

吉林省2020年度农机购置补贴产品分类归档评审结果公示稿（未通过产品）

序号	机具大类	机具小类	机具品目	分档名称	生产企业	产品名称	机具型号	产品投档技术参数	其他配置参数	评审结果	专家评审意见
1	耕整地机械	耕地机械	铧式犁	单体幅宽35cm以下,3-4铧翻转犁	河北沃田机械制造有限公司	液压翻转犁	1LYF-430	单体幅宽:30cm;铧体个数:4个;形式:液压翻转;	单侧铧体个数:4个,单体幅宽:30cm。配置参数:配套功率(kW)66.2~88.2;结构形式:双向;外形尺寸(长×宽×宽):3250x1700x1410mm;结构质量(kg):705kg;犁体数量(个):左右各4个;犁体工作幅宽:300mm。	评审不通过	铭牌照片:不符合填报要求。铭牌厂址于营业执照地址不符
2	耕整地机械	耕地机械	铧式犁	单体幅宽35cm以下,3-4铧翻转犁	河北沃田机械制造有限公司	液压翻转犁	1LYF-325	单体幅宽:25cm;铧体个数:3个;形式:液压翻转;	单侧铧体个数:3个,单体幅宽:25cm。配置参数:配套功率(kW)29.4~44.1;结构形式:双向;外形尺寸(长×宽×宽):2100x1250x1350mm;结构质量(kg):340kg;犁体数量(个):左右各3个;犁体工作幅宽:250mm。	评审不通过	铭牌照片:不符合填报要求。铭牌厂址于营业执照不符
3	耕整地机械	耕地机械	铧式犁	单体幅宽35cm以下,3-4铧翻转犁	河北沃田机械制造有限公司	液压翻转犁	1LYF-427	单体幅宽:27cm;铧体个数:4个;形式:液压翻转;	单侧铧体个数:4个,单体幅宽:27cm。配置参数:配套功率(kW)58.8~73.5;结构形式:双向;外形尺寸(长×宽×宽):2800x1390x1340mm;结构质量(kg):520kg;犁体数量(个):左右各4个;犁体工作幅宽:270mm。	评审不通过	铭牌照片:不符合填报要求。铭牌厂址于营业执照地址不符
4	耕整地机械	耕地机械	铧式犁	单体幅宽35cm以下,5铧及以上翻转犁	河北沃田机械制造有限公司	液压翻转犁	1LYF-530	单体幅宽:30cm;形式:液压翻转;铧体个数:5个;	单侧铧体个数:5个,单体幅宽:30cm。配置参数:配套功率(kW)88.2~102.9;结构形式:双向;外形尺寸(长×宽×宽):3750x1800x1415mm;结构质量(kg):895kg;犁体数量(个):左右各5个;犁体工作幅宽:300mm。	评审不通过	铭牌照片:不符合填报要求。铭牌厂址于营业执照地址不符
5	耕整地机械	耕地机械	铧式犁	单体幅宽35cm以下,5铧及以上翻转犁	河北沃田机械制造有限公司	液压翻转犁	1LYF-525	单体幅宽:25cm;形式:液压翻转;铧体个数:5个;	单侧铧体个数:5个,单体幅宽:25cm。配置参数:配套功率(kW)62.5~88.2;结构形式:双向;外形尺寸(长×宽×宽):3460x1420x1410mm;结构质量(kg):645kg;犁体数量(个):左右各5个;犁体工作幅宽:250mm。	评审不通过	铭牌照片:不符合填报要求。铭牌厂址于营业执照地址不符

6	耕整地机械	耕地机械	铧式犁	单体幅宽35cm以下,5铧及以上翻转犁	河南农神机械有限公司	液压翻转犁	1LFY-525	单体幅宽:25cm;形式:液压翻转;铧体个数:5个;	1LFY-525型液压翻转犁: 生产者: 河南农神机械制造有限公司 结构型式: 液压翻转. 工作状态外形尺寸(长×宽×高): 3160×1600×1260mm 配套动力: 55-73.5kw 与拖拉机配套连接方式: 悬挂式 悬挂类型: 三点悬挂 翻转机构型式: 液压 犁体数量: 10 犁体工作幅宽: 250mm, 犁体纵向距离: 60CM 犁体工作幅宽与犁体纵向距离之比: 1:2.400 犁体水平基面距犁架主梁底面的高度: 580mm 最大耕深: 22cm 犁架主梁底面宽度: 80mm 每米工作幅宽质量: 504kg 运输间隙: >30cm, 后通过角: >18 犁铧类型: 梯形 犁轮: 限深轮、运输轮、尾轮, 犁轮数量: 1个, 犁轮规格: 360 X 120mm 限深轮调节范围: 12-22cm	评审不通过	铭牌照片: 不符合填报要求。铭牌无执行标准
7	耕整地机械	耕地机械	铧式犁	单体幅宽35cm以下,5铧及以上翻转犁	山东鑫港新能源科技有限公司	液压翻转犁	1LF-530	单体幅宽:30cm;形式:液压翻转;铧体个数:5个;	型号规格1LF-530, 结构形似垂直翻转式悬挂双向犁, 外形尺寸3137*1700*1500mm, 机器质量800kg, 拖拉机标定功率≥73.5kw, 与拖拉机连接方式悬挂式, 悬挂类型三点悬挂, 翻转机构形式液压, 犁体数量5+5个, 工作幅宽300mm, 纵向距离51.5cm, 犁体工作幅宽与犁体纵向距离之比1: 1.714, 犁体水平基面到犁架底面的高度680mm, 最大耕深≥20cm, 犁架主梁底面宽度80mm, 每米工作幅宽质量533kg, 运输间隙>30cm, 后通过角>18, 犁轮类型手动可调(铁铸轮), 犁轮数量2个, 犁轮直径*宽度(规格)φ350*90mm, 限深轮调节范围0-20cm, 犁体单体幅宽30cm。	评审不通过	铭牌照片: 不符合填报要求。铭牌上无厂址
8	耕整地机械	耕地机械	铧式犁	单体幅宽35cm及以上,3-4铧翻转犁	山东鑫港新能源科技有限公司	液压翻转犁	1LF-435	单体幅宽:35cm;铧体个数:4个;形式:液压翻转;	结构形式: 悬挂式, 外形尺寸3000*1600*1500mm, 机器质量660kg, 拖拉机标定功率≥73.5kw, 翻转机构形式液压, 犁体数量4+4个, 工作幅宽, 1400mm, 犁铧类型: 通用型, 犁铧类型: 整体式. 犁体纵向距离60cm, , 犁轮类型限深轮, 数量2个, 限深轮调节范围0-20, 单体幅宽35cm.	评审不通过	铭牌照片: 不符合填报要求。铭牌上无厂址

9	耕整地机械	耕地机械	铧式犁	单体幅宽35cm及以上,3-4铧翻转犁	郑州市龙丰农业机械装备制造有限公司	液压翻转调幅犁	1LYFT-350	单体幅宽:50cm;铧体个数:3个;形式:液压翻转;	犁体数量:3×2个;犁体工作幅宽500mm;	评审不通过	投档技术参数:不符合填报要求。铭牌照照片:不符合填报要求。铭牌犁体幅宽与投档参数不符,犁体幅宽最低调幅不在该档内
10	耕整地机械	耕地机械	铧式犁	单体幅宽35cm及以上,3-4铧翻转犁	郑州市龙丰农业机械装备制造有限公司	液压翻转调幅犁	1LYFT-445	单体幅宽:45cm;铧体个数:4个;形式:液压翻转;	犁体数量:4×2个;犁体工作幅宽:450mm;调幅犁调整幅宽范围:1200~1800mm	评审不通过	铭牌照照片:不符合填报要求。犁体最低调整幅宽不在该档
11	耕整地机械	耕地机械	铧式犁	单体幅宽35cm及以上,3-4铧翻转犁	辽宁现代农机装备有限公司	高速调幅液压犁	1LFGT-450	单体幅宽:50cm;铧体个数:4个;形式:液压翻转;	外形尺寸(长×宽×高mm):4509×2546×1903,犁体数量(个):左右各4,犁体工作幅宽(cm):500,调幅犁调整幅宽范围(mm):540,380	评审不通过	产品配置参数:不符合填报要求。犁体幅宽与报告不符
12	耕整地机械	耕地机械	铧式犁	单体幅宽35cm及以上,3-4铧翻转犁	黑龙江斯堪尼农业机械有限公司	液压翻转犁	1LF-350	单体幅宽:50cm;铧体个数:3个;形式:液压翻转;	犁体幅宽50cm,犁铧3个	评审不通过	推广鉴定报告(全页):不符合填报要求。上传为推广鉴定证书
13	耕整地机械	耕地机械	铧式犁	单体幅宽35-45cm,5-6铧翻转犁	黑龙江斯堪尼农业机械有限公司	液压翻转犁	1LF-535	单体幅宽:35cm;铧体个数:5个;形式:液压翻转;	犁体幅宽35cm,犁铧5个	评审不通过	推广鉴定报告(全页):不符合填报要求。上传材料不符

14	耕整地机械	耕地机械	铧式犁	单体幅宽35-45cm, 5-6铧翻转犁	山东鑫港新能源科技有限公司	液压翻转犁	1LF-535	单体幅宽: 35cm; 铧体个数: 5个; 形式: 液压翻转;	结构形式: 悬挂式, 外形尺寸 3840*1800*1520mm, 机器质量920kg, 拖拉机标定功率≥88.24kw, 翻转机构形式: 液压式, 犁体数量5+5个, 工作幅宽1750mm, 犁铧类型: 通用型, 犁壁类型: 整体式, 犁体纵向距离60cm, 犁轮类型限深轮, 数量2个, 限深轮调节范围0~20, 单体幅宽35cm.	评审不通过	铭牌照片: 不符合填报要求。铭牌上无厂址
15	耕整地机械	耕地机械	铧式犁	单体幅宽35-45cm, 7铧及以上翻转犁	辽宁现代农机装备有限公司	半悬挂高速调幅液压翻转犁	1LFGT-735	单体幅宽: 35cm; 形式: 液压翻转; 铧体个数: 7个;	外形尺寸(长×宽×高mm): 8400×3320×1610, 机器质量(kg): 2270, 功率(kw): 132.3-161.7, 犁体数量(个): 左右各7, 工作幅宽(cm): 245, 耕深(cm): 28	评审不通过	铭牌照片: 不符合填报要求。铭牌名称不符合
16	耕整地机械	耕地机械	铧式犁	单体幅宽45cm及以上, 5-6铧翻转犁	郑州市龙丰农业机械装备制造有限公司	液压翻转调幅犁	1LYFT-550	单体幅宽: 50cm; 铧体个数: 5个; 形式: 液压翻转;	犁体数量: 5×2个; 犁体工作幅宽: 500mm	评审不通过	铭牌照片: 不符合填报要求。铭牌犁体幅宽与投档参数不符, 铭牌犁体幅宽最低调幅不在该档内
17	耕整地机械	耕地机械	铧式犁	单体幅宽45cm及以上, 5-6铧翻转犁	辽宁现代农机装备有限公司	高速调幅液压翻转犁	1LFGT-550	单体幅宽: 50cm; 铧体个数: 5个; 形式: 液压翻转;	外形尺寸(长×宽×高mm): 6119×2989×1903, 犁体数量(个): 左右各5, 犁体工作幅宽(cm): 500, 调幅犁调整幅宽范围(mm): 540, 380	评审不通过	产品配置参数: 不符合填报要求。犁体工作幅宽与报告不符
18	耕整地机械	耕地机械	铧式犁	单体幅宽45cm及以上, 5-6铧翻转犁	天津库恩农业机械有限公司	五铧翻转犁	MULTI-MASTER 153 5T	单体幅宽: 45cm; 铧体个数: 5个; 形式: 液压翻转;	结构型式: 双向, 调幅 外形尺寸(长×宽×高): 6100x1780x1770mm 结构质量: 1490kg 配套动力: 135~165cm 与拖拉机配套连接方式: 三点悬挂 翻转机构型式: 液压翻转 犁体数量: 主犁10, 副犁10 犁体工作宽幅: 360mm, 400mm, 450mm	评审不通过	产品配置参数: 不符合填报要求。投档过高

19	耕整地机械	耕地机械	铧式犁	单体幅宽45cm及以上,5-6铧翻转犁	天津库恩农业机械有限公司	五铧翻转犁	MULTI-MASTER 183 5T	单体幅宽:45cm;铧体个数:5个;形式:液压翻转;	结构型式:双向,调幅 外形尺寸(长x宽x高):6250x2300x1970mm 结构质量:2280kg 配套动力:118-202 kw 与拖拉机连接方式:三点悬挂式 翻转机构型式:液压翻转 犁体数量:主犁5x2,副犁:5x2	评审不通过	产品配置参数:不符合填报要求。 投档过高
20	耕整地机械	耕地机械	铧式犁	单体幅宽45cm及以上,5-6铧翻转犁	黑龙江斯堪尼农业机械有限公司	液压翻转犁	1LF-550	单体幅宽:50cm;铧体个数:5个;形式:液压翻转;	犁体幅宽50cm,犁铧5个	评审不通过	推广鉴定报告(全页):不符合填报要求。 上传材料不符
21	耕整地机械	耕地机械	铧式犁	单体幅宽45cm及以上,5-6铧翻转犁	新疆牧神机械有限责任公司	调幅翻转双向犁	1LFT-650	单体幅宽:50cm;铧体个数:6个;形式:液压翻转;	配套动力kW:187-220;与拖拉机配套连接方式:半悬挂;翻转机构型式:液压;犁体数量:6*2个;犁体工作幅宽mm:507;	评审不通过	铭牌照片:不符合填报要求。 最低可调宽幅不在该档
22	耕整地机械	耕地机械	铧式犁	单体幅宽45cm及以上,7铧及以上翻转犁	郑州市龙丰农业机械装备制造有限公司	液压翻转调幅犁	1LYFT-750	单体幅宽:50cm;形式:液压翻转;铧体个数:7个;	犁体工作幅宽(mm):500犁体数量(个):7×2	评审不通过	推广鉴定报告(全页):不符合填报要求。 该产品最低调幅不在该档内
23	耕整地机械	耕地机械	深松机	3铧及以下深松机	雷肯农业机械(青岛)有限公司	深松机	1S-225C	深松部件:3个;	结构型式:悬挂式 外形尺寸(长×宽×高):2250×2800×1600mm 结构质量:595kg 配套动力:114kW 深松铧结构型式:凿型铧 数量:3 工作幅宽:225cm 铧间距:90cm 深松深度:≥30cm 作业速度:5-8km/h 作业小时生产率:1.2-2 hm ² /h	评审不通过	产品配置参数:不符合填报要求。 该机型凿铧式结构不在补贴内。

24	耕整地机械	耕地机械	深松机	4-5 铲深松机	雷肯农业机械(青岛)有限公司	深松机	1S-300D	深松部件: 4个;	结构型式: 悬挂式 外形尺寸(长×宽×高): 750×2830×1400mm 结构质量: 430kg 配套动力: 136 kW 深松铲结构型式: 双翼铲 数量: 4 工作幅宽: 300 cm 铲间距: 75cm 深松深度: ≥40cm 作业速度: 7-10km/h 作业小时生产率: 2 hm ² /h	评审不通过	产品配置参数: 不符合填报要求。该机型翼型铲结构不在补贴内。
25	耕整地机械	耕地机械	深松机	4-5 铲深松机	青岛鲁耕农业机械有限公司	深松机	1S-230C	深松部件: 5个;	结构形式悬挂式; 外形尺寸(长*宽*高) 1550mm*2550mm*1300mm; 结构质量726kg; 配套动力81-103K小时生产率≥0.6hm ² /hW轮式拖拉机; 深松铲结构形式平耩双翼, 深松铲数量5个; 翼铲宽度32cm; 工作幅宽230cm; 铲间距46cm; 深松深度>30cm; 作业速度≥2.6km/h 纯工作	评审不通过	平耩双翼, 不予通过
26	耕整地机械	耕地机械	深松机	4-5 铲深松机	青岛鲁耕农业机械有限公司	深松机	1S-230	深松部件: 5个;	结构形式悬挂式; 外形尺寸(长*宽*高) 1150mm*2480mm*1245mm; 结构质量320kg; 配套动力73.5-92.0KW轮式拖拉机; 深松铲结构形式平耩双翼, 深松铲数量5个; 翼铲宽度32cm; 工作幅宽230cm; 铲间距50cm; 深松深度>30cm; 纯工作小时生产率 0.6-1.0hm ² /h	评审不通过	深松铲结构形式平耩双翼, 不予通过
27	耕整地机械	耕地机械	深松机	4-5 铲深松机	青岛鲁耕农业机械有限公司	深松机	1S-260	深松部件: 5个;	外形尺寸(长*宽*高) 2525mm*2850mm*1270mm; 结构质量1150kg; 配套动力≥77.2KW; 深松铲结构形式平耩双翼, 深松铲数量5个; 工作幅宽260cm; 铲间距52cm; 耕深≥25cm; 作业速度≥6km/h; 作业小时生产率 ≥0.60hm ² /h	评审不通过	深松铲结构形式平耩双翼,
28	耕整地机械	耕地机械	深松机	4-5 铲深松机	河北沃田机械制造有限公司	深松机	1S-140	深松部件: 4个;	外形尺寸(长X宽X高) 3100x1440x1410mm; 结构质量: 345kg; 深松铲结构形式: 耩式; 配套动力: 73.5-88.2kw; 工作铲数4个; 工作幅宽: 140cm; 铲间距: 35cm。	评审不通过	深松铲结构形式: 耩式
29	耕整地机械	耕地机械	深松机	4-5 铲深松机	雷沃重工股份有限公司	深松机	1SSY-200	深松部件: 4个;	结构型式: 悬挂式; 振动方式: 非振动式; 深松铲数量: 4铲	评审不通过	产品配置参数: 不符合填报要求。产品图片: 不符合填报要求。深松铲形式为耩型铲

30	耕整地机械	耕地机械	深松机	4-5 铲深松机	雷沃重工股份有限公司	深松机	1SSY-230	深松部件: 5 个;	结构型式: 悬挂式; 振动方式: 非振动式; 深松铲数量: 5 铲	评审不通过	产品配置参数: 不符合填报要求。产品图片: 不符合填报要求。深松铲形式为凿型铲
31	耕整地机械	耕地机械	深松机	4-5 铲深松机	雷沃重工股份有限公司	深松机	1SSY-250	深松部件: 5 个;	结构型式: 悬挂式; 振动方式: 非振动式; 深松铲数量: 5 铲	评审不通过	产品配置参数: 不符合填报要求。深松铲结构型式为凿型铲
32	耕整地机械	耕地机械	深松机	4-5 铲深松机	江苏清淮机械有限公司	深松整地联合作业机	1SZL-230	深松部件: 5 个;	单轴; 工作幅宽 (mm): 2300; 深松铲数量 5 个; 配套功率 (kW): 88.2-95.6; 深松铲结构型式为单柱、凿形铲带翼; 耕深整地 (mm): ≥ 80 ; 耕深深松 (mm): ≥ 250 ; 结构质量 (kg): 880; 外形尺寸 (长 \times 宽 \times 高) (mm): 2030 \times 2550 \times 1145	评审不通过	深松联合整地机和凿式铲均不在补贴范围。
33	耕整地机械	耕地机械	深松机	4-5 铲深松机	江苏清淮机械有限公司	深松机	1S-180	深松部件: 4 个;	配套动力范围 (kW): 66.2-88.2; 外形尺寸 (工作状态, 长 \times 宽 \times 高)mm: 1500 \times 1800 \times 1160; 结构质量 (kg): 320; 深松铲结构型式: 凿铲式; 排列方式: 单柱; 深松铲数量: 4; 铲间距: 45 ~ 50 (可调)cm; 工作幅宽: 180cm; 深松深度: ≥ 30 cm;	评审不通过	产品配置参数: 不符合填报要求。深松铲结构型式: 凿铲式
34	耕整地机械	耕地机械	深松机	4-5 铲深松机	江苏清淮机械有限公司	深松整地联合作业机	1SZL-200	深松部件: 4 个;	配套动力范围 (kW): 69.9-73.5; 外形尺寸 (工作状态, 长 \times 宽 \times 高)mm: 1750 \times 2270 \times 1160; 结构质量 (kg): 815; 深松铲结构型式: 凿铲式; 排列方式: 单柱; 深松铲数量: 4; 铲间距: 40 ~ 50 (可调)cm; 工作幅宽: 200cm; 深松深度: 8cm;	评审不通过	深松联合整地机和凿铲式深松机均不在补贴范围。

35	耕整地机械	耕地机械	深松机	4-5铲深松机	马斯奇奥(青岛)农机制造有限公司	深松机	1S-250	深松部件: 5个;	外形尺寸(长×宽×高): 3000×2500×1500mm; 振动方式: 非振动; 配套动力: 132~191kW; 机具挂结型式: 三点悬挂; 作业幅宽: 2500mm; 深松铲结构形式: 双翼式; 深松铲数量: 5个; 深松铲单铲宽度: 320mm; 深松铲铲间距: ≥500mm; 深松铲排列方式: 前二后三; 深松深度: 300~450mm; 碎土辊数量: 2个; 碎土辊长度: 2400mm; 碎土辊直径: 220mm。	评审不通过	产品配置参数: 不符合填报要求。深松铲结构形式: 双翼式;
36	耕整地机械	耕地机械	深松机	4-5铲深松机	浙江俏宇机车部件有限公司	深松机	1S-170	深松部件: 4个;	深松铲数量: 4个; 配套动力范围: 66.2-73.5kW; 工作幅宽: 170cm; 外形尺寸: 1090×1710×1340mm; 深松铲结构型式: 凿型、带翼铲; 深松深度: 30-40cm; 作业小时生产率: 0.36-0.60hm ² /h; 结构型式: 悬挂式	评审不通过	产品配置参数: 不符合填报要求。深松铲结构型式: 凿型、带翼铲
37	耕整地机械	耕地机械	深松机	4-5铲深松机	河南沃正实业有限公司	深松机	1S-200	深松部件: 5个;	型号名称: 1S-200型深松机; 结构型式: 悬挂式; 振动方式: 非振动式; 配套动力范围: 62.5~80.9(kw); 整机外形尺寸(长×宽×高): 1080×2210×1350(mm); 作业小时生产率: 0.34~0.85(hm ² /h); 作业速度: 2~5(km/h); 工作幅宽: 200cm; 铲间距: 40cm; 深松铲结构型式: 凿形铲; 深松铲排列方式: 两行交错; 深松铲数量: 5个; 深松深度: 30~42cm。	评审不通过	产品配置参数: 不符合填报要求。深松铲结构型式: 凿形铲
38	耕整地机械	耕地机械	深松机	4-5铲深松机	河南豪丰农业装备有限公司	深松机	1SS-200	深松部件: 5个;	型号名称: 1SS-200型深松机; 结构型式: 悬挂式; 振动方式: 非振动式; 配套动力范围: 62.5~80.8kW; 工作状态外形尺寸(长×宽×高): 1610×2215×1290mm; 作业速度: 2~5m/s; 作业小时生产率: 0.4~1hm ² /h, 工作幅宽: 200cm; 铲间距: 40cm; 深松铲结构型式: 凿形铲; 排列方式: 前后排列; 数量: 5个; 耕深: 深松: ≥30cm。	评审不通过	产品配置参数: 不符合填报要求。深松铲结构型式: 凿形铲;
39	耕整地机械	耕地机械	深松机	4-5铲深松机	江苏大力士机械制造有限公司	深松整地联合作业机	1SZL-230Q	深松部件: 4个;	结构型式: 悬挂式, 配套动力(kW): 88.2, 重量(kg): 1250, 外形尺寸(长×宽×高)(mm): 1850×2670×1500, 深松铲结构型式: 曲面铲, 排列方式: 单行, 深松铲: 4个, 工作幅宽: 2300MM, 铲间距(cm): 60+84+60, 深松深度(cm) ≥25, 旋耕刀型号: IT245, 旋耕刀数量: 64把, 刀轴传动方式: 中间齿轮传动, 整地机构型式: 全方位深松旋耕。	评审不通过	深松联合整地机不在补贴范围

40	耕整地机械	耕地机械	深松机	4-5铲深松机	连云港市兴安机械制造有限公司	深松整地联合作业机	1SZL-200	深松部件: 4个;	配置参数: 深松铲: 4个, 配套动力: 66.2-88.2KW. 外型尺寸(长×宽×高): 1550×2310×1450MM. 结构重量: 780KG. 整地结构形式: 框架式旋耕机. 深松铲结构形式: 单柱、凿形铲带翼. 工作幅宽: 2000MM. 铲间距: 500MM. 深松深度(CM) 25-40. 与拖拉机连接形式: 三点悬挂. 传动方式: 中间齿轮传动. 生产率hm ² /h: 0.2-0.5, 具有深松功能.	评审不通过	深松联合整地机和凿式铲深松机均不在补贴范围。
41	耕整地机械	耕地机械	深松机	4-5铲深松机	连云港市兴安机械制造有限公司	深松机	1S-180	深松部件: 5个;	配置参数: 深松铲: 5个. 深松形式: 普通; 配套动力(kW): 66.2-88.2, 重量(kg): 350, 外形尺寸(长×宽×高)(mm): 3700×1900×1350, 深松铲结构型式: 单柱、凿形铲带翼, 作业幅宽(m): 1.8; 铲间距(cm): 36, 深松深度(cm): ≥25.	评审不通过	产品配置参数: 不符合填报要求. 深松铲结构型式: 单柱、凿形铲带翼
42	耕整地机械	耕地机械	深松机	4-5铲深松机	连云港市兴安机械制造有限公司	深松整地联合作业机	1SZL-230	深松部件: 5个;	配置参数: 深松铲: 5个. 配套动力: 73.5-117.6kW. 外型尺寸(长×宽×高): 1560×2310×1400mm. 结构重量: 900kg. 整地结构形式: 框架式旋耕机. 深松铲结构形式: 单柱、双头凿形铲带翼. 工作幅宽: 2300mm. 铲间距: 500mm. 深松深度(cm): ≥25. 整地深度(cm) ≥8. 与拖拉机连接形式: 三点悬挂. 传动方式: 中间齿轮传动. 生产率hm ² /h: 0.46-1.15, 具有深松功能.	评审不通过	深松联合整地机、凿式铲均不在补贴范围。
43	耕整地机械	耕地机械	深松机	4-5铲深松机	穆棱市福瑞农机制造有限公司	深松机	1S-270	深松部件: 4个;	1S-270 项目单位设计值 型号名称/1S-270型深松机 结构型式/悬挂式 配套动力kW73.5~110.25 工作状态外形尺寸(长×宽×高)mm 810×2300×1000 作业速度km/h3.6~5.5 作业小时生产率hm ² /h0.6~1.0 工作幅宽cm240~272(出厂状态:250) 铲间距cm60~68(出厂状态:62.5) 深松铲结构型式/组合式舌形铲 深松铲排列方式/横向排列 深松铲数量个4 深松深度cm≥30	评审不通过	产品配置参数: 不符合填报要求. 深松铲结构型式/组合式舌形铲

44	耕整地机械	耕地机械	深松机	4-5铲深松机	连云港市连发机械有限公司	深松机	1S-4	深松部件: 4个;	结构型式: 悬挂式, 震动方式: 非振动式; 工作状态外形尺寸: 830×2500×1230mm; 工作幅宽(cm): 190cm; 铲间距(cm): 50; 深松铲结构型式: 凿形铲; 深松铲排列方式: 对称排列; 深松铲数量(个): 4; 深松深度(cm): ≥30, 土壤扰动系数: ≥25%, 土壤蓬松度: 10%-40%, 整地深度(cm): ≥8	评审不通过	产品配置参数: 不符合填报要求。深松铲结构型式: 凿形铲
45	耕整地机械	耕地机械	深松机	4-5铲深松机	连云港市连发机械有限公司	深松机	1S-180	深松部件: 4个;	结构型式: 悬挂式, 振动方式: 非振动式; 配套功率(kW): 51.4-69.9; 外形尺寸: 1300×2520×1280mm; 作业速度(km/h): 2.5-6.0; 作业小时生产率(hm ² /h): 0.32-0.76; 工作幅宽(cm): 180cm; 铲间距(cm): 45; 深松铲结构型式: 单柱、凿形铲带翼; 深松铲排列方式: 两行交错; 深松铲数量(个): 4; 深松耕深(cm): ≥30。	评审不通过	产品配置参数: 不符合填报要求。深松铲结构型式: 单柱、凿形铲带翼
46	耕整地机械	耕地机械	深松机	6铲及以上深松机	连云港市连发机械有限公司	深松机	1S-6	深松部件: 6个;	配套动力范围(kW): 110.2-132.3; 工作状态外形尺寸(长×宽×高)mm: 1300×3300×1230; 结构质量(kg): 500; 深松铲结构型式: 凿形铲; 深松铲排列方式: 对称排列; 深松铲数量(个): 6; 铲间距(cm): 50; 工作幅宽(cm): 290cm; 深松深度(cm): ≥30, 整地深度(cm): ≥8; 结构型式: 悬挂式, 震动方式: 非振动式;	评审不通过	产品配置参数: 不符合填报要求。深松铲结构型式: 凿形铲

47	耕整地机械	耕地机械	深松机	6铲及以上深松机	穆棱市福瑞农机制造有限公司	深松机	1S-400	深松部件: 6个;	<p>1S-400</p> <p>项目</p> <p>单位</p> <p>设计值</p> <p>型号名称 / 1S-400型深松机 结构型式 / 悬挂式 配套动力 kW 88.2~132.2 工作状态外形尺寸 (长×宽×高) mm 960×3700×1000 作业速度 km/h 3.6~5.5 作业小时生产率 hm²/h 0.7~1.3 工作幅宽 cm 360~420 (出厂状态:396) 铲间距 cm 60~70 (出厂状态:66) 深松铲结构型式 / 组合式舌形铲 深松铲排列方式 / 横向排列 深松铲数量 个 6 深松深度 cm ≥30</p>	评审不通过	产品配置参数: 不符合填报要求。深松铲结构型式 / 组合式舌形铲
48	耕整地机械	耕地机械	深松机	6铲及以上深松机	江苏大力士机械制造有限公司	深松机	1S-250Z	深松部件: 6个;	<p>结构型式: 悬挂式, 配套动力(kW): 69.8, 重量(kg): 595, 外形尺寸(长×宽×高)(mm): 1450×2900×1180, 铲间距: 41.5cm, 深松铲结构形式: 单柱凿形铲带翼, 排列方式: 双行, 工作铲数: 6个, 工作幅宽: 2500MM, 深松深度(cm) ≥30, 整地结构型式: 深松.</p>	评审不通过	产品配置参数: 不符合填报要求。深松铲结构形式: 单柱凿形铲带翼
49	耕整地机械	耕地机械	深松机	6铲及以上深松机	江苏大力士机械制造有限公司	深松整地联合作业机	1SZL-250Z	深松部件: 6个;	<p>结构型式: 悬挂式, 配套动力(kW): 69.8, 重量(kg): 895, 外形尺寸(长×宽×高)(mm): 2300×3000×1200, 深松铲结构型式: 单柱凿形铲带翼, 排列方式: 双行, 深松铲: 6个, 工作幅宽: 2500MM, 铲间距(cm): 41.5, 深松深度(cm) ≥25, 旋耕刀型号: IT245, 旋耕刀数量: 68把, 刀轴传动方式: 中间齿轮传动, 整地机结构型式: 深松旋耕</p>	评审不通过	深松联合整地机, 凿式铲均不在补贴范围。

50	耕整地机械	耕地机械	深松机	6铲及以上深松机	河南豪丰农业装备有限公司	深松机	1SS-240	深松部件: 6个;	型号名称: 1SS-240型深松机; 结构型式: 悬挂式; 振动方式: 非振动式; 配套动力范围: 66.2~88.2kW; 工作状态外形尺寸(长×宽×高): 1605×2640×1300mm; 作业速度: 2~5m/s; 作业小时生产率: 0.48~1.2hm ² /h, 工作幅宽: 240cm; 铲间距: 40cm; 深松铲结构型式: 凿形铲; 排列方式: 前后排列; 数量: 6个; 耕深: 深松: ≥30cm。	评审不通过	产品配置参数: 不符合填报要求。深松铲结构型式: 凿形铲
51	耕整地机械	耕地机械	深松机	6铲及以上深松机	河南豪丰农业装备有限公司	深松机	1S-284A	深松部件: 9个;	型号名称: 1S-284A型深松机; 结构型式: 悬挂式; 振动方式: 非振动式; 配套动力范围: 88.2~117.6kW; 工作状态外形尺寸(长×宽×高): 1125×2830×1355mm; 作业速度: 2.5~5km/h; 作业小时生产率: 0.6~1.2hm ² /h, 工作幅宽: 284cm; 铲间距: 31.5cm; 深松铲结构型式: 凿形铲; 排列方式: 前后排列; 数量: 9个; 耕深: 深松: ≥30cm。	评审不通过	产品配置参数: 不符合填报要求。深松铲结构型式: 凿形铲
52	耕整地机械	耕地机械	深松机	6铲及以上深松机	河南沃正实业有限公司	深松机	1S-250	深松部件: 6个;	型号名称: 1S-250型深松机; 结构型式: 悬挂式; 振动方式: 非振动式; 配套动力范围: 62.5~95.6(kw); 整机外形尺寸(长×宽×高): 1080×2620×1350(mm); 作业小时生产率: 0.41~1.02(hm ² /h); 作业速度: 2~5(km/h); 工作幅宽: 250cm; 铲间距: 41.7cm; 深松铲结构型式: 凿形铲; 深松铲排列方式: 两行交错; 深松铲数量: 6个; 深松深度: 30~42(cm)。	评审不通过	产品配置参数: 不符合填报要求。深松铲结构型式: 凿形铲
53	耕整地机械	耕地机械	深松机	6铲及以上深松机	马斯奇奥(青岛)机械制造有限公司	深松机	1S-300	深松部件: 7个;	外形尺寸(长×宽×高): 2850×3100×1600mm; 振动方式: 非振动; 配套动力: 147~205kW; 机具挂结型式: 三点悬挂; 作业幅宽: 3000mm; 深松铲结构形式: 双翼式; 深松铲数量: 7个; 深松铲单铲宽度: 320mm; 深松铲铲间距: ≥450mm; 深松铲排列方式: 前三后四; 深松深度: 300~450mm; 碎土辊数量: 2个; 碎土辊长度: 2900mm; 碎土辊直径: 220mm。	评审不通过	产品配置参数: 不符合填报要求。深松铲结构形式: 双翼式;

54	耕整地机械	耕地机械	深松机	6铲及以上深松机	天津库恩农业机械有限公司	深松机	Cultime r 350T	深松部件: 11个;	外形尺寸(长x宽x高): 3900x3450x1490mm 结构质量: 1890kg 配套动力: ≥128kw 与拖拉机配套连接方式: 三点悬挂 整地机构型式: 深松铲+合墒器+镇压器 深松铲: 双翼深松铲11个 作业宽幅: 3.5m 铲间距: 30cm	评审不通过	产品图片: 不符合填报要求。提供照片不符合
55	耕整地机械	耕地机械	深松机	6铲及以上深松机	辽宁现代农机装备有限公司	深松机	1S-330	深松部件: 11个;	外形尺寸(长×宽×高mm): 2100×3690×1420, ,深松铲数量(个): 11, 深松铲结构形式: 单柱、凿形铲带翼, 工作幅宽(cm): 330, 铲间距(cm): 30, 配套动力范围(KW): ≥117, 耕深(cm): 深松25-35	评审不通过	产品配置参数: 不符合填报要求。深松铲结构形式: 单柱、凿形铲带翼
56	耕整地机械	耕地机械	深松机	6铲及以上深松机	辽宁现代农机装备有限公司	复式少耕整地机	1ZF-400	深松部件: 9个;	深松钩数量: 9个, 深松深度: 25-35cm; 耕幅: 4m; 配套动力: 160-190马力	评审不通过	深松联合作业机不在补贴范围。
57	耕整地机械	耕地机械	深松机	6铲及以上深松机	辽宁现代农机装备有限公司	深松机	1S-210	深松部件: 7个;	外形尺寸(长×宽×高mm): 2100×2490×1420, ,深松铲数量(个): 7, 深松铲结构形式: 单柱、凿形铲带翼, 工作幅宽(cm): 210, 铲间距(cm): 30, 配套动力范围(KW): ≥88, 耕深(cm): 深松25-35	评审不通过	产品配置参数: 不符合填报要求。深松铲结构形式: 单柱、凿形铲带翼
58	耕整地机械	耕地机械	深松机	6铲及以上深松机	辽宁现代农机装备有限公司	深松机	1S-270	深松部件: 9个;	外形尺寸(长×宽×高mm): 2100×3090×1420, ,深松铲数量(个): 9, 深松铲结构形式: 单柱、凿形铲带翼, 工作幅宽(cm): 270, 铲间距(cm): 30, 配套动力范围(KW): ≥102, 耕深(cm): 深松25-35	评审不通过	产品配置参数: 不符合填报要求。深松铲结构形式: 单柱、凿形铲带翼
59	耕整地机械	耕地机械	深松机	6铲及以上深松机	河北沃田机械制造有限公司	深松机	1S-350	深松部件: 7个;	外形尺寸(长X宽X高) 1350x3180x1375mm; 结构质量: 480kg; 深松铲结构形式: 凿式; 配套动力: 95.6-154.4kw; 工作铲数7个; 工作幅宽: 350cm; 铲间距: 50cm。	评审不通过	产品深松铲结构形式: 凿式

60	耕整地机械	耕地机械	深松机	6铲及以上深松机	雷肯农业机械(青岛)有限公司	深松机	1S-300E	深松部件:11个;	结构型式:悬挂式 外形尺寸(长×宽×高):3850×3000×1550mm 结构质量:1388kg 配套动力:(77-110)kW 深松铲结构型式:凿型铲 数量:11 工作幅宽:300cm 铲间距:27cm 深松深度:35cm 作业速度: =7-10km/h 作业小时生产率:2.1-3.0 hm ² /h	评审不通过	凿式铲:不符合填报要求。
61	耕整地机械	耕地机械	深松机	6铲及以上深松机	雷肯农业机械(青岛)有限公司	深松机	1S-350E	深松部件:12个;	结构型式:悬挂式 外形尺寸(长×宽×高):3850×3500×1550mm 结构质量:1619kg 配套动力:(90-129)kW 深松铲结构型式:凿型铲 数量:12 工作幅宽:350cm 铲间距:29cm 深松深度:35cm 作业速度: =7-10km/h 作业小时生产率:2.4-3.5 hm ² /h	评审不通过	凿型铲评审不通过
62	耕整地机械	耕地机械	深松机	6铲及以上深松机	山东英格索兰机械工业有限公司	深松机	1S-250	深松部件:10个;	配套动力范围(kW): ≥110; 外形尺寸(工作状态,长×宽×高)mm:1680×2500×1580; 结构质量(kg):960; 深松铲结构型式:凿铲式; 排列方式:三行交错; 数量:10个; 铲间距:25cm; 工作幅宽:250cm; 深松深度:30-40cm。	评审不通过	产品配置参数:不符合填报要求。该机型凿铲式结构不在补贴内。
63	耕整地机械	耕地机械	深松机	6铲及以上深松机	山东英格索兰机械工业有限公司	深松机	1S-300	深松部件:13个;	配套动力范围(kW): ≥125; 外形尺寸(工作状态,长×宽×高)mm:3060×1935×1590; 结构质量(kg):1080; 深松铲结构型式:凿铲式; 排列方式:三行交错; 数量:13个; 铲间距:23cm; 工作幅宽:300cm; 深松深度:30-40cm。	评审不通过	产品配置参数:不符合填报要求。该机型凿铲式结构不在补贴内。
64	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4.0kW及以上微耕机	浙江武义亨辉机械制造有限公司	微耕机	1WG-5.5Q	配套功率:5.5kW;	结构形式; 后置式, 配套动力; 重庆鼎工机电有限公司, 动力型号名称; 177F汽油发动机, 额定功率; 5.5KW, 额定转速3600转, 启动方式; 电启动/手拉反冲式, 外形尺寸; 1560x720x1150mm, 结构质量; 86kg, 传动方式; 直皮带传动, 扶手把调节; 水平方向360度, 垂直方向; 100度, 刀辊转速; 205r/min, 刀辊最大回转半径; 175mm, 总安装刀片; 18把, 主离合器; 牙嵌离合, 耕宽; 650mm, 耕深; ≥10cm,	评审不通过	铭牌照片:不符合填报要求。铭牌地址与营业执照地址不一致

65	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率 4.0kW及以上微耕机	重庆彪汉农业机械有限公司	微耕机	1WG4.0-60FQ-ZC	配套功率: 4.0kW;	结构型式: 步耕手扶式; 外形尺寸 1400×700×850mm、结构质量: 44(kg)、传动方式: 齿轮传动、连接方式: 直联式、总安装刀数量18(把)、旋耕刀型号: 防缠刀	评审不通过	铭牌照片: 不符合填报要求。铭牌地址与营业执照地址不一致,
66	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率 4.0kW及以上微耕机	云南佳沃农机有限公司	微耕机	1WG6.3-135FC-Z	配套功率: 6.3kW;	结构形式: 手持式 配套发动机型号名称: KD188FW型柴油机 配套发动机生产厂家: 常州科普动力机械有限公司 配套发动机标定功率(kw): 6.3 配套发动机标定转速(r/min): 3600 配套发动机起动方式: 手拉起动 配套发动机燃油种类: 柴油 发动机输出传动方式: 齿轮传动 整机外形尺寸(长×宽×高)(mm): 1720×1350×1120 作业速度(m/s): 0.1-0.3 扶手振动(m/s ²): ≤70 作业小时生产率(hm ² /(h.m)): ≥0.04 单位作业面积燃油消耗量(kg/hm ²): ≤30 工作幅宽(mm): 1350 发动机输出传动方式: 齿轮传动	评审不通过	铭牌照片: 不符合填报要求。上传铭牌照片厂址不清楚
67	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率 4.0kW及以上微耕机	重庆帝勒金驰通用机械股份有限公司	微耕机	1WG6.3-135FC-ZC	配套功率: 6.3kW;	外形尺寸(长×宽×高)mm: 1770*1360*1080; 工作幅宽(cm): 135; 结构质量(kg): 144; 传动方式: (发动机输出): 直联式; 传动方式(刀辊): 齿轮传动; 旋耕刀型号: 旱地刀; 总安装刀数量(把): 38; 主离合器型式: 摩擦片式。 配套动力型号: KAGS450-2; 标定功率: 6.3KW; 标定转速(r/min): 3600。	评审不通过	铭牌照片: 不符合填报要求。铭牌上厂址、生产企业不清楚

68	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率 4.0kW及以上微耕机	日照市立盈机械制造有限公司	微耕机	1WG-4.2Q(Z)	配套功率: 4.2kW;	型号名称: 1WG-4.2Q(Z)微耕机; 结构型式: 前置式; 配套发动机型号名称: 170F汽油机; 配套发动机生产企业: 日照市立盈机械制造有限公司; 配套发动机标定功率: 4.2KW; 配套发动机标定转速: 3600r/min; 配套发动机启动方式: 手拉式; 配套发动机燃油类: 汽油; 整机外形尺寸(长×宽×高): 1600×920×950(mm); 作业速度: 0.1~0.3m/s; 扶把振动: 4.15~6.82(m/s ²); 工作幅宽: 920mm; 发动机输出传动方式: 齿轮传动; 刀辊传动方式: 轴传动; 扶把调整幅度水平方向: 180°; 扶把调整幅度垂直方向: 5°; 刀辊最大回转半径: 185mm; 刀辊总安装刀数: 24把; 旋耕刀型式: 175; 主离合器型式: 湿式; 主离合器状态: 常开	评审不通过	铭牌照片: 不符合填报要求。铭牌地址与营业执照地址不一致
69	种植施肥机械	播种机械	免耕播种机	2-3行牵引式免耕穴播机	天津士富农业机械有限公司	牵引式玉米免耕施肥精播机	2BMYFQ-2/2	播种行数: 2行; 排种器型式: 精量排种器; 结构型式: 牵引式;	结构型式: 牵引式; 配套动力范围kW: 33.1~47.8; 整机外形尺寸mm: 3300×1870×1240; 作业速度范围km/h: 2~3; 作业小时生产率hm ² /h: 0.26~0.39; 行距mm: 600(550~700可调); 工作行数: 2行; 作业幅宽mm: 1200(1100~1400可调); 排种器型式: 指夹式(金属材料); 排种器数量: 2个; 排肥器数量: 4个; 种/肥箱容积L: 12/92; 地轮型式: 笼式地轮; 地轮直径mm: 290; 镇压器型式: V型镇压轮;	评审不通过	产品配置参数: 不符合填报要求。破茬清垄工作部件不符合要求。
70	种植施肥机械	播种机械	免耕播种机	2-3行牵引式免耕穴播机	天津士富农业机械有限公司	牵引式玉米免耕施肥精播机	2BMYFQ-3/3	播种行数: 3行; 排种器型式: 精量排种器; 结构型式: 牵引式;	结构型式: 牵引式; 配套动力范围kW: 44.1~58.8; 整机外形尺寸mm: 3320×2500×1230; 作业速度范围km/h: 2~3; 作业小时生产率hm ² /h: 0.39~0.58; 行距mm: 600(550~700可调); 工作行数: 3行; 作业幅宽mm: 1800(1500~2100可调); 排种器型式: 指夹式(金属材料); 排种器数量: 3个; 排肥器数量: 6个; 种/肥箱容积L: 12/150; 地轮型式: 笼式地轮; 地轮直径mm: 290; 镇压器型式: V型镇压轮;	评审不通过	产品配置参数: 不符合填报要求。破茬清垄工作部件不符合要求。

71	种植施肥机械	播种机械	免耕播种机	2-3行牵引式免耕穴播机	白城宏达现代农业装备制造有限公司	免耕施肥播种机	2BFM-2	播种行数:2行;排种器型式:精量排种器;结构型式:牵引式;	1、型号:2BFM-2 2、外形尺寸(长×宽×高)mm:2920×1690×1500 3、工作行数:2行 4、传动机构形式:齿轮、链轮 5、排种器形式:指夹式、数量2个	评审不通过	评审不通过 承诺书无法人签字。
72	种植施肥机械	播种机械	免耕播种机	4-5行牵引式免耕穴播机	天津士富农业机械有限公司	牵引式玉米免耕施肥精播机	2BMYFQ-4/4	播种行数:4行;结构型式:牵引式;排种器形式:精量排种器;	结构型式:牵引式;配套动力范围kW:73.5~91.9;整机外形尺寸mm:3320×3000×1230;作业速度范围km/h:2~3;作业小时生产率hm ² /h:0.48~0.72;行距mm:600(550~700可调);工作行数:4行;作业幅宽mm:2400(2200~2800可调);排种器型式:指夹式(金属材料);排种器数量:4个;排肥器数量:8个;种/肥箱容积L:12/200;地轮型式:笼式地轮;地轮直径mm:290;镇压器型式:V型镇压轮;	评审不通过	产品分类:不符合填报要求。 产品配置参数:不符合填报要求。 破茬清垄工作部件不符合要求。
73	种植施肥机械	播种机械	免耕播种机	4-5行牵引式免耕穴播机	天津士富农业机械有限公司	牵引式玉米免耕施肥播种机	2BMYFQ-4/4A	播种行数:4行;结构型式:牵引式;排种器形式:精量排种器;	结构型式:牵引式;配套动力范围kW:73.5~91.9;整机外形尺寸mm:3090×2700×1190;作业速度范围km/h:2~3;作业小时生产率hm ² /h:0.48~0.72;行距mm:600(550~650可调);工作行数:4行;作业幅宽mm:2400(2200~2600可调);排种器型式:指夹式(金属材料);排种器数量:4个;排肥器数量:4个;种/肥箱容积L:11/210;地轮型式:胶轮式地轮;地轮直径mm:400;镇压器型式:胶轮式;	评审不通过	产品分类:不符合填报要求。 产品配置参数:不符合填报要求。 破茬清垄工作部件不符合要求。
74	种植施肥机械	播种机械	免耕播种机	4-5行牵引式免耕穴播机	天津士富农业机械有限公司	牵引式玉米免耕施肥播种机	2BMYFQ-4	播种行数:4行;结构型式:牵引式;排种器形式:精量排种器;	结构型式:牵引式;配套动力范围kW:44.1~51.5;整机外形尺寸(长×宽×高)mm:3200×3000×1230;行距mm:600(550~650可调);工作行数:4行;作业幅宽(行距×行数)mm:2400(2200~2600可调);排种器型式:指夹式(金属材料);排种器数量:4个;排种器驱动方式:地轮;排肥器型式:槽轮式;排肥器数量:4个;排肥器驱动方式:地轮;种/肥箱容积L:11/160;开沟器型式:凿铲式(种)/凿铲式(肥);开沟器数量(个):4(种)+4(肥);地轮型式:胶轮式地轮;地轮直径mm:430;覆土器型式:勺式;镇压器型式:胶轮式;	评审不通过	产品分类:不符合填报要求。 产品配置参数:不符合填报要求。 破茬清垄工作部件不符合要求。

75	种植施肥机械	播种机械	免耕播种机	4-5行牵引式免耕穴播机	天津市弘电设备有限公司	牵引式玉米免耕施肥播种机	2BMYFQ-4/4A	播种行数: 4行; 结构型式: 牵引式; 排种器形式: 精量排种器;	结构型式: 牵引式; 配套动力范围kW: 73.5~91.9; 整机外形尺寸mm: 3090×2700×1190; 作业速度范围km/h: 2~3; 作业小时生产率hm ² /h: 0.48~0.72; 行距mm: 600(550~650可调); 工作行数: 4行; 作业幅宽mm: 2400(2200~2600可调); 排种器型式: 指夹式(金属材料); 排种器数量: 4个; 排肥器数量: 4个; 种/肥箱容积L: 11/210; 地轮型式: 胶轮式地轮; 地轮直径mm: 400; 镇压器型式: 胶轮式;	评审不通过	产品配置参数: 不符合填报要求。破茬清垄工作部件不符合要求。
76	种植施肥机械	播种机械	免耕播种机	6行及以上牵引式免耕穴播机	天津士富农业机械有限公司	牵引式玉米免耕施肥播种机	2BMYFQ-6	播种行数: 6行; 排种器型式: 精量排种器; 结构型式: 牵引式;	结构型式: 牵引式; 配套动力范围kW: 51.5~66.2; 整机外形尺寸(长×宽×高)mm: 3220×3980×1145; 行距mm: 600(550~650可调); 工作行数: 6行; 作业幅宽(行距×行数)mm: 3600(3300~3900可调); 排种器型式: 指夹式(金属材料); 排种器数量: 6个; 排种器驱动方式: 地轮; 排肥器型式: 槽轮式; 排肥器数量: 6个; 排肥器驱动方式: 地轮; 种/肥箱容积L: 11/260(130×2); 开沟器型式: 凿铲式(种)/凿铲式(肥); 开沟器数量(个): 6(种)+6(肥); 地轮型式: 胶轮式地轮; 地轮直径mm: 570; 覆土器型式: 勺式; 镇压器型式: 胶轮式;	评审不通过	产品分类: 不符合填报要求。产品配置参数: 不符合填报要求。破茬清垄工作部件不符合要求。
77	种植施肥机械	播种机械	水稻直播机	8行及以上, 自走四轮乘坐式水稻(水旱)直播机	浙江亿森机械有限公司	水稻穴直播机	2BD-12(250)	播种行数: 12行; 结构型式: 自走四轮乘坐式;	结构型式: 悬挂式; 外形尺寸(长×宽×高): 1115MM×3100MM×690MM; 播种行数: 12行; 播种行距: 250MM; 播种量可调, 播种方式: 穴直播	评审不通过	产品分类: 不符合填报要求。投档技术参数: 不符合填报要求。非自走式直播机

78	种植施肥机械	播种机械	精量播种机	4-5行精量穴播机	黑龙江省广角农机制造有限公司	精密播种机	2BJ-4	播种行数: 4行; 排种器型式: 精量排种器;	型号: 2BJ-4。外形尺寸(长x宽x高): 2280x3600x1460mm。结构质量: 780kg。行距: 60-70cm。工作行数: 4行。工作幅宽: 240-280cm。排种器: 型式: 窝眼轮式, 数量: 4个。排肥器: 型式: 外槽轮式, 数量: 6个。传动机构: 型式: 地轮驱动、链条(轴)传动。开沟器型式: 圆盘式, 地轮: 型式: 充气胶轮, 直径: 600cm。配套动力范围: 22-33kw。	评审不通过	产品分类: 不符合填报要求。投档技术参数: 不符合填报要求。产品配置参数: 不符合填报要求。非精量播种器, 不符合填报要求。
79	种植施肥机械	播种机械	精量播种机	4-5行精量穴播机	宁津县永升机械制造有限公司	玉米精量播种机	2BYF-4	播种行数: 4行; 排种器型式: 精量排种器;	型号名称/2BYF-4型玉米精量播种机 结构型式悬挂式 配套动力范围kW≥35 工作状态外形尺寸(长×宽×高) mm1780×2410×1195 作业速度范围km/h3~6 行距mm600 工作行数行4 工作幅宽m2.4 排种器/排肥器型式/勺盘式/外槽轮式 排种器/排肥器数量个4/4 排种器/排肥器驱动方式/传动轴 种/肥箱容积L12/100 排量调节方式/变速式(种)/螺纹式(肥) 传动机构型式/地轮+齿轮+传动轴 开沟器型式/尖铲靴式/尖铲靴式 开沟器数量个4/4 开沟器深度调节范围mm/ 地轮型式/平面胶轮 地轮直径mmΦ380 地轮高度调节范围mm0~50 覆土器型式马蹄型 镇压器型式/平面胶轮	评审不通过	产品分类: 不符合填报要求。投档技术参数: 不符合填报要求。产品配置参数: 不符合填报要求。非精量播种器, 不符合填报要求。
80	种植施肥机械	育苗机械	秧盘播种成套设备(含床土处理)	生产率500(盘/h)及以上秧盘播种成套设备	黑龙江农垦依民机械有限公司	电动育秧成套设备	2BP-840	秧盘播种成套设备作业功能: 含铺底土、播种、洒水、覆土功能; 生产率: 1000盘/h;	作业状态整机外型尺寸(长×宽×高) cm 103×70×66 3 小时生产率 盘/h 800~1000 4 结构型式 / 行走式 5 铺土 铺土器形式 / 胶带 板刷 铺土箱容积 L 44 6 播种 排种器形式 / 槽轮 滚刷 板刷 播种量调节档位数量个 1-60 播种箱容积 L 6 7 覆土 覆土箱形式 / 胶带 板刷 挡板 覆土箱容积 L 44 8 覆土 平整方式 / 调整板 9 输送传动型式 / 链轮 链条 10 作业流程 / 播肥铺土、播种覆土、浇水 11 配套动力功率 W 540 12 配套动力类型 / 直流电机 锂电	评审不通过	推广鉴定报告(全页): 不符合填报要求。 推广鉴定报告或检验报告(参数页): 不符合填报要求。 上传材料错误

81	种植施肥机械	育苗机械	秧盘播种成套设备(含床土处理)	生产率500(盘/h)及以上秧盘播种成套设备	黑龙江依农机械有限公司	电动育秧成套设备	2BP-1120	秧盘播种成套设备作业功能:含铺底土、播种、洒水、覆土功能;生产率:1200盘/h;	作业状态整机外型尺寸(长×宽×高) cm 131×70×66 3 小时生产率 盘/h 1000~1200 4 结构型式 / 行走式 5 铺土 铺土器形式 / 胶带 板刷 铺土箱容积 L 58 6 播种 排种器形式 / 槽轮 滚刷 板刷 播种量调节档位数量 个 1-60 播种箱容积 L 8 7 覆土 覆土箱形式 / 胶带 板刷 挡板 覆土箱容积 L 58 8 输送传动型式 / 链轮 链条 9 作业流程 / 播肥铺土、播种覆土、浇水 10 配套动力功率 W 540 11 配套动力类型 / 直流电机 锂电	评审不通过	推广鉴定报告(全页):不符合填报要求。 上传材料错误。
82	种植施肥机械	育苗机械	秧盘播种成套设备(含床土处理)	自走式秧盘播种机	黑龙江依农机械有限公司	水稻育秧摆盘机	2BP-1000	秧盘播种成套设备作业功能:含铺底土、播种、覆土、自动摆盘功能;生产率:1200盘/h;	作业状态整机外型尺寸(长×宽×高) cm 238×77.4×106 3 小时生产率 盘/h 1000~1200 4 结构型式 / 行走式 5 铺土 铺土器形式 / 胶带 板刷调整板 铺土箱容积 L 48 6 播种 排种器形式 / 槽轮 滚刷 板刷 播种量调节档位数量 个 1-60 播种箱容积 L 19 7 覆土 覆土箱形式 / 胶带 板刷 挡板 覆土箱容积 L 34 8 输送传动型式 / 齿轮 链轮 链条 9 作业流程 / 行走送盘 播肥铺土、播种覆土、浇水 10 配套动力功率 W 290 11 配套动力类型 / 直流电机 锂电	评审不通过	推广鉴定报告(全页):不符合填报要求。 推广鉴定报告或检验报告(参数页):不符合填报要求。 上传材料错误。
83	种植施肥机械	栽植机械	水稻插秧机	4行手扶步进式水稻插秧机	江苏国善美农业机械有限公司	手扶步进式水稻插秧机	2ZS-4A	结构型式:手扶步进式;作业行数:4行;	型号名称:2ZS-4A型手扶步进式水稻插秧机结构型式:手扶步进式工作行数:4行插值/栽植臂型式:曲柄摇杆式	评审不通过	评审不通过 营业执照不符。
84	种植施肥机械	栽植机械	水稻插秧机	6行及以上手扶步进式水稻插秧机	江苏国善美农业机械有限公司	手扶步进式水稻插秧机	2ZS-6	结构型式:手扶步进式;作业行数:6行;	型号名称:2ZS-6型手扶步进式水稻插秧机结构型式:手扶步进式工作行数:6行行距:300mm穴距调节机构型式:齿轮调节穴距调节挡位数量:6个	评审不通过	营业执照不符。

85	田间管理机械	植保机械	喷杆喷雾机	18-50马力自走式喷杆喷雾机	井关农机(常州)有限公司	自走式喷杆喷雾机	3WP-500A(JKB18C-DP5YM)	结构型式:自走式;驱动型式:四轮驱动;转向型式:四轮转向;功率(马力):18马力;	标定功率:13.9KW(18马力);型式:自走式;四轮驱动、四轮转向;喷杆长度(mm):9740;离地间隙:850mm;药箱容量(L):500;转速:2500r/min;外形尺寸(长×宽×高):3980×1770×2520(mm)(运输状态);3615*9740*2520(工作状态);喷雾工作压力(MPA):2.5(额定压力);喷杆喷幅(M):11;配套动力结构型式:立式水冷3缸4冲程;型号:E3112-J03型;功率:13.9KW;生产企业:井关农机株式会社;排放阶段:国家第三阶段;	评审不通过	投档技术参数:不符合填报要求。产品配置参数:不符合填报要求。喷杆长度应≥10m
86	田间管理机械	植保机械	喷杆喷雾机	18-50马力自走式喷杆喷雾机	井关农机(常州)有限公司	自走式喷杆喷雾机	3WP-500B(JKB22C-S5TXB)	结构型式:自走式;驱动型式:四轮驱动;转向型式:四轮转向;功率(马力):22马力;	标定功率:16.3KW(22马力);型式:自走式;四轮驱动、四轮转向;喷杆长度(mm):9800;离地间隙:1065mm;药箱容量(L):500;转速:2500r/min;运输状态外形尺寸(长×宽×高):4030×1940×2755(mm);工作状态外形尺寸:3700*9800*2755(mm);喷雾工作压力(MPA):2.5;配套动力结构型式:立式三缸水冷4冲程;型号:E3112-J06型;功率:16.3KW;制造商:井关农机株式会社;排放阶段:国家第三阶段;	评审不通过	产品配置参数:不符合填报要求。喷杆长度应大于等于10m。
87	田间管理机械	植保机械	喷杆喷雾机	18-50马力自走式喷杆喷雾机	埃森农机常州有限公司	喷杆式喷雾机	SWAN3WP-500型自走式喷杆喷雾机	结构型式:自走式;驱动型式:四轮驱动;转向型式:四轮转向;功率(马力):25马力;	形式:自走式;驱动方式:四轮驱动四轮转向;动力:三缸水冷四冲程立式柴油机,配套动力:柴油机,国三发动机、发动机型号:3TNM72-A、额定功率/转速:18.5kw/3600(r/min);	评审不通过	产品配置参数:不符合填报要求。喷杆长度应大于等于10m,无离地间隙参数。
88	田间管理机械	植保机械	喷杆喷雾机	18-50马力自走式喷杆喷雾机	衡山恒鑫农业装备制造有限公司	自走式喷杆喷雾机	3WPZ-500	结构型式:自走式;驱动型式:四轮驱动;转向型式:四轮转向;功率(马力):24.47马力;	外形尺寸:工作状态:3800×9700×2190(mm);运输状态:4260×1560×2190(mm);配套动力:单缸水冷四冲程柴油机;配套功率/转速kw/r/min:18/2200;驱动方式:四轮四驱;形式:自走式;配套泵:齿轮泵;药箱容量:500L;离地间距:920mm 作业喷幅:12000mm	评审不通过	产品配置参数:不符合填报要求。喷杆长度应大于等于10m。

89	田间管理机械	植保机械	喷杆喷雾机	18-50马力自走式喷杆喷雾机	山东永佳动力股份有限公司	喷杆式喷雾机	3WSH-500型水旱两用喷杆喷雾机	<p>结构型式: 自走式; 驱动型式: 四轮驱动; 转向型式: 四轮转向; 功率(马力): 22.3马力;</p> <p>整机产品品目/喷杆喷雾机 整机结构型式/自走式 整机工作压力MPa / 0.4-0.6 整机驱动型式/四轮驱动 整机转向型式/四轮转向 整机外形尺寸mm / 4300×1800×2700 整机喷杆长度(适用于喷杆式)mm / 10000 整机水平射程或喷幅(适用于风送式)m / 12.2 整机净重kg / M1350 整机限压安全装置/有 发动机或电动机名称/柴油机 排放标准/国三排放 发动机或电动机结构型式/三缸水冷 发动机或电动机标定功率/转速kW/(r/min) : 16.4/2800 发动机或电动机工作电压V / 12 液(气)泵/电机泵结构型式/三缸柱塞泵 液泵/电机泵额定压力Mpa / 2.5-4 液泵/电机泵额定流量L/min : 36-81 液泵/电机泵柱塞(活塞)直径mm / 34 药箱药箱容积L / 500 药箱材质/高密度PE 药箱成型工艺/滚塑 限压安全装置结构型式/弹簧式 限压安全装置限定压力Mpa / 0.72 喷杆材质/不锈钢 喷杆允许最大工作压力Mpa / 1 承压管材质/胶管 承压管允许最大工作压力Mpa / 4 开关组合材质/工程塑料 开关组合允许最大工作压力Mpa / 1 蓄电池类型类型/铅酸蓄电池 蓄电池容量Ah / 60 蓄电池标称电压V / 12</p>	评审不通过	<p>推广鉴定报告或检验报告(参数页): 不符合填报要求。</p> <p>产品配置参数: 不符合填报要求。报告中无离地间隙参数。</p>
----	--------	------	-------	-----------------	--------------	--------	--------------------	--	-------	--

90	田间管理机械	植保机械	喷杆喷雾机	18-50马力自走式喷杆喷雾机	山东永佳动力股份有限公司	喷杆式喷雾机	3WPZ-500型自走式喷杆喷雾机	结构型式: 自走式; 驱动型式: 四轮驱动; 转向型式: 四轮转向; 功率(马力): 22.3马力;	<p>整机产品品目/喷杆喷雾机</p> <p>整机结构型式/自走式</p> <p>整机工作压力MPa / 0.3-0.5</p> <p>整机驱动型式/四轮驱动</p> <p>整机转向型式/四轮转向</p> <p>整机外形尺寸mm、4200×1870×2700</p> <p>整机喷杆长度(适用于喷杆式)mm / 10000</p> <p>整机净重kg / 1410</p> <p>整机限压安全装置/有</p> <p>发动机或电动机名称/柴油机</p> <p>排放标准/国三排放</p> <p>发动机或电动机结构型式/三缸水冷四冲程</p> <p>发动机或电动机标定功率/转速kW/(r/min) : 16.4/2800</p> <p>液(气)泵/电机泵结构型式/三缸柱塞泵</p> <p>液泵/电机泵额定压力Mpa / 5</p> <p>液泵/电机泵额定流量L/min / 46</p> <p>药箱药箱容积L / 500</p> <p>药箱材质/PE</p> <p>限压安全装置结构型式/弹簧式</p> <p>限压安全装置限定压力Mpa / ≤0.6</p> <p>喷杆材质/不锈钢+塑料</p> <p>喷杆允许最大工作压力Mpa / 4</p> <p>承压管允许最大工作压力Mpa / 4</p> <p>开关组合允许最大工作压力Mpa / 4</p> <p>蓄电池类型类型/铅酸蓄电池</p> <p>蓄电池容量Ah / 60</p> <p>蓄电池标称电压V / 12</p>	评审不通过	推广鉴定报告或检验报告(参数页): 不符合填报要求。 产品配置参数: 不符合填报要求。报告中无离地间隙参数。
91	田间管理机械	植保机械	喷杆喷雾机	18-50马力自走式喷杆喷雾机	曲阜汇富机械制造有限公司	喷杆式喷雾机	3WPZ-700型自走式喷杆喷雾机	结构型式: 自走式; 驱动型式: 四轮驱动; 转向型式: 四轮转向; 功率(马力): 36.8马力;	<p>功率: 50马力(36.8kW) 结构形式: 自走式;</p> <p>驱动形式: 四轮驱动; 转向形式: 四轮转向;</p> <p>外形尺寸(长×宽×高)mm: 4650×1680×2550;</p> <p>药箱额定容量: 700L; 喷杆长度: 10650mm;</p> <p>配套泵名称: 隔膜泵; 配套泵流量: 60L/min;</p>	评审不通过	推广鉴定报告或检验报告(参数页): 不符合填报要求。 产品配置参数: 不符合填报要求。报告内无离地间隙参数。

92	田间管理机械	植保机械	喷杆喷雾机	18-50马力自走式喷杆喷雾机	吉林省德泰农业机械制造有限公司	喷杆式喷雾机	3WP-800A型自走式喷杆喷雾机	结构型式:自走式;驱动型式:四轮驱动;转向型式:四轮转向;功率(马力):27.59马力;	整机:结构型式为自走式,外形尺寸为6420×2320×2800mm,整机工作压力为0.5~1.0Mpa,喷杆长度12980mm。 限压安全装置:结构形式为机械限位式,限定压力为≤1.2Mpa。 配套动力:采用LD30柴油机,结构形式为单缸、卧式、水冷、直喷、四冲程。标定功率为20.58kw,标定转速2200r/min。 液泵:结构形式是隔膜泵,额定压力1.0-2.5Mpa,额定流量35L/min。 药箱:材质为塑料,药箱容积为400×2L。 喷射部件:喷杆材质为塑料,最高允许工作压力≥2Mpa。 蓄电池:类型为免维护蓄电池,容量120Ah,标称电压12V。	评审不通过	产品配置参数:不符合填报要求。无离地间隙参数。
93	田间管理机械	植保机械	喷杆喷雾机	18-50马力自走式喷杆喷雾机	无锡亿丰丸山科技有限公司	自走式喷杆喷雾机	3WPZ-510/8	结构型式:自走式;驱动型式:四轮驱动;转向型式:四轮转向;功率(马力):18.1马力;	马力:18.1;离地间隙:1055mm;药箱容量(L):510;喷杆长度:8000mm;形式:自走式、四轮驱动、四轮转向。	评审不通过	投档技术参数:不符合填报要求。产品配置参数:不符合填报要求。喷杆长度应≥10m
94	田间管理机械	植保机械	喷杆喷雾机	50-100马力自走式喷杆喷雾机	山东金奥机械有限公司	自走式喷杆喷雾机	3WPZ-700GA	结构型式:自走式;驱动型式:四轮驱动;转向型式:四轮转向;功率(马力):50马力;	型式:自走式,转向方式:四轮转向,驱动方式:四轮驱动,药箱容量:700L,喷杆作业(整机作业)常用工作压力:0.6-1.2MPa,配套动力:四缸四冲程水冷柴油发动机,标定功率/转速:36.8/2400KW/(r/min),工作压力:2.5-4MPa,流量:36-81l/min,轴距:2100mm,前/后最大轮距:1830mm	评审不通过	产品配置参数:不符合填报要求。药箱容积应大于等于1000L
95	田间管理机械	植保机械	喷杆喷雾机	50-100马力自走式喷杆喷雾机	山东金奥机械有限公司	自走式喷杆喷雾机	3WPZ-700G	结构型式:自走式;驱动型式:四轮驱动;转向型式:四轮转向;功率(马力):50马力;	型式:自走式,转向方式:四轮转向,驱动方式:四轮驱动,药箱容量:700L,喷杆作业(整机作业)常用工作压力:0.6-1.2MPa,配套动力:四缸四冲程水冷柴油发动机,标定功率/转速:36.8/2400KW/(r/min),工作压力:2.5-4MPa,流量:36-81l/min,轴距:2100mm,前/后最大轮距:1510mm	评审不通过	产品配置参数:不符合填报要求。药箱容积应大于等于1000L

96	田间管理机械	植保机械	喷杆喷雾机	50-100 马力自走式 喷杆喷雾机	公主岭 市华玺机 械制造有 限公司	喷杆式 喷雾机	3WPZ- 800A型 自走式 喷杆喷 雾机	结构型式:自 走式;驱动 型式:四轮驱 动;转向型 式:四轮转向 ;功率(马 力):50.048 马力;	型式:自走式;发动机功率:36.8kW(50.048 马力);药箱容量:800L;喷杆喷幅:13.7- 13.9m;四轮驱动,四轮转向;	评审不 通过	产品配置参 数:不符合 填报要求。 喷杆长度应 大于等于 16m,药箱容 积应大于等 于1000L
97	田间管理机械	植保机械	喷杆喷雾机	50-100 马力自走式 喷杆喷雾机	吉林省 顺鑫制造 有限公司	自走式 喷杆喷 雾机	3WPZSH- 800	结构型式:自 走式;驱动 型式:四轮驱 动;转向型 式:四轮转向 ;功率(马 力):54.4马 力;	型式:自走式,药箱容量(L):800,喷杆升 降机构型式:液压,喷杆折叠机构型式:液 压,喷杆长度(mm):12000 配套动力名称、结构型式:YN4H050-32CR四缸 立式风冷柴油机,配套动力标定功率、转速 (kW、r/min)40、2300 驱动方式:机械式四轮驱动,转向方式:四轮 转向	评审不 通过	产品配置参 数:不符合 填报要求。 喷杆长度应 大于等于 16m,药箱容 积应大于等 于1000L,离 地间隙应大 于等于0.8m 。

98	田间管理机械	植保机械	喷杆喷雾机	50-100 马力自走式 喷杆喷雾机	现代农 装科技 股份有 限公司	高地隙 自走式 喷杆喷 雾机	3WZG- 750	结构型式:自 走式;驱动 型式:四轮驱 动;转向型 式:四轮转向 ;功率(马 力):50马力;	<p>3WZG-750</p> <p>外形尺寸(工作状态)mm4900×9860×3030 外形尺寸(运输状态)mm4990×1805×3030 药箱容量1750 喷杆作业(整机作业)常用工作压力MPa0.3~0.5</p> <p>喷头型式/扇形雾防滴喷头 喷杆升降机构型式/电动升降 喷杆折叠机构型式/电动折叠 喷杆(喷杆长度)mm9860</p> <p>配套动力名称、结构型式/四缸水冷四冲程柴油 机 配套动力标定功率/转速kW/(r/min)36.8/2400 配套泵型式/齿轮泵 配套泵工作压力MPa0.3~2.0 配套泵流量l/min60 离地间隙mm1080 轴距(自走式)mm2490 前/后最大轮距(自走式)mm1540/1540 前/后轮胎规格(自走式)(前轮外径)mm1226 前/后轮胎规格(自走式)(前轮胎宽)mm80 前/后轮胎规格(自走式)(后轮外径)mm1226 前/后轮胎规格(自走式)(后轮胎宽)mm80 前/后轮胎规格(自走式)(前/后轮胎型式)/ 实心橡胶轮胎 制动器型式(自走式)/鼓式 离合器型式(自走式)/摩擦片式 驱动方式(自走式)/四轮驱动 驾驶室(自走式)/无 型式/自走式</p>	评审不 通过	产品配置参 数:不符合 填报要求。 喷杆长度应 大于等于 16m,药箱容 积应大于等 于1000L
----	--------	------	-------	--------------------------	--------------------------	-------------------------	--------------	---	--	-----------	--

99	田间管理机械	植保机械	喷杆喷雾机	50-100 马力自 走式喷 杆喷雾 机	山东易 田农业 机械制 造有限 公司	自走式 高地隙 喷杆喷 雾机	3WYTZ80 0-16	结构型式:自 走式;驱动 型式:四轮驱 动;转向型 式:四轮转向 ;功率(马 力):50.048 马力;	结构形式:自走式,外形尺寸: 5500×16000×3440,药箱额定容量800L,配 套喷头形式:扇形,喷杆长度:16m,喷杆升 降机构形式:液压,喷杆折叠机构形式:主臂 液压+侧臂手动,配套动力名称:柴油机,配 套动力结构形式:四缸水冷四冲程,配套泵流 量:80-100L/min,离合器形式:干式单片常 结合摩擦式,制动器形式:盘式,驱动方式/ 转向方式:四轮驱动、四轮转向,驾驶室:简 易式,前后最大轮距:180.0/180.0cm,轴距: 230.0cm,前轮外径:127.0cm,前轮胎宽: 12.8cm,后轮外径:127.0cm,后轮胎宽: 12.8cm,前后轮胎型式:充气轮胎。	评审不 通过	产品配置参 数:不符合 填报要求。 药箱容积应 大于等于 1000L
100	田间管理机械	植保机械	喷杆喷雾机	50-100 马力自 走式喷 杆喷雾 机	山东易 田农业 机械制 造有限 公司	自走式 喷杆喷 雾机	3WYTZ70 0-10	结构型式:自 走式;驱动 型式:四轮驱 动;转向型 式:四轮转向 ;功率(马 力):50.048 马力;	结构形式:自走式,外形尺寸: 5000×10000×2900,药箱额定容量700L,配 套喷头形式:扇形,喷杆长度:10m,喷杆升 降机构形式:液压,喷杆折叠机构形式:液 压,配套动力名称:柴油机,配套动力结构形 式:三缸水冷四冲程,配套泵流量:36.7- 58.3L/min,离合器形式:干式单片常结合摩 擦式,制动器形式:盘式,驱动方式/转向方 式:四轮驱动、四轮转向,驾驶室:简易式, 前后最大轮距:153.0cm,轴距:234.0cm,前 轮外径:93.0cm,前轮胎宽:12.0cm,后轮外 径:93.0cm,后轮胎宽:12.0cm,前后轮胎型 式:充气轮胎。	评审不 通过	产品配置参 数:不符合 填报要求。 喷杆长度应 大于等于 16m,药箱容 积应大于等 于1000L
101	田间管理机械	植保机械	喷杆喷雾机	50-100 马力自 走式喷 杆喷雾 机	富锦市 丰诺植 保机械 制造有 限公司	喷杆式 喷雾机	3WPJZ- 1500型 自走式 喷杆喷 雾机	结构型式:自 走式;驱动 型式:四轮驱 动;转向型 式:四轮转向 ;功率(马 力):80马力;	型式:自走式 四轮驱动 四轮转向 功率 60kw 80马力 喷杆长度18米 离地间隙1.8米 药箱容积 1500L	评审不 通过	投档技术参 数:不符合 填报要求。 提供的报告 中无离地间 隙参数。

102	田间管理机械	植保机械	喷杆喷雾机	50-100马力自走式喷杆喷雾机	禹城市机械制造有限公司	喷杆式喷雾机	3WPZ-1600型自走式喷杆喷雾机	结构型式:自走式;驱动型式:四轮驱动;转向型式:四轮转向;功率(马力):50.048马力;	型式:自走式,四轮驱动四轮转向,结构尺寸(长*宽*高):4550*2320*3040mm配套动力名称、结构形式:四缸水冷四冲程柴油机 配套动力:36.8KW 喷杆长度:11700mm 药液箱容量:1600L 喷杆作业(整机作业)常用工作压力:0.3-0.5MPa 配套泵:隔膜泵 配套泵工作压力:2.5MPa 配套泵流量:180L/min配套喷头型式:扇形雾防滴喷头	评审不通过	产品配置参数:不符合填报要求。喷杆长度应大于等于16m。
103	田间管理机械	植保机械	喷杆喷雾机	50-100马力自走式喷杆喷雾机	禹城市机械制造有限公司	喷杆式喷雾机	3WPZ-1000A型自走式喷杆喷雾机	结构型式:自走式;驱动型式:四轮驱动;转向型式:四轮转向;功率(马力):50.048马力;	型式:自走式,四轮驱动四轮转向,结构尺寸(长*宽*高):4550*2200*3240 mm配套动力名称、结构形式:四缸水冷四冲程柴油机 配套动力:36.8KW 喷杆长度:11500mm 药液箱容量:1000L 喷杆作业(整机作业)常用工作压力:0.3-0.5MPa 配套泵:隔膜泵 配套泵工作压力:0-2.5MPa 配套泵流量:60L/min配套喷头型式:扇形雾防滴喷头	评审不通过	产品配置参数:不符合填报要求。喷杆长度应大于等于16m。
104	田间管理机械	植保机械	喷杆喷雾机	50-100马力自走式喷杆喷雾机	禹城市机械制造有限公司	喷杆式喷雾机	3WPZ-1000C型自走式喷杆喷雾机	结构型式:自走式;驱动型式:四轮驱动;转向型式:四轮转向;功率(马力):50.048马力;	型式:自走式,四轮驱动四轮转向,结构尺寸(长*宽*高):4550*2200*3240 mm配套动力名称、结构形式:四缸水冷四冲程柴油机 配套动力:36.8KW 喷杆长度:11500mm 药液箱容量:1000L 配套泵:隔膜泵 配套泵工作压力:0-2.5MPa 配套泵流量:60L/min	评审不通过	产品配置参数:不符合填报要求。喷杆长度应大于等于16m。
105	田间管理机械	植保机械	喷杆喷雾机	50-100马力自走式喷杆喷雾机	埃森农机械有限公司	喷杆式喷雾机	SWAN3WP-700型自走式喷杆喷雾机	结构型式:自走式;驱动型式:四轮驱动;转向型式:四轮转向;功率(马力):50.068马力;	形式:自走式;驱动方式:四轮驱动,转向方式:四轮转向,配套动力:柴油机、四缸四冲程水冷立式、额定功率/转速:36.8kw/2400(r/min);	评审不通过	产品配置参数:不符合填报要求。喷杆长度应大于等于16m,药箱容积应大于等于1000L,无离地间隙参数。

106	田间管理机械	植保机械	喷杆喷雾机	50-100马力自走式喷杆喷雾机	山东保农装备有限公司	喷杆式喷雾机	3WPZ-1000型自走式喷杆喷雾机	结构型式:自走式;驱动型式:四轮驱动;转向型式:四轮转向;功率(马力):50.048马力;	名称:四缸水冷四冲程柴油机;型号:YN4H055-30VE;功率/转速:36.8kW/2400r/min;生产厂家:山东云内动力有限责任公司;排放阶段:国三	评审不通过	评审不通过承诺书公章不符。
107	田间管理机械	植保机械	喷杆喷雾机	50-100马力自走式喷杆喷雾机	浙江勇力机械有限公司	自走式喷杆喷雾机	3WPZ-700	结构型式:自走式;驱动型式:四轮驱动;转向型式:四轮转向;功率(马力):50.04马力;	配套功率:50.04马力;形式:自走式,四轮驱动、四轮转向;药箱容量:700L;	评审不通过	产品配置参数:不符合填报要求。喷杆长度应大于等于16m,药箱容积应大于等于1000L,无离地间隙参数。
108	田间管理机械	植保机械	喷杆喷雾机	50-100马力自走式喷杆喷雾机	富锦市立兴植保机械制造有限公司	喷杆式喷雾机	3WPZ-1500型自走式喷杆喷雾机	结构型式:自走式;驱动型式:四轮驱动;转向型式:四轮转向;功率(马力):50马力;	功率:36.8kW;形式:自走式,四轮驱动、四轮转向;外形尺寸(mm):6200×3300×3350;离地间隙(m):1.9;喷杆长度:16米;药箱容量:1500L。	评审不通过	认证报告不符合填报要求。推广鉴定报告或检验报告(参数页):不符合填报要求。报告中无离地间隙参数。

109	田间管理机械	植保机械	喷杆喷雾机	50-100 马力自 走式喷 杆喷雾 机	富锦市 立兴植 保机械 制造有 限公司	喷杆式 喷雾机	3WPZ- 2600型 自走式 喷杆喷 雾机	结构型式:自 走式;驱动 型式:四轮驱 动;转向型 式:四轮转向 ;功率(马 力):81.6马 力;	功率: 60kw; 形式: 自走式, 四轮驱动、四轮 转向; 外形尺寸(mm): 6300×3100×3600; 离地间隙(m): 1.8; 喷杆长度: 18米; 药箱 容量: 2600L。	评审不 通过	销售指导价 (元): 不 符合填报要 求。 推广鉴定报 告或检验报 告(参数 页): 不符 合填报要求 。 报告中无离 地间隙参数 。
110	田间管理机械	植保机械	喷杆喷雾机	50-100 马力自 走式喷 杆喷雾 机	富锦市 立兴植 保机械 制造有 限公司	喷杆式 喷雾机	3WPZ- 1200型 自走式 喷杆喷 雾机	结构型式:自 走式;驱动 型式:四轮驱 动;转向型 式:四轮转向 ;功率(马 力):50马力;	功率: 36.8kw; 形式: 自走式, 四轮驱动、四 轮转向; 外形尺寸(mm): 5800×2500×3400; 离地间隙(m): 1.9; 喷 杆长度: 13m; 药箱容量(L): 600×2。	评审不 通过	产品配置参 数: 不符合 填报要求。 喷杆长度应 大于等于16m

111	田间管理机械	植保机械	喷杆喷雾机	50-100 马力自走式喷杆喷雾机	青州市 科农装备有限公司	喷杆式 喷雾机	3WPZ- 1000F2 型自走式喷杆 喷雾机	结构型式:自走式;驱动型式:四轮驱动;转向型式:四轮转向;功率(马力):50.048 马力;	整机结构型式 / 自走式 整机工作压力 MPa 0.3-0.5 整机驱动型式 / 四轮驱动 整机转向型式 / 四轮转向 整机外形尺寸 mm 4600×2080×3050 整机喷杆长度(适用于喷杆式) mm 18000 整机水平射程或喷幅(适用于风送式) / / 整机净重 kg / 整机限压安全装置 / 有 发动机或电动机名称 / 柴油机 发动机或电动机结构型式 / 四缸直列水冷四冲程 发动机或电动机标定功率/转速 kW/r/min	评审不 通过	投档技术参数:不符合 填报要求。 产品配置参数:不符合 填报要求。 无离地间隙 参数。
-----	--------	------	-------	----------------------	-----------------	------------	----------------------------------	---	---	-----------	--

112	田间管理机械	植保机械	喷杆喷雾机	100马力及以上自走式喷杆喷雾机	公主岭市隆泉机械制造有限公司	喷杆式喷雾机	3WPZ-1000Z型自走式喷杆喷雾机	结构型式:自走式;驱动型式:四轮驱动;转向型式:四轮转向;功率(马力):104.72马力;	功率104.72马力;形式:自走式;驱动方式:四轮驱动;转向方式:四轮转向;离地间隙1.86m;药箱容积500L×2,喷杆长度18.6m,	评审不通过	产品配置参数:不符合填报要求。药箱统计应大于等于1500L,报告中无离地间隙参数。
113	田间管理机械	植保机械	喷杆喷雾机	100马力及以上自走式喷杆喷雾机	富锦市立兴植保机械制造有限公司	喷杆式喷雾机	3WPZ-3000型自走式喷杆喷雾机	结构型式:自走式;驱动型式:四轮驱动;转向型式:四轮转向;功率(马力):125马力;	功率:92kw;形式:自走式,四轮驱动、四轮转向;外形尺寸(mm):6500×3600×3700;离地间隙(m):1.8;喷杆长度:21米;药箱容量(L):1500×2。	评审不通过	销售指导价(元):不符合填报要求。推广鉴定报告或检验报告(参数页):不符合填报要求。报告中无离地间隙参数。
114	田间管理机械	植保机械	喷杆喷雾机	100马力及以上自走式喷杆喷雾机	富锦市立兴植保机械制造有限公司	喷杆式喷雾机	3WPZ-5000G×4型自走式喷杆喷雾机	结构型式:自走式;驱动型式:四轮驱动;转向型式:四轮转向;功率(马力):101马力;	功率:74.5kw;形式:自走式,四轮驱动、四轮转向;外形尺寸(mm):7000×3400×3400;离地间隙(m):1.4;喷杆长度:25米;药箱容量:5000L。	评审不通过	认证报告不符合填报要求。推广鉴定报告或检验报告(参数页):不符合填报要求。报告内无离地间隙参数。

115	田间管理机械	植保机械	喷杆喷雾机	100马力及以上自走式喷杆喷雾机	山东保利田农业装备有限公司	喷杆式喷雾机	3WPZ-1500型自走式喷杆喷雾机	结构型式:自走式;驱动型式:四轮驱动;转向型式:四轮转向;功率(马力):100.64马力;	名称:四缸水冷四冲程柴油机;型号:YN4BL105-30VE;功率/转速:74kW/2400r/min;生产厂家:山东云内动力有限责任公司;排放阶段:国三	评审不通过	评审不通过承诺书公章不符。
116	田间管理机械	植保机械	喷杆喷雾机	100马力及以上自走式喷杆喷雾机	山东保利田农业装备有限公司	喷杆式喷雾机	3WPZ-2800型自走式喷杆喷雾机	结构型式:自走式;驱动型式:四轮驱动;转向型式:四轮转向;功率(马力):100.64马力;	名称:四缸水冷四冲程柴油机;型号:YN4BL105-30VE;功率/转速:74kW/2400r/min;生产厂家:山东云内动力有限责任公司;排放阶段:国三	评审不通过	评审不通过承诺书公章不符

117	田间管理机械	植保机械	喷杆喷雾机	100马力及以上自走式喷杆喷雾机	青州市科农装备有限公司	喷杆式喷雾机	3WPZ-2000L型自走式喷杆喷雾机	结构型式:自走式;驱动型式:四轮驱动;转向型式:四轮转向;功率(马力):100.64马力;	整机结构型式 / 自走式 整机工作压力 MPa 0.3-0.5 (cx)整机驱动型式 / 四轮驱动 (cx)整机转向型式 / 四轮转向 整机外形尺寸 mm 5000×3070×3340 整机喷杆长度 mm 18080 (cx)整机水平射程或喷幅 mm / (cx)最小离地间隙 mm / 整机限压安全装置 / 有 (cx)喷杆折叠型式 / / (cx)喷杆升降型式 / / (cx)驾驶室型式 / /	评审不通过	投档技术参数:不符合填报要求。产品配置参数:不符合填报要求。无离地间隙参数。
-----	--------	------	-------	------------------	-------------	--------	---------------------	---	---	-------	--

118	田间管理机械	植保机械	喷杆喷雾机	100马力及以上自走式喷杆喷雾机	青州市科农装备有限公司	喷杆式喷雾机	3WPZ-2200G型自走式喷杆喷雾机	结构型式:自走式;驱动型式:四轮驱动;转向型式:四轮转向;功率(马力):100.64马力;	整机结构型式 / 自走式 整机工作压力 MPa 0.3-0.5 (cx)整机驱动型式 / 四轮驱动 (cx)整机转向型式 / 四轮转向 整机外形尺寸 mm 5300×2700×3200 整机喷杆长度 mm 18000 (cx)整机水平射程或喷幅 mm / (cx)最小离地间隙 mm / 整机限压安全装置 / 有 (cx)喷杆折叠型式 / / (cx)喷杆升降型式 / / (cx)驾驶室型式 / /	评审不通过	投档技术参数:不符合填报要求。产品配置参数:不符合填报要求。无离地间隙参数。
-----	--------	------	-------	------------------	-------------	--------	---------------------	---	---	-------	--

119	田间管理机械	植保机械	喷杆喷雾机	100马力及以上自走式喷杆喷雾机	吉林省农博发展有限公司	喷杆式喷雾机	3WPZ-800型自走式喷杆喷雾机	结构型式:自走式;驱动型式:四轮驱动;转向型式:四轮转向;功率(马力):101马力;	型号规格:3WPZ-800;结构形式:自走式;外形尺寸:5400*2500*3230;喷杆展开宽度:17860mm;配套动力:柴油机;结构形式:四缸卧式水冷;标定功率:74.5kW;标定转速:2400r/min;液泵/电机泵:隔膜泵;额定压力:2.0MPa;额定流量:126L/min	评审不通过	投档技术参数:不符合填报要求。产品配置参数:不符合填报要求。无离地间隙参数,药箱容积应 \geq 1500L。
120	田间管理机械	植保机械	喷杆喷雾机	100马力及以上自走式喷杆喷雾机	吉林省农博发展有限公司	喷杆式喷雾机	3WPZ-1500型自走式喷杆喷雾机	结构型式:自走式;驱动型式:四轮驱动;转向型式:四轮转向;功率(马力):101马力;	型号规格:3WPZ-1500;结构形式:自走式;外形尺寸:6750*3220*3560;喷杆展开宽度:22000mm;配套动力:柴油机;结构形式:四缸卧式水冷;标定功率:74.5kW;标定转速:2400r/min;液泵/电机泵:隔膜泵;额定压力:2.0MPa;额定流量:126L/min	评审不通过	产品配置参数:不符合填报要求。无离地间隙参数。
121	田间管理机械	植保机械	喷杆喷雾机	100马力及以上自走式喷杆喷雾机	山东易田农业机械制造有限公司	自走式喷杆喷雾机	3WYTZ1200-18	结构型式:自走式;驱动型式:四轮驱动;转向型式:四轮转向;功率(马力):101.32马力;	结构型式:自走式,工作状态外形尺寸(长 \times 宽 \times 高):5400 \times 21000 \times 3500mm,药箱容量:1400L,喷杆喷幅:21m,配套喷头型式:扇形,配套喷头数量:43个,喷杆升降机构型式:液压,喷杆折叠机构型式:液压,喷杆长度:21m,配套动力名称、结构型式:四缸四冲程柴油机,配套泵名称:隔膜泵,配套泵流量:185L/min,配套泵转速:550r/min,离地间隙:1.25m,轴距:2.9m,前/后轮最大轮距:2.4m,前轮外径: Φ 1.57m,前轮胎宽:0.195m,后轮外径: Φ 1.57m,后轮胎宽:0.195m,前/后轮胎型式:充气轮胎,制动器型式:盘式,离合器型式:湿式多片常结合摩擦式,驱动方式/转向方式):四轮驱动/四轮转向,驾驶室:密封式。	评审不通过	产品配置参数:不符合填报要求。药箱容积应大于等于1500L

122	田间管理机械	植保机械	喷杆喷雾机	100马力及以上自走式喷杆喷雾机	山东易田农业机械制造有限公司	喷杆式喷雾机	3WYTZ100-21B型自走式喷杆喷雾机	结构型式:自走式;驱动型式:四轮驱动;转向型式:四轮转向;功率(马力):100.64马力;	1000-21B 结构形式:自走式,外形尺寸(长×宽×高):6800×21000×3200,药箱额定容量1000L,配套喷头形式:扇形,喷杆长度:21m,喷杆升降机构形式:液压,喷杆折叠机构形式:液压,配套动力:柴油机,配套动力结构形式:四缸四冲程,配套泵流量:130L/min,离合器形式:湿式常结合摩擦式,制动器形式:盘式,驱动方式/转向方式:四轮驱动、四轮转向,驾驶室:密封式,前后最大轮距:1.8m,轴距:2.7m,前轮外径:Φ1.85m,前轮胎宽:0.1m,后轮外径:Φ1.85m,后轮胎宽:0.1m,前后轮胎型式:实心轮胎。	评审不通过	产品配置参数:不符合填报要求。药箱容积应大于等于1500L,离地间隙应大于等于0.8m
123	田间管理机械	植保机械	喷杆喷雾机	100马力及以上自走式喷杆喷雾机	山东易田农业机械制造有限公司	喷杆式喷雾机	3WYTZ100-21C型自走式喷杆喷雾机	结构型式:自走式;驱动型式:四轮驱动;转向型式:四轮转向;功率(马力):101.728马力;	结构形式:自走式,外形尺寸(长×宽×高):7900×21000×3400,药箱额定容量1000L,配套喷头形式:扇形,喷杆长度:21m,喷杆升降机构形式:液压,喷杆折叠机构形式:液压,配套动力:柴油机,配套动力结构形式:四缸四冲程,配套泵流量:130L/min,离合器形式:湿式常结合摩擦式,制动器形式:盘式,驱动方式/转向方式:四轮驱动、四轮转向,驾驶室:密封式,前后最大轮距:1.8m,轴距:2.7m,前轮外径:Φ1.85m,前轮胎宽:0.1m,后轮外径:Φ1.85m,后轮胎宽:0.1m,前后轮胎型式:实心轮胎。	评审不通过	产品配置参数:不符合填报要求。药箱容积应大于等于1500L
124	田间管理机械	植保机械	喷杆喷雾机	100马力及以上自走式喷杆喷雾机	富锦市丰诺植保机械制造有限公司	喷杆式喷雾机	3WPYZ-3000B型自走式喷杆喷雾机	结构型式:自走式;驱动型式:四轮驱动;转向型式:四轮转向;功率(马力):125马力;	型式:自走式 功率60kw 80马力 四轮驱动 四轮转向 喷杆长度20米 药箱容积 3000L 离地间隙 1.5米	评审不通过	投档技术参数:不符合填报要求。提供的报告中无离地间隙参数。

125	田间管理机械	植保机械	喷杆喷雾机	100马力及以上自走式喷杆喷雾机	禹城市亚泰机械制造有限公司	喷杆式喷雾机	3WPZ-3000型自走式喷杆喷雾机	结构型式:自走式;驱动型式:四轮驱动;转向型式:四轮转向;功率(马力):101.32马力; 型式:自走式,四轮驱动四轮转向,结构尺寸(长*宽*高):4500*2530*3200mm配套动力名称、结构形式:四缸直列程水冷柴油机 配套动力:74.5KW 喷杆长度:16000mm 喷幅:17000mm药液箱容量:2400L 喷杆作业(整机作业)常用工作压力:0.3-0.5MPa 配套泵:隔膜泵 配套泵工作压力:2.5MPa 配套泵流量:180L/min配套喷头型式:扇形雾防滴喷头	评审不通过	产品配置参数:不符合填报要求。喷杆长度应大于等于18m。
-----	--------	------	-------	------------------	---------------	--------	--------------------	--	-------	------------------------------

126	田间管理机械	植保机械	喷杆喷雾机	100马力及以上自走式喷杆喷雾机	山东永佳动力股份有限公司	喷杆式喷雾机	3WP-1800型自走式高地隙喷杆喷雾机	结构型式:自走式;驱动型式:四轮驱动;转向型式:四轮转向;功率(马力):140马力;	<p>整机产品品目/喷杆喷雾机 整机结构型式/自走式高地隙(龙门式) 整机工作压力MPa / 0.4-0.6 整机驱动型式/四轮驱动 整机转向型式/四轮转向 整机外形尺寸mm / 7300×4000×3900 整机喷杆长度(适用于喷杆式)mm / 23800 整机水平射程或喷幅(适用于风送式)m / 24 整机净重kg / 6500 整机限压安全装置/有 发动机或电动机名称/柴油机 排放标准/国三排放 发动机或电动机结构型式/四缸水冷增压发动机 发动机或电动机标定功率/转速kW/(r/min) : 103/2300 发动机或电动机工作电压V / 24 液(气)泵/电机泵结构型式/隔膜泵 液泵/电机泵额定压力Mpa / 0-2 液泵/电机泵额定流量L/min / 201-214 药箱药箱容积L / 900×2 药箱材质/玻璃钢 药箱成型工艺/模压成型工艺 空气室(储压容器)材质/铝合金 空气室(储压容器)安装位置/内置 限压安全装置结构型式/电磁式 限压安全装置限定压力Mpa / 0.72 喷杆材质/不锈钢 喷杆允许最大工作压力Mpa / 1 承压管材质/胶管 承压管允许最大工作压力Mpa / 4 开关组合材质/工程塑料 开关组合允许最大工作压力Mpa / 1 蓄电池类型类型/铅酸蓄电池 蓄电池容量Ah / 180</p>	评审不通过	<p>推广鉴定报告或检验报告(参数页): 不符合填报要求。</p> <p>产品配置参数: 不符合填报要求。报告中无离地间隙参数</p>
-----	--------	------	-------	------------------	--------------	--------	----------------------	--	--	-------	---

127	田间管理机械	植保机械	喷杆喷雾机	100马力及以上自走式喷杆喷雾机	公主岭市华玺机械制造有限公司	喷杆式喷雾机	3WPZ-1000A型自走式喷杆喷雾机	结构型式:自走式;驱动型式:四轮驱动;转向型式:四轮转向;功率(马力):101.32马力;	型式:自走式;发动机功率:74.5kW(101.32马力);药箱容量:1000L;喷杆喷幅:18.1m;四轮驱动,四轮转向;	评审不通过	产品配置参数:不符合填报要求。药箱容积应大于等于1500L
128	田间管理机械	植保机械	喷杆喷雾机	100马力及以上自走式喷杆喷雾机	公主岭市华玺机械制造有限公司	自走式喷杆喷雾机	3WPZ-1000	结构型式:自走式;驱动型式:四轮驱动;转向型式:四轮转向;功率(马力):101.32马力;	型式:自走式;发动机功率:74.5kW(101.32马力);药箱容量:1000L;喷杆喷幅:17.9m;四轮驱动,四轮转向;	评审不通过	产品配置参数:不符合填报要求。喷杆长度应大于等于18m,药箱容积应大于等于1500L
129	田间管理机械	植保机械	喷杆喷雾机	100马力及以上自走式喷杆喷雾机	吉林省德泰农业机械制造有限公司	喷杆式喷雾机	3WP-1200A型自走式喷杆喷雾机	结构型式:自走式;驱动型式:四轮驱动;转向型式:四轮转向;功率(马力):103.22马力;	整机:结构型式为自走式,外形尺寸为5460×3040×3840mm,整机工作压力为0.5~1.0Mpa,驱动型式为四轮驱动,转向型式为四轮转向,喷杆长度19990mm。 限压安全装置:结构形式为弹簧调节式,限定压力为≤1.2Mpa。 配套动力:采用柴油机,结构形式为卧式、水冷、四冲程。标定功率为77kw,标定转速2400r/min。 液泵:结构形式是隔膜泵,额定压力3.0Mpa,额定流量100L/min。 药箱:材质为塑料,药箱容积为600×2L。 喷射部位:喷杆材质为塑料,最高允许工作压力2.0Mpa。 蓄电池:类型为免维护蓄电池,容量120Ah,标称电压12V。	评审不通过	产品配置参数:不符合填报要求。药箱容积应大于等于1500L
130	田间管理机械	植保机械	喷杆喷雾机	100马力及以上自走式喷杆喷雾机	山东中润顺泰机械科技有限公司	喷杆式喷雾机	3WPZ-2000B型自走式喷杆喷雾机	结构型式:自走式;驱动型式:四轮驱动;转向型式:四轮转向;功率(马力):101马力;	功率101马力;形式:自走式,四轮驱动、四轮转向,离地间隙1050/1170/1270mm,药箱容积2000L,喷杆长度17800mm	评审不通过	产品配置参数:不符合填报要求。喷杆长度应大于等于18m。

131	田间管理机械	植保机械	喷杆喷雾机	100马力及以上自走式喷杆喷雾机	公主岭市华玺机械制造有限公司	喷杆式喷雾机	3WPZ-1000B型自走式喷杆喷雾机	结构型式:自走式;驱动型式:四轮驱动;转向型式:四轮转向;功率(马力):101.32马力;	型式:自走式;发动机功率:74.5kW(101.32马力);药箱容量:1000L;喷杆喷幅:18.35m;四轮驱动,四轮转向;	评审不通过	投档技术参数:不符合填报要求。产品配置参数:不符合填报要求。药箱容积应≥1500L
132	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机	3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	新疆牧神机械有限责任公司	自走式玉米收获机	4YZB-4CS	形式:自走式(摘穗剥皮型);割台行数:3行;幅宽:2.23m;	结构型式:自走式;作业行数(行):4;适用行距范围mm:550~575;工作幅宽mm:2230;配套发动机额定功率kW:140;剥皮辊型式:铸铁直辊加橡胶直辊;	评审不通过	产品图片:不符合填报要求。上传的产品照片机型与申报机型不一致。
133	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机	3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	新疆牧神机械有限责任公司	自走式玉米收获机	4YZB-6AS	形式:自走式(摘穗剥皮型);割台行数:3行;幅宽:2.22m;	结构型式:自走式;作业行数(行):6;适用行距范围mm:300;工作幅宽mm:2220;配套发动机额定功率kW:129;剥皮辊型式:铸铁直辊加橡胶直辊;	评审不通过	产品图片:不符合填报要求。上传照片与申报机型不一致。
134	收获机械	玉米收获机械	穗茎兼收玉米机	4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机(穗茎兼收)	新疆牧神机械有限责任公司	自走式穗茎兼收玉米收获机	4YZB-4B	形式:自走式(摘穗剥皮型);割台行数:4行;幅宽:2.62m;	结构型式:自走式;作业行数(行):4;适用行距范围mm:600~650;工作幅宽mm:2620~2820;配套发动机额定功率kW:199;剥皮辊型式:铸铁直辊加橡胶直辊;	评审不通过	推广鉴定证书:不符合填报要求。上传的推广鉴定证书与申报机型不一致。
135	收获机械	玉米收获机械	穗茎兼收玉米机	4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机(穗茎兼收)	新疆牧神机械有限责任公司	自走式穗茎兼收玉米收获机	4YZB-4BS	形式:自走式(摘穗剥皮型);割台行数:4行;幅宽:2.62m;	结构型式:自走式;作业行数(行):4;适用行距范围mm:600~650;工作幅宽mm:2620~2820;配套发动机额定功率kW:199;剥皮辊型式:铸铁直辊加橡胶直辊;	评审不通过	产品图片:不符合填报要求。上传的产品照片机型与申报机型不一致。

136	收获机械	根茎作物收获机械	花生收获机	幅宽0.8-1.5米花生收获机	黑山县建国农业机械有限公司	花生挖掘机	4HW-2(990)	作业幅宽: 0.99m;	结构型式: 悬挂式 挖掘机构工作幅宽: 990mm 配套动力型式及功率: 四轮拖拉机(17.6~36.8) 工作状态外形尺寸(长×宽×高): 2980×1350×1000 工作垄/行数: 2 挖掘机构型式: 挖掘铲 作物输送机构型式: 夹持皮带 秧土分离机构型式: 错位花键轮	评审不通过	评审不通过, 承诺书不符合要求。
137	收获机械	饲料作物收获机械	搂草机	5.4m以下侧向指盘式搂草机	金亿农业科技(长春)有限公司	搂草机	9LZ-3.0	结构型式: 侧向指盘式; 搂幅宽度: /m;	型号名称 9LZ-3.0型搂草机 结构型式 指轮式 挂接方式 悬挂式 搂齿数量 240个 指轮数量 4个 指轮直径 1500MM 搂幅 3M 配套动力范围 HkW≥29.4	评审不通过	投档技术参数: 不符合填报要求。
138	收获机械	饲料作物收获机械	搂草机	5.4m及以上侧向指盘式液压搂草机	金亿农业科技(长春)有限公司	搂草机	9LZ-5.8	结构型式: 侧向指盘式; 搂幅宽度: /m; 折叠机构型式: 液压折叠式;	型号名称 9LZ-5.8型搂草机 结构型式 指轮式 挂接方式 悬挂式 折叠机构型式 液压式 搂齿数量 480个 指轮数量 8个 指轮直径 1500MM 搂幅 5.8M 配套动力范围 kW≥44.1 作业速度范围 km/h≥15	评审不通过	投档技术参数: 不符合填报要求。无搂幅宽度
139	收获机械	饲料作物收获机械	搂草机	5.4m及以上侧向指盘式液压搂草机	金亿农业科技(长春)有限公司	搂草机	9LZ-8.5	结构型式: 侧向指盘式; 搂幅宽度: /m; 折叠机构型式: 液压折叠式;	型号名称 9LZ-8.5型搂草机 结构型式 指轮式 挂接方式 悬挂式 折叠机构型式 液压式 搂齿数量 720个 指轮数量 12个 指轮直径 1500MM 搂幅 8.5M 配套动力范围 kW≥44.1 作业速度范围 km/h≥15	评审不通过	投档技术参数: 不符合填报要求。无搂幅宽度

140	收获机械	饲料作物收获机械	搂草机	5.4m及以上侧向指盘式液压搂草机	哈尔滨诺斯机械制造有限公司	牵引式液压折叠搂草机	9LYZ-8	结构型式:侧向指盘式; 搂幅宽度:5.4m; 折叠机构型式:液压折叠式;	搂幅宽度5.4米, 液压折叠式, 侧向指盘式	评审不通过	铭牌照片: 不符合填报要求。无地址
141	收获机械	饲料作物收获机械	搂草机	5.4m及以上侧向指盘式液压搂草机	哈尔滨诺斯机械制造有限公司	牵引式液压折叠搂草机	9LYZ-10	结构型式:侧向指盘式; 搂幅宽度:6.4m; 折叠机构型式:液压折叠式;	搂幅宽度6.4米, 液压折叠式, 侧向指盘式	评审不通过	铭牌照片: 不符合填报要求。无地址
142	收获机械	饲料作物收获机械	搂草机	5.4m及以上侧向指盘式液压搂草机	河北农源农业机械制造有限公司	指轮式搂草机	9LZ-5.4	结构型式:侧向指盘式; 搂幅宽度:5.4m; 折叠机构型式:液压折叠式;	型号名称/9LZ-5.4指轮式搂草机、结构形式/指轮式、挂接方式/牵引式、外形尺寸mm(长×宽×高)/5710×7190×1440、结构质量/950kg、指轮直径1480mm、作业最大搂幅5400mm、作业速度8-12km/h、配套动力36.8-58.8Kw、搂齿数量/640根(8×80)	评审不通过	铭牌照片: 不符合填报要求。无地址
143	收获机械	饲料作物收获机械	打(压)捆机	0.7-1.2m捡拾压捆机	山东一能九信农牧装备有限公司	圆草捆(捡拾)打捆机	9YK-8070	形式:圆捆; 捡拾宽度:0.8m; 圆捆机压缩室容积:/m ³ ;	捡拾器宽度:800mm; 挂接方式:悬挂式; 捡拾器结构型式:弹齿式; 压缩室成捆机构型式:滚筒式; 压缩室宽度:700mm; 压缩室直径:Φ600mm; 卷压滚筒数量:12个; 卷压滚筒直径:Φ152mm; 缠网方式(绳或网):缠绳式;	评审不通过	产品配置参数:不符合填报要求。配置参数中没有压缩室容积
144	收获机械	饲料作物收获机械	打(压)捆机	1.2-1.7m捡拾压捆机	潍坊国安工程机械有限公司	圆草捆打捆机	9YGT-1.2	形式:圆捆; 捡拾宽度:1.28m; 圆捆机压缩室容积:0.9m ³ ;	型号:9YGT-1.2; 捡拾宽度:1280mm; 捡拾器结构型式:弹齿式; 卷压滚筒数量:16个; 工作状态外形尺寸:1540mm×1690mm×1480mm; 配套动力:非固定式≥30kw	评审不通过	投档技术参数:不符合填报要求。压缩室容积参数没有相关证明材料
145	收获机械	饲料作物收获机械	打(压)捆机	1.2-1.7m捡拾压捆机	山东亿佳农装备有限公司	圆草捆打捆机	9YQ-1250	形式:圆捆; 捡拾宽度:1.25m; 圆捆机压缩室容积:/m ³ ;	拾器宽度(mm)1250; 捡拾器结构型式:弹齿式; 卷压滚筒数量(个)15; 工作状态外形尺寸(mm)1700×1750×1550; 配套动力kW≥29.5。	评审不通过	产品配置参数:不符合填报要求。参数中没有压缩室容积

146	收获机械	饲料作物收获机械	打(压)捆机	1.7-2.2m捡拾压捆机	潍坊国安工程机械有限公司	圆草捆打捆机	9YQ-1800	形式:圆捆; 捡拾宽度:1.8m;圆捆机压缩室容积:0.9m ³ ;	型号:9YQ-1800;捡拾宽度:1800mm;捡拾器结构型式:甩刀式;卷压滚筒数量:14个;工作状态外形尺寸:2170mm×2180mm×1310mm;配套动力:非固定式≥40.4kw	评审不通过	产品配置参数:不符合填报要求。参数中没有压缩室容积
147	收获机械	饲料作物收获机械	打(压)捆机	1.7-2.2m捡拾压捆机	河北久丰农业机械有限公司	方草捆打捆机	9YFQ-1930	形式:方捆; 捡拾宽度:1.93m;圆捆机压缩室容积:/m ³ ;	型号:9YFQ-1930;捡拾器宽度:1930mm;打捆活塞速度:70-100行程/min;打结器类型:D型;工作状态外形尺寸(长×宽×高):5700mm×2600mm×1800mm;配套动力:25.7~58.8kw	评审不通过	产品配置参数:不符合填报要求。外形尺寸中长度的变化超出要求
148	收获机械	饲料作物收获机械	打(压)捆机	1.7-2.2m捡拾压捆机	山东五征集团有限公司	青饲料收获圆捆打捆机	4QYZ-3	形式:圆捆; 捡拾宽度:2m;圆捆机压缩室容积:/m ³ ;	工作状态外形尺寸(长×宽×高):6900mm×2250×3000×结构质量(kg):8660kg 压缩室截面尺寸(宽×高):850mm×1000 配套动力范围(kW):176kw	评审不通过	产品配置参数:不符合填报要求。配置参数中没有捡拾宽度和压缩室容积参数,也没有压缩室容积的证明材料
149	收获机械	饲料作物收获机械	打(压)捆机	1.7-2.2m捡拾压捆机	科乐收农业机械(山东)有限责任公司	圆捆机	ROLLANT 540RC	形式:圆捆; 捡拾宽度:2.1m;圆捆机压缩室容积:1.5m ³ ;	捡拾器宽度:2100mm;捡拾器结构型式:弹齿式;卷压滚筒转速:136r/min;卷压滚筒数量:15个;工作状态外型尺寸(长×宽×高):4611×2900×2799mm;配套动力:≥70kw	评审不通过	产品配置参数:不符合填报要求。配置参数中没有压缩室容积参数,也没有压缩室容积的证明或承诺等书面材料

150	收获机械	饲料作物收获机械	打(压)捆机	1.7-2.2m捡拾压捆机	江苏沃得高新农业装备有限公司(原:江苏沃得植保机械有限公司、原:沃得重工(中国)有限公司)	捡拾打捆机	9YGQ-1300	形式:圆捆; 捡拾宽度:2.1m;圆捆机压缩室容积:1.59m ³ ;	捡拾宽度:2.1m;卷压滚筒转速(r/min):124;卷压滚筒数量:16个;工作状态外形尺寸(长×宽×高)(mm):4290×2830×2400;配套动力:73.5-88.8kW	评审不通过	投档技术参数:不符合填报要求。没有压缩室容积的证明材料
151	收获机械	饲料作物收获机械	打(压)捆机	1.7-2.2m捡拾压捆机	弗驰瑞特(青岛)农业机械有限公司	方草捆打捆机	9YFQ-1.8	形式:方捆; 捡拾宽度:1.8m;圆捆机压缩室容积:/m ³ ;	型号:9YFQ-1.8 捡拾器宽度:1800mm 捡拾器结构形式:弹齿式 压缩室截面尺寸(宽×高):460mm×360mm 打结器类型:D型 打结器数量:2个 工作状态外形尺寸(长×宽×高):6110mm×2880mm×1600mm 非固定式配套动力:≥36.8KW	评审不通过	铭牌照片:不符合填报要求。铭牌中相关数据缺失
152	收获机械	饲料作物收获机械	打(压)捆机	1.7-2.2m捡拾压捆机	弗驰瑞特(青岛)农业机械有限公司	方草捆打捆机	9YFQ-1.9	形式:方捆; 捡拾宽度:1.95m;圆捆机压缩室容积:/m ³ ;	型号:9YFQ-1.9 捡拾器宽度:1950mm 捡拾器结构形式:弹齿式 压缩室截面尺寸(宽×高):500mm×400mm 打结器类型:D型 打结器数量:2个 工作状态外形尺寸(长×宽×高):6700mm×3120mm×1700mm 非固定式配套动力:≥50KW	评审不通过	产品配置参数:不符合填报要求。铭牌照片:不符合填报要求。铭牌中相关数据缺失
153	收获机械	饲料作物收获机械	打(压)捆机	1.7-2.2m捡拾压捆机	四平市顺邦机械制造有限公司	捡拾打捆机	9YJ-1.8	形式:方捆; 捡拾宽度:1.8m;圆捆机压缩室容积:/m ³ ;	捡拾器宽度:1800mm; 配套动力:≥80KW; 捡拾器结构型式; 锤爪式; 压缩室截面尺寸(宽×高):340mm×440mm; 工作状态外形尺寸(长×宽×高)mm:4750×3190×3660;	评审不通过	推广鉴定证书:不符合填报要求。证书注册地址与营业执照地址不符

154	收获机械	饲料作物收获机械	打(压)捆机	1.7-2.2m捡拾压捆机	中国农业机械化科学研究院呼和浩特分院有限公司	圆捆卷捆机	9YG-1.4	形式:圆捆 ; 捡拾宽度:1.72m;圆捆机压缩室容积:1.58m ³ ;	捡拾器宽度:1720mm 工作状态外形尺寸:3678mm×2260mm×2310mm	评审不通过	投档技术参数:不符合填报要求。没有压缩室容积的证明材料
155	收获机械	饲料作物收获机械	打(压)捆机	1.7-2.2m捡拾压捆机	天津库恩农业机械有限公司	圆捆机	FB3130	形式:圆捆 ; 捡拾宽度:2.13m;圆捆机压缩室容积:1.49m ³ ;	捡拾器宽度:2130mm 卷压滚筒转速:540r/min 卷压滚筒数量:18个 工作状态外形尺寸(长x宽x高): 4100x2940x2390mm 配套动力:>65kw	评审不通过	产品配置参数:不符合填报要求。配置参数中没有压缩室容积参数,也没有压缩室容积的证明或承诺等书面材料
156	收获机械	饲料作物收获机械	打(压)捆机	1.7-2.2m捡拾压捆机	约翰.迪尔(佳木斯)农业机械有限公司	圆捆打捆机	9YG-1.25	形式:圆捆 ; 捡拾宽度:1.97m;圆捆机压缩室容积:1.485m ³ ;	圆捆打捆机捡拾宽度:1.97m捡拾器结构型式:弹齿式	评审不通过	投档技术参数:不符合填报要求。压缩室容积参数没有相关证明材料
157	收获机械	饲料作物收获机械	打(压)捆机	1.7-2.2m捡拾压捆机	喀什旺达机械制造有限公司	秸秆捡拾压捆机	9JYD-1720A	形式:圆捆 ; 捡拾宽度:1.72m;圆捆机压缩室容积:/m ³ ;	捡拾器宽度:1720mm;捡拾器结构型式:甩刀式; 配套动力:≥55	评审不通过	产品配置参数:不符合填报要求。参数中没有压缩室容积,也没有提供相关的证明或承诺材料

158	收获机械	饲料作物收获机械	打(压)捆机	1.7-2.2m捡拾压捆机	山东凯斯迪尔农业装备有限公司	圆草捆打捆机	9YG-1.25	形式:圆捆; 捡拾宽度:1.82m;圆捆机压缩室容积:1.533m ³ ;	捡拾器宽度:1820mm; 捡拾器结构型式;弹齿式; 卷压滚筒转速:131.2r/min; 卷压滚筒数量;18个; 工作状态外型尺寸(长×宽×高):4200mm×2700mm×2490mm(长度为机器最末端至前悬挂点前端的距离); 配套动力:73.5-110.3KW;	评审不通过	投档技术参数:不符合填报要求。压缩室容积参数没有证明材料
159	收获机械	饲料作物收获机械	打(压)捆机	1.7-2.2m捡拾压捆机	山东凯斯迪尔农业装备有限公司	圆草捆打捆机	9YG-1.1	形式:圆捆; 捡拾宽度:1.82m;圆捆机压缩室容积:1.187m ³ ;	捡拾器宽度:1820mm; 圆捆机压缩室容积(草捆体积)≥1.187m ³ ; 捡拾器结构型式;弹齿式; 卷压滚筒转速:131.2r/min; 卷压滚筒数量;16个; 工作状态外型尺寸(长×宽×高):3760mm×2700mm×2120mm(长度为机器最末端至前悬挂点前端的距离); 配套动力:66-103KW;	评审不通过	产品配置参数:不符合填报要求。压缩室容积参数没有相关证明材料
160	收获机械	饲料作物收获机械	打(压)捆机	1.7-2.2m捡拾压捆机	潍坊润鑫机械有限公司	圆草捆打捆机	9YYQ-2.1	形式:圆捆; 捡拾宽度:2.1m;圆捆机压缩室容积:1.591m ³ ;	捡拾器宽度:2.1m; 捡拾器结构型式: 弹齿式; 卷压滚筒数量: 16个; 卷压滚筒转速:124r/min; 配套动力: ≥100kw; 工作状态外形尺寸(长x宽x高):4950x2980x2400mm;	评审不通过	产品配置参数:不符合填报要求。配置参数中没有压缩室容积参数,也没有相关证明
161	收获机械	饲料作物收获机械	打(压)捆机	1.7-2.2m捡拾压捆机	天津威猛机械制造有限公司	圆草捆打捆机	404Pro	形式:圆捆; 捡拾宽度:1.97m;圆捆机压缩室容积:1.5m ³ ;	捡拾器宽度:1970mm, 捡拾器结构型式: 弹齿辊筒式, 卷压滚筒转速:160r/min, 卷压滚筒数量: 18个, 工作状态外型尺寸:4410mm*2810mm*2480mm。	评审不通过	产品配置参数:不符合填报要求。配置参数中没有压缩室容积参数,也没有压缩室容积的证明或承诺等书面材料

162	收获机械	饲料作物收获机械	打(压)捆机	1.7-2.2m捡拾压捆机	山东奥翔农业机械股份有限公司	圆草捆打捆机	9YG-1.25	形式:圆捆; 捡拾宽度:2.05m; 圆捆机压缩室容积:1.59m ³ ;	捡拾器宽度:2050mm, 捡拾器结构型式:弹齿式; 卷压滚筒数量:18个; 工作状态外型尺寸:(长×宽×高)4350mm×2430mm×2250mm, 配套动力:非固定式≥80kw; 圆捆机压缩室容积:1.59m ³	评审不通过	产品配置参数:不符合填报要求。压缩室容积参数没有出处,也没用相关的证明或承诺书面材料。
163	收获机械	饲料作物收获机械	打(压)捆机	1.7-2.2m捡拾压捆机	星光玉龙机械(湖北)有限公司	圆草捆打捆机	9YY-1.25	形式:圆捆; 捡拾宽度:2.03m; 圆捆机压缩室容积:1.47m ³ ;	捡拾器结构型式:弹齿式, 卷压滚筒转速:540r/min, 卷压滚筒数量:1个, 配套动力:95.6-117.6kW 工作状态外形尺寸(长×宽×高), 4690×2880×2700mm 捡拾器宽度:2030mm	评审不通过	投档技术参数:不符合填报要求。压缩室容积没有相关证明材料
164	收获机械	饲料作物收获机械	打(压)捆机	1.7-2.2m捡拾压捆机	潍坊久牧精工科技有限公司	圆草捆打捆机	9YGT-1.2	形式:圆捆; 捡拾宽度:1.71m; 圆捆机压缩室容积:0.94m ³ ;	捡拾宽度(mm):1710 120000元 配置参数:挂接方式:牵引式; 捡拾宽度(mm):1710; 捡拾器结构型式:弹齿式; 卷压滚筒数量(个):14; 工作状态外形尺寸(长×宽×高)mm:4450×2630×1950; 配套动力范围(KW):≥58.8。	评审不通过	投档技术参数:不符合填报要求。产品配置参数:不符合填报要求。无法测算容积
165	收获机械	饲料作物收获机械	打(压)捆机	2.2m及以上捡拾压捆机	新乡市花溪科技股份有限公司	方捆机	9YFJ-2.2	形式:方捆; 捡拾宽度:2.2m; 圆捆机压缩室容积:/m ³ ;	型号:9YFJ-2.2; 喂入口宽度:300mm(适用于割幅为2200mm~3000mm的谷物联合收割机); 压缩室截面尺寸(宽×高):450×300mm; 打结器类型:D型; 打结器数量:2个; 工作状态外形尺寸(长×宽×高):2885×765×1865mm; 配套动力:88~118kW。	评审不通过	投档技术参数:不符合填报要求。产品配置参数:不符合填报要求。产品图片:不符合填报要求。

166	收获机械	饲料作物收获机械	打(压)捆机	2.2m及以上捡拾压捆机	河南中鼎现代农业装备有限公司	方草捆压捆机	9YFJ-2.2	形式:方捆; 捡拾宽度:2.2m;圆捆机压缩室容积:/m ³ ;	型号 / 9YFJ-2.2 喂入口宽度mm 408 (适用于割幅为2200mm~3000mm的谷物联合收割机) 压缩室截面尺寸(宽×高)mm 450×300 打结器类型 / D型 打结器数量个 2 工作状态外形尺寸(长×宽×高)mm 2870×800×1770 配套动力 kW 88~118	评审不通过	投档技术参数:不符合填报要求。 产品配置参数:不符合填报要求。 产品图片:不符合填报要求。
167	收获机械	饲料作物收获机械	打(压)捆机	2.2m及以上捡拾压捆机	开封市富农机械装备有限公司	方草捆打捆机	9YF-2200S	形式:方捆; 捡拾宽度:2.2m;圆捆机压缩室容积:/m ³ ;	挂接方式:牵引式;捡拾宽度(mm):2200; 捡拾器结构型式:锤爪式;喂入器结构型式:拨叉喂入机构;打结器型式:D型;打结器数量(个):2;压缩室截面尺寸(宽×高)(mm):460×370;配套动力范围(kW):66.2-110.3	评审不通过	产品图片:不符合填报要求。
168	收获机械	饲料作物收获机械	打(压)捆机	2.2m及以上捡拾压捆机	开封市富农机械装备有限公司	方草捆打捆机	9YF-2200T	形式:方捆; 捡拾宽度:2.2m;圆捆机压缩室容积:/m ³ ;	挂接方式:牵引式;捡拾宽度(mm):2200; 捡拾器结构型式:弹齿式;喂入器结构型式:拨叉喂入机构;打结器型式:D型;打结器数量(个):2;压缩室截面尺寸(宽×高)(mm):460×370;配套动力范围(kW):44.1-73.5;	评审不通过	产品图片:不符合填报要求。
169	收获机械	饲料作物收获机械	打(压)捆机	2.2m及以上捡拾压捆机	哈尔滨重齿传动设备有限公司	圆草捆打捆机	9YGHZ-1.5	形式:圆捆; 捡拾宽度:2.2m;圆捆机压缩室容积:/m ³ ;	捡拾器宽度:2200mm,捡拾器结构型式:弹齿式,卷压滚筒转速:540 r/min,卷压滚筒数量:14个,工作状态外型尺寸(长X宽X高)(mm):4750X3400X2300	评审不通过	产品配置参数:不符合填报要求。 配置参数中没有压缩室容积
170	收获机械	饲料作物收获机械	打(压)捆机	2.2m及以上捡拾压捆机	山东奥翔农业机械股份有限公司	捡拾打捆机	9YD1300	形式:圆捆; 捡拾宽度:2.3m;圆捆机压缩室容积:1.69m ³ ;	捡拾器宽度:2300mm;卷压滚筒转速:100r/min;卷压滚筒数量:15个;工作状态外型尺寸:(长x宽x高)6100mmx2800mmx2550mm;配套动力:≥73.5kw	评审不通过	产品配置参数:不符合填报要求。 配置参数中没有压缩室容积参数,也没有压缩室容积的证明或承诺等书面材料

171	收获机械	饲料作物收获机械	打(压)捆机	2.2m及以上捡拾压捆机	安阳市豫工农业机械有限公司	方草捆压捆机	9YFJ-2.36	形式:方捆; 捡拾宽度:2.36m; 圆捆机压缩室容积:/m ³ ;	型号 / 9YFJ-2.36 喂入口宽度 mm 330(适用于割幅为2360mm~3000mm的谷物联合收割机) 压缩室截面尺寸(宽×高) mm 450×300 打结器类型 / D型 打结器数量 个 2 工作状态外形尺寸(长×宽×高) mm 2835×830×1655 配套动力 kW 81~107	评审不通过	产品分类: 不符合填报要求。产品分档错误
172	收获机械	饲料作物收获机械	打(压)捆机	2.2m及以上捡拾压捆机	灵璧县泰顺机械有限公司	圆草捆打捆机	9YY-2400	形式:圆捆; 捡拾宽度:2.4m; 圆捆机压缩室容积:1.5m ³ ;	型号;9YY-2400、捡拾器宽度;2400(mm)、捡拾器结构型式;弹齿式、卷压滚筒转速;300~320(r/min)、卷压滚筒数量;18个、工作状态外型尺寸(长×宽×高);4500×3110×2300(mm)、配套动力;≥73.5kw(轮式拖拉机)	评审不通过	投档技术参数: 不符合填报要求。压缩室容积参数没有相关证明或承诺
173	收获机械	饲料作物收获机械	打(压)捆机	2.2m及以上捡拾压捆机	中国农业机械化科学研究院呼和浩特分院有限公司	辊杠式圆草捆卷捆机	9YLQ-1.2	形式:圆捆; 捡拾宽度:2.2m; 圆捆机压缩室容积:1.36m ³ ;	捡拾器宽度:2200mm 工作状态外形尺寸(长×宽×高) 3930mm×3270mm×2300mm	评审不通过	投档技术参数: 不符合填报要求。没有压缩室容积的证明材料
174	收获机械	饲料作物收获机械	打(压)捆机	2.2m及以上捡拾压捆机	中国农业机械化科学研究院呼和浩特分院有限公司	圆草捆打捆机	9YGJ-2.2	形式:圆捆; 捡拾宽度:2.2m; 圆捆机压缩室容积:1.58m ³ ;	捡拾器宽度:2200mm 工作状态外形尺寸(长×宽×高) 3930×3267×2303mm 配套动力: ≥75kw	评审不通过	投档技术参数: 不符合填报要求。没有压缩室容积的证明材料
175	收获机械	饲料作物收获机械	打(压)捆机	2.2m及以上捡拾压捆机	中国农业机械化科学研究院呼和浩特分院有限公司	圆草捆打捆机	9YGJ-2.2B	形式:圆捆; 捡拾宽度:2.2m; 圆捆机压缩室容积:1.58m ³ ;	捡拾器宽度:2235mm 工作状态外形尺寸(长×宽×高) 4190mm×2994mm×2397mm 配套动力: ≥75kw	评审不通过	投档技术参数: 不符合填报要求。没有压缩室容积的证明材料

176	收获机械	饲料作物收获机械	打(压)捆机	2.2m及以上捡拾压捆机	中国农业机械化科学研究院呼和浩特分院有限公司	圆草捆打捆机	9YGJ-2.2C	形式:圆捆; 捡拾宽度:2.2m;圆捆机压缩室容积:1.36m ³ ;	捡拾器宽度:2235mm 工作状态外形尺寸(长×宽×高):4190mm×2994mm×2397mm 配套动力:≥75kw	评审不通过	投档技术参数:不符合填报要求。没有压缩室容积的证明材料
177	收获机械	饲料作物收获机械	打(压)捆机	2.2m及以上捡拾压捆机	潍坊轩沃农业机械有限公司	圆草捆打捆机	9YQ-2300	形式:圆捆; 捡拾宽度:2.3m;圆捆机压缩室容积:0.98m ³ ;	捡拾器宽度:2300mm; 捡拾器结构型式:甩刀式; 压缩室截面尺寸(宽×高)mm:1000mm×1250mm; 卷压滚筒转速:350r/min; 卷压滚筒数量:18个; 工作状态外形尺寸(长×宽×高)mm:3200×2700×1900; 配套动力:≥66.2kw。	评审不通过	产品配置参数:不符合填报要求。配置参数中没有压缩室容积参数,也没有压缩室容积的证明或承诺等书面材料
178	收获机械	饲料作物收获机械	打(压)捆机	2.2m及以上捡拾压捆机	四平市顺邦机械制造有限公司	捡拾打捆机	9YF-2.2A	形式:方捆; 捡拾宽度:2.2m;圆捆机压缩室容积:/m ³ ;	捡拾器宽度:2200mm; 配套动力:≥80KW; 捡拾器结构型式:锤爪式; 压缩室截面尺寸(宽×高):340mm×340mm; 工作状态外形尺寸(长×宽×高)mm:4750×3160×3660;	评审不通过	推广鉴定证书:不符合填报要求。证书注册地址与营业执照地址不符
179	收获机械	饲料作物收获机械	打(压)捆机	2.2m及以上捡拾压捆机	山东华拖农业装备有限公司	圆草捆打捆机	9YQ-2300	形式:圆捆; 捡拾宽度:2.3m;圆捆机压缩室容积:0.98m ³ ;	捡拾器宽度:2300mm; 捡拾器结构型式:甩刀式; 压缩室宽度:1250mm; 压缩室直径:∅1000mm; 压缩室容积:0.98m ³ ; 卷压滚筒转速:235r/min; 卷压滚筒数量:18个; 工作状态外形尺寸(长×宽×高)mm:3650×2710×1900; 配套动力:≥73.5kw。	评审不通过	推广鉴定报告或检验报告(参数页):不符合填报要求。参数页中没有压缩室容积的表述,也没有压缩室容积的证明或承诺书面材料。

180	收获机械	饲料作物收获机械	打(压)捆机	2.2m及以上捡压捆机	山东铁甲农牧机械制造有限公司	方捆捡拾打捆机	9YFQ-2.2	形式:方捆;捡拾宽度:2.24m;圆捆机压缩室容积:/m3;	捡拾器宽度(mm):2240,捡拾器结构型式:弹齿式,打结器类型:D型,打结器数量(个):2,压缩室截面尺寸(宽×高):460mm×360mm,工作状态外形尺寸(长×宽×高):4150mm×2850mm×1800mm配套动力非固定式(kW):≥36.7	评审不通过	产品配置参数:不符合填报要求。外形尺寸中长度变化不符合要求。
181	收获机械	饲料作物收获机械	打(压)捆机	2.2m及以上捡压捆机	辽宁海阔机械设备制造有限公司	圆草捆打捆机	9YH-1.25A	形式:圆捆;捡拾宽度:2.2m;圆捆机压缩室容积:1.533m3;	捡拾器结构型式:弹齿式 卷压滚筒转速:176r/min 卷压滚筒数量:18个 工作状态外形尺寸(长×宽×高):3760×2650×2380mm 配套动力:80.85~110.25kW 型号:9YH-1.25A 捡拾器宽度:2200mm 压缩室直径:1.25m 压缩室长:1.25m 压缩室容积:1.533m3	评审不通过	产品配置参数:不符合填报要求。对于压缩室容积这项参数没有相关证明材料
182	收获机械	饲料作物收获机械	打(压)捆机	2.2m及以上捡压捆机	山东川国机械制造有限公司	圆草捆打捆机	9YQ-2300	形式:圆捆;捡拾宽度:2.3m;圆捆机压缩室容积:1.53m3;	配套动力范围(kW):≥73.5kW;工作状态外形尺寸(长×宽×高)3200mm×2800mm×2370mm;结构质量(kg)2800kg;捡拾器结构型式:甩刀式;压缩室宽度:1250mm;压缩室直径:1250mm;卷压滚筒转速:235r/min;卷压滚筒数量:19个;捡拾宽度:2300mm	评审不通过	铭牌照片:不符合填报要求。配置参数中没有压缩室容积参数,也没有压缩室容积的证明或承诺等书面材料
183	收获机械	饲料作物收获机械	打(压)捆机	2.2m及以上捡压捆机	山东川国机械制造有限公司	圆草捆打捆机	9YGJ-2210	形式:圆捆;捡拾宽度:2.21m;圆捆机压缩室容积:1.53m3;	配套动力范围(kW):≥73.5kW;工作状态外形尺寸(长×宽×高)4350mm×3040mm×2330mm;结构质量(kg)3400kg;捡拾器结构型式:弹齿式;压缩室宽度:1250mm;压缩室直径:1250mm;卷压滚筒转速:235r/min;卷压滚筒数量:18个;捡拾宽度:2210mm	评审不通过	产品配置参数:不符合填报要求。配置参数中没有压缩室容积参数,也没有压缩室容积的证明或承诺等书面材料

184	收获机械	饲料作物收获机械	打(压)捆机	2.2m及以上捡拾压捆机	中国农业机械化科学研究院呼和浩特分院有限公司	切割揉碎圆草捆打捆机	9YGR-2.2A	形式:圆捆; 捡拾宽度:2.2m;圆捆机压缩室容积:1.58m ³ ;	捡拾器宽度:2220mm 工作状态外形尺寸(长×宽×高):4727mm×2691mm×2304mm	评审不通过	投档技术参数:不符合填报要求。压缩室容积参数没有相关的证明材料
185	收获机械	饲料作物收获机械	打(压)捆机	2.2m及以上捡拾压捆机	江苏沃得高新农业装备有限公司(原:江苏沃得植保机械有限公司、原:沃得重工(中国)有限公司)	捡拾打捆机	9YQG-1300A	形式:圆捆; 捡拾宽度:2.35m;圆捆机压缩室容积:1.59m ³ ;	捡拾宽度:2.35m; 工作状态外形尺寸(长×宽×高)(mm):4300×3100×2400; 卷压滚筒转速(r/min):124;卷压滚筒数量:16个; 配套拖拉机动力:≥73.5。	评审不通过	投档技术参数:不符合填报要求。没有压缩室容积的证明材料
186	收获机械	饲料作物收获机械	打(压)捆机	2.2m及以上捡拾压捆机	潍坊国安工程机械有限公司	圆草捆打捆机	9YQ-2250	形式:圆捆; 捡拾宽度:2.25m;圆捆机压缩室容积:0.9m ³ ;	型号:9YQ-2250;捡拾宽度:2250mm;捡拾器结构型式:甩刀式;卷压滚筒数量:18个;工作状态外形尺寸:2500mm×2660mm×1600mm;配套动力:非固定式≥66.1kw	评审不通过	投档技术参数:不符合填报要求。压缩室容积参数没有相关证明材料
187	收获机械	饲料作物收获机械	打(压)捆机	2.2m及以上捡拾压捆机	郓城县鑫达机械有限公司	捡拾圆捆机	9YQ-2250A	形式:圆捆; 捡拾宽度:2.25m;圆捆机压缩室容积:1.53m ³ ;	捡拾器结构型式 / 甩刀式 喂入器结构型式 / 螺旋连续喂入机构 压缩室成捆机构型式 / 滚筒式 压缩室宽度 mm 1250 压缩室直径 mm 1250 卷压工作部件数量 个 滚筒 21 卷压滚筒直径 mm 194 捆扎方式 / 缠网 配套动力范围 kW 59~112	评审不通过	产品配置参数:不符合填报要求。配置参数中没有压缩室容积参数,也没有压缩室容积的证明或承诺等书面材料

188	收获机械	饲料作物收获机械	打(压)捆机	4kW及以上圆捆压捆机	乐陵市农林丰农牧机械有限公司	圆草捆打捆一体机	9YKB-52	草捆类型:圆捆;功率:5.5+0.55kW;	圆捆;功率5.5+0.55kw	评审不通过	产品图片:不符合填报要求。所上传的图片不是同一台机具的图片。
189	收获机械	饲料作物收获机械	打(压)捆机	4kW及以上圆捆压捆机	山东亿佳农农业装备有限公司	圆草捆打捆机	9YQ-2350	草捆类型:圆捆;功率:73.5kW;	捡拾器宽度(mm)2350;捡拾器结构型式:甩刀式;卷压滚筒数量(个)15;工作状态外形尺寸(mm)2400×2750×1500;配套动力kW≥73.5。	评审不通过	产品配置参数:不符合填报要求。参数中没有压缩室容积
190	收获机械	饲料作物收获机械	打(压)捆机	4kW及以上圆捆压捆机	宁津县永升机械制造有限公司	捡拾圆捆机	9YQ-180	草捆类型:圆捆;功率:/kW;	型号9YQ-180捡拾器宽度1800mm捡拾器结构型式甩刀式卷压滚筒数量15个工作状态外形尺寸(长×宽×高)2900mm×2220mm×1620mm非固定式配套动力40.4~75.0kw	评审不通过	产品分类:不符合填报要求。产品分类错误
191	收获机械	饲料作物收获机械	打(压)捆机	4kW及以上圆捆压捆机	甘肃金科峰农业装备工程有限责任公司	圆草捆打捆机	9YQ-1.0	草捆类型:圆捆;功率:30kW;	工作状态外形尺寸(长×宽×高)mm:6000*1900*2400;结构质量(kg):2750;捡拾器结构型式:无;喂入口宽度:无;压缩室截面尺寸(宽×高)mm:1000*850;打结器类型:布网式;卷压滚筒数量:88;	评审不通过	产品配置参数:不符合填报要求。没有看到电机的参数,建议厂家考虑是否存在分档错误
192	收获机械	饲料作物收获机械	打(压)捆机	15kW及以上方捆压捆机	合肥圣马力机械科技有限公司	秸秆压捆机	9YF-15	草捆类型:方捆;功率:15kW;	外形尺寸:1480*950*2445mm;方捆;配套动力功率:15kW;喂入口宽度:800mm;压缩室截面尺寸:600*800mm;打结器类型:手动	评审不通过	铭牌照片:不符合填报要求。铭牌中外形尺寸、喂入口宽度与检验报告不符;
193	收获机械	饲料作物收获机械	打(压)捆机	1.2-1.7m捡拾压捆机(草捆体积<0.9m3)	山东奥翔农业机械股份有限公司	秸秆捡拾打捆机	9YDT6080	形式:圆捆;捡拾宽度:1.5m;圆捆机压缩室容积:0.48m3;	捡拾器宽度:1900mm;卷压滚筒转速:260r/min;卷压滚筒数量:11个;工作状态外形尺寸:(长x宽x高)3560mmx2650mmx1680mm;配套动力≥36.8kw	评审不通过	投档技术参数:不符合填报要求。参数不符合要求

194	收获机械	饲料作物收获机械	打(压)捆机	1.2-1.7m捡拾压捆机(草捆体积<0.9m ³)	山东奥翔农业机械股份有限公司	秸秆捡拾打捆机	9YD6080	形式:圆捆; 捡拾宽度:1.5m;圆捆机压缩室容积:0.48m ³ ;	捡拾器宽度:1500mm;卷压滚筒转速:260r/min;卷压滚筒数量:11个;工作状态外形尺寸:(长x宽x高)3560mmx1820mmx1680mm;配套动力≥36.8kw	评审不通过	投档技术参数:不符合填报要求。参数不符合要求
195	收获机械	饲料作物收获机械	打(压)捆机	1.2-1.7m捡拾压捆机(草捆体积<0.9m ³)	黑龙江省福丰机械制造有限公司	秸秆切割揉碎圆草捆打捆机	9YYG-70100	形式:圆捆; 捡拾宽度:1.3m;圆捆机压缩室容积:0.38465m ³ ;	捡拾器宽度:1300MM;捡拾器结构形式:甩刀式;卷压滚筒数量:15;工作状态外形尺寸(长×宽×高):2300MM×1600MM×1600MM;配套动力:≧36.7KW	评审不通过	投档技术参数:不符合填报要求。压缩室容积不符合要求
196	收获机械	饲料作物收获机械	打(压)捆机	1.2-1.7m捡拾压捆机(草捆体积<0.9m ³)	宁津县久丰环保机械有限公司	捡拾圆捆机	9YQ-1300	形式:圆捆; 捡拾宽度:1.3m;圆捆机压缩室容积:0.4m ³ ;	捡拾器宽度:1300mm,捡拾器结构型式:甩刀式,卷压滚筒转速:320r/min,卷压滚筒数量:15个,工作状态外形尺寸(长×宽×高):2950mm×1700mm×1500mm,配套动力≥40.4kw,成型草捆尺寸:700mm×1000mm,纯工作小时生产率:≥3000kg/h,捆扎方式:绳	评审不通过	投档技术参数:不符合填报要求。压缩室容积不符合要求
197	收获机械	饲料作物收获机械	打(压)捆机	1.2-1.7m捡拾压捆机(草捆体积<0.9m ³)	曲阜鑫联重工机械制造有限公司	圆草捆打捆机	9YQ-1300	形式:圆捆; 捡拾宽度:1.3m;圆捆机压缩室容积:0.6m ³ ;	捡拾器宽度:1300mm;捡拾器结构型式:甩刀式;配套动力:≥28kw;卷压滚筒数量:15个;工作状态外形尺寸(长*宽*高):2770mm*1700mm*1400mm	评审不通过	投档技术参数:不符合填报要求。参数不符合要求
198	收获机械	饲料作物收获机械	打(压)捆机	1.2-1.7m捡拾压捆机(草捆体积<0.9m ³)	菏泽市天艺农业机械制造有限公司	秸秆捡拾打捆机	9Y-70125	形式:圆捆; 捡拾宽度:1.25m;圆捆机压缩室容积:0.48m ³ ;	挂接方式:牵引式;捡拾宽度:1250mm;捡拾器结构型式:弹齿式;压缩室成捆机构型式:滚筒式;压缩室宽度:1250mm;压缩室直径:700mm;卷压辊筒数量:13个;卷压辊筒直径:157mm;缠捆方式:缠绳;配套动力:32-40kW	评审不通过	投档技术参数:不符合填报要求。压缩室容积不符合要求

199	收获机械	饲料作物收获机械	打(压)捆机	1.2-1.7m捡拾压捆机(草捆体积<0.9m ³)	菏泽市天艺农业机械制造有限公司	秸秆打捆机	9YJ-130	形式:圆捆;捡拾宽度:1.3m;圆捆机压缩室容积:0.385m ³ ;	挂接方式:牵引式;捡拾宽度:1300mm;捡拾器结构型式:甩刀式;压缩室成捆机构型式:滚筒式;压缩室宽度:1000mm;压缩室直径:700mm;卷压辊筒数量:13个;卷压辊筒直径:157mm;缠捆方式:缠绳;配套动力:45-55kW	评审不通过	投档技术参数:不符合填报要求。压缩室容积不符合要求
200	收获机械	饲料作物收获机械	打(压)捆机	1.2-1.7m捡拾压捆机(草捆体积<0.9m ³)	菏泽市天艺农业机械制造有限公司	秸秆捡拾打捆机	9Y-80125	形式:圆捆;捡拾宽度:1.25m;圆捆机压缩室容积:0.628m ³ ;	挂接方式:牵引式;捡拾宽度:1250mm;捡拾器结构型式:弹齿式;压缩室成捆机构型式:滚筒式;压缩室宽度:1250mm;压缩室直径:800mm;卷压辊筒数量:14个;卷压辊筒直径:157mm;缠捆方式:缠绳;配套动力:40-50kW	评审不通过	投档技术参数:不符合填报要求。压缩室容积不符合要求
201	收获机械	饲料作物收获机械	打(压)捆机	1.2-1.7m捡拾压捆机(草捆体积<0.9m ³)	山东天华农业机械制造有限公司	秸秆打捆机	9YJ-130	形式:圆捆;捡拾宽度:1.3m;圆捆机压缩室容积:0.38m ³ ;	挂接方式:牵引式;捡拾宽度mm:1300;捡拾器结构型式:甩刀式;压缩室成捆机构型式:滚筒式;压缩室宽度mm:980;压缩室直径mm:700;卷压滚筒数量(个):17;卷压滚筒直径mm:157;缠捆方式(绳或网):绳;配套动力范围kw:≥45。	评审不通过	投档技术参数:不符合填报要求。压缩室容积参数不符合要求
202	收获机械	饲料作物收获机械	打(压)捆机	1.2-1.7m捡拾压捆机(草捆体积<0.9m ³)	山东天华农业机械制造有限公司	秸秆捡拾打捆机	9YQ-1250	形式:圆捆;捡拾宽度:1.25m;圆捆机压缩室容积:0.48m ³ ;	挂接方式:牵引式;捡拾宽度mm:1250;捡拾器结构型式:弹齿式;压缩室成捆机构型式:滚筒式;压缩室宽度mm:1250;压缩室直径mm:700;卷压滚筒数量(个):13;卷压滚筒直径mm:157;缠捆方式(绳或网):绳;配套动力范围kw:32-40。	评审不通过	投档技术参数:不符合填报要求。压缩室容积参数不符合要求
203	收获机械	饲料作物收获机械	打(压)捆机	1.2-1.7m捡拾压捆机(草捆体积<0.9m ³)	山东瑞科农业装备有限公司	圆草捆打捆机	9YQ-1250	形式:圆捆;捡拾宽度:1.25m;圆捆机压缩室容积:0.38m ³ ;	捡拾器宽度:1250mm;捡拾器结构型式:弹齿式;压缩室截面尺寸(宽×高)mm:700mm×1000mm;卷压滚筒转速:320r/min;卷压滚筒数量:15个;工作状态外形尺寸(长×宽×高)mm:1950×1750×1510;配套动力:≥29.5kw。	评审不通过	投档技术参数:不符合填报要求。压缩室容积不符合要求

204	收获机械	饲料作物收获机械	打(压)捆机	1.2-1.7m捡拾压捆机(草捆体积 < 0.9m ³)	山东瑞科农业装备有限公司	圆草捆打捆机	9YQ-1300	形式:圆捆; 捡拾宽度:1.3m;圆捆机压缩室容积:0.38m ³ ;	捡拾器宽度:1300mm;捡拾器结构型式:甩刀式;压缩室截面尺寸(宽×高)mm:700mm×1000mm;卷压滚筒转速:320r/min;卷压滚筒数量:15个;工作状态外形尺寸(长×宽×高)mm:2740×1750×1480;配套动力:≥36.8kw。	评审不通过	投档技术参数:不符合填报要求。压缩室容积不符合要求
205	收获机械	饲料作物收获机械	打(压)捆机	1.2-1.7m捡拾压捆机(草捆体积 < 0.9m ³)	山东冉沪环保科技有限公司	捡拾圆捆机	9YG-1.25D	形式:圆捆; 捡拾宽度:1.25m;圆捆机压缩室容积:0.79m ³ ;	型号名称 / 9YG-1.25型捡拾圆捆机, 挂接方式 / 牵引式, 捡拾宽度 mm 1250, 捡拾器结构型式 / 弹齿式, 喂入器结构型式 / 螺旋连续喂入机构, 压缩室成捆机构型式 / 滚筒式, 压缩室宽度 mm 1250, 压缩室直径 mm 900, 卷压工作部件数量个滚筒 19, 卷压滚筒直径 mm 157, 捆扎方式 / 缠绳, 配套动力范围 kW ≥ 35。	评审不通过	投档技术参数:不符合填报要求。压缩室容积不符合要求
206	收获机械	饲料作物收获机械	打(压)捆机	1.2-1.7m捡拾压捆机(草捆体积 < 0.9m ³)	山东冉沪环保科技有限公司	捡拾圆捆机	9YQ-1300	形式:圆捆; 捡拾宽度:1.3m;圆捆机压缩室容积:0.385m ³ ;	捡拾器宽度 mm :1300;捡拾器结构型式 / 甩刀式;卷压滚筒转速 r/min: 320;卷压滚筒数量个: 15;工作状态外型尺寸:(长×宽×高) mm 2550×1800×1600;配套动力 kW: 40.4~58.8;	评审不通过	投档技术参数:不符合填报要求。压缩室容积不符合要求
207	收获机械	饲料作物收获机械	打(压)捆机	1.2-1.7m捡拾压捆机(草捆体积 < 0.9m ³)	宁津县鹏宇环保节能设备有限公司	捡拾圆捆机	9YQ-1300	形式:圆捆; 捡拾宽度:1.3m;圆捆机压缩室容积:0.385m ³ ;	捡拾宽度=1300mm;圆捆机压缩室容积(草捆体积)=0.385m ³	评审不通过	投档技术参数:不符合填报要求。压缩室容积不符合要求
208	收获机械	饲料作物收获机械	打(压)捆机	1.2-1.7m捡拾压捆机(草捆体积 < 0.9m ³)	宁津县庆丰农业机械制造有限公司	捡拾圆捆机	9YQ-1300	形式:圆捆; 捡拾宽度:1.3m;圆捆机压缩室容积:0.385m ³ ;	捡拾宽度=1300mm;圆捆机压缩室容积(草捆体积)=0.385m ³	评审不通过	投档技术参数:不符合填报要求。压缩室容积不符合要求

209	收获机械	饲料作物收获机械	打(压)捆机	1.2-1.7m捡拾压捆机(草捆体积<0.9m ³)	平顶山市久久实业有限公司	圆捆捡拾压捆机	9YG-1.40	形式:圆捆;捡拾宽度:1.4m;圆捆机压缩室容积:0.22m ³ ;	捡拾器宽度mm:1400;捡拾器结构型式:甩刀捡拾器;卷压滚筒转速r/min:325;卷压滚筒数量个:12;工作状态外形尺寸(长×宽×高)mm:1995×1760×1740;配套动力kW:44.1~62.5。	评审不通过	投档技术参数:不符合填报要求。压缩室容积参数不符合要求
210	收获机械	饲料作物收获机械	打(压)捆机	1.2-1.7m捡拾压捆机(草捆体积<0.9m ³)	平顶山市久久实业有限公司	圆捆捡拾压捆机	9YG-1.35	形式:圆捆;捡拾宽度:1.35m;圆捆机压缩室容积:0.22m ³ ;	捡拾器宽度mm:1350;捡拾器结构型式:弹齿;卷压滚筒转速r/min:325;卷压滚筒数量个:12;工作状态外形尺寸(长×宽×高)mm:2200×1580×1740;配套动力非固定式kW:22.1~36.8。	评审不通过	投档技术参数:不符合填报要求。压缩室容积参数不符合要求
211	收获机械	饲料作物收获机械	打(压)捆机	1.2-1.7m捡拾压捆机(草捆体积<0.9m ³)	山东格奥机械有限公司	捡拾圆捆机	9YQ-1300	形式:圆捆;捡拾宽度:1.3m;圆捆机压缩室容积:0.38m ³ ;	捡拾宽度:1.3m;捡拾器结构型式:甩刀式;卷压滚筒数量:15个;工作状态外形尺寸(长×宽×高):2850mm×1650mm×1550mm。	评审不通过	投档技术参数:不符合填报要求。压缩室容积不符合要求
212	收获机械	饲料作物收获机械	打(压)捆机	1.2-1.7m捡拾压捆机(草捆体积<0.9m ³)	德州亿农宝丰农业装备有限公司	圆草捆打捆机	9YQ-1250	形式:圆捆;捡拾宽度:1.25m;圆捆机压缩室容积:0.66m ³ ;	捡拾宽度=1250mm;圆捆机压缩室容积(草捆体积)=0.66m ³	评审不通过	投档技术参数:不符合填报要求。压缩室容积不符合要求
213	收获机械	饲料作物收获机械	打(压)捆机	0.7-1.2m捡拾压捆机(草捆体积<0.9m ³)	安徽金丰机械有限公司	圆草捆打捆机	9JYD-800A	形式:圆捆;捡拾宽度:0.8m;圆捆机压缩室容积:0.31m ³ ;	捡拾宽度:0.8m;捡拾器结构型式:弹齿式;工作状态外形尺寸(长×宽×高):1300×1300×1350mm;卷压滚筒数量:12;卷压滚筒转速:300r/min。	评审不通过	投档技术参数:不符合填报要求。压缩室容积不符合要求

214	收获机械	饲料作物收获机械	打(压)捆机	0.7-1.2m捡拾压捆机(草捆体积<0.9m ³)	平顶山市久久实业有限公司	圆捆捡拾压捆机	9YG-0.9	形式:圆捆;捡拾宽度:0.9m;圆捆机压缩室容积:0.22m ³ ;	捡拾器宽度mm:900;捡拾器结构:型式;弹齿;卷压滚筒转速r/min:278;卷压滚筒数量个:12;工作状态外形尺寸(长×宽×高)mm:2040×1650×1640;配套动力非固定式kW:22.1~36.8。	评审不通过	投档技术参数:不符合填报要求。压缩室容积参数不符合要求
215	收获机械	饲料作物收获机械	打(压)捆机	0.7-1.2m捡拾压捆机(草捆体积<0.9m ³)	菏泽市天艺农业机械制造有限公司	秸秆捡拾打捆机	TYSL70100	形式:圆捆;捡拾宽度:1m;圆捆机压缩室容积:0.385m ³ ;	挂接方式:牵引式;捡拾宽度:1000mm;捡拾器结构型式:弹齿式;压缩室成捆机构型式:滚筒式;压缩室宽度:1000mm;压缩室直径:700mm;卷压辊筒数量:13个;卷压辊筒直径:157mm;缠捆方式:缠绳;配套动力:14.7-29.4kW	评审不通过	投档技术参数:不符合填报要求。压缩室容积不符合要求
216	收获机械	饲料作物收获机械	圆草捆包膜机	圆草捆包膜机	甘肃金科峰农业装备工程有限责任公司	悬挂式圆草捆包膜机	9YBG-1.0	作业形式:单一包膜作业;包膜圆草捆直径:100cm;	工作状态外形尺寸(长×宽×高)mm:6000*1900*2400;结构质量(kg):2750;捡拾器结构型式:无;喂入口宽度:无;压缩室截面尺寸(宽×高)mm:1000*850;打结器类型:布网式;卷压滚筒数量:88;	评审不通过	铭牌照片:不符合填报要求。
217	收获机械	饲料作物收获机械	圆草捆包膜机	圆草捆打捆包膜机	甘肃金科峰农业装备工程有限责任公司	圆草捆打捆包膜一体机	9YCL-1.0	作业形式:打捆、包膜复式作业;打捆直径:100cm;	工作状态外形尺寸(长×宽×高)mm:7730*2470*2545;结构质量(kg):4000;捡拾器结构型式:无;喂入口宽度:无;压缩室截面尺寸(宽×高)mm:1000*850;打结器类型:布网式;卷压滚筒数量:88;	评审不通过	铭牌照片:不符合填报要求。
218	收获机械	饲料作物收获机械	青饲料收获机	110cm及以上悬挂单圆盘式青饲料收获机	甘肃金科峰农业装备工程有限责任公司	青饲料收获机	9QG-1.25	形式:悬挂单圆盘式;割幅:125cm;	悬挂单圆盘式;割幅≥110cm	评审不通过	铭牌照片:不符合填报要求。产品图片:不符合填报要求。

219	收获机械	饲料作物收获机械	青饲料收获机	110cm及以上悬挂单圆盘式青饲料收获机	四平市顺邦机械制造有限公司	青饲料收获机	4QX-120	形式:悬挂单圆盘式;割幅:120cm;	形式:悬挂式;工作状态外形尺寸(长×宽×高); 2800mm×2740mm×3540mm;配套动力范围: ≥66kW 割幅:1200mm;作物收集割台型式:直切割台;割台切割器型式:圆盘式割刀;喂入机构型式:喂入辊; 喂入机构数量:1个;秸秆切碎机构型式:盘式;作业速度范围: <6 km/h;设计切段长度mm: 2片/50; 3片/30; 4片/20; 6片/15; 12片/7	评审不通过	产品图片:不符合填报要求。角度不全
220	收获机械	饲料作物收获机械	青饲料收获机	110-210cm悬挂双圆盘式青饲料收获机	甘肃金科峰农业装备工程有限责任公司	现:青饲料收获机(原:悬挂式青饲料收获机)	现:9QG-1.6(原:4QG-50)	形式:悬挂双圆盘式;割幅:160cm;	悬挂双圆盘式; 90cm≤割幅<110cm	评审不通过	铭牌照照片:不符合填报要求。无地址 产品图片:不符合填报要求。
221	收获机械	饲料作物收获机械	青饲料收获机	110-210cm悬挂双圆盘式青饲料收获机	山东慧百机械设备有限公司	悬挂式青饲料收获机	4QX-1800	形式:悬挂双圆盘式;割幅:165cm;	型号名称:4QX-1800型悬挂式青饲料收获机、结构型式(挂接方式):悬挂式; 外形尺寸:5100mm×1840mm×4200mm;割台的有效收获宽度:1650mm;割台切割器型式:双圆盘式;秸秆切碎机构型式:盘式;抛送筒高度:4200mm	评审不通过	推广鉴定证书:不符合填报要求。
222	收获机械	饲料作物收获机械	青饲料收获机	220cm及以上悬挂双圆盘式青饲料收获机	合肥首瑞科技有限公司	悬挂式青饲料收获机	4QX-2300	形式:悬挂双圆盘式;割幅:230cm;	结构型式(挂接方式):悬挂式;工作状态外形尺寸(长×宽×高):5000×2580×4300mm;结构质量:1600kg;配套动力范围(牵引式、悬挂式):88.2-132kw;割台的有效收获宽度:2300mm;割台切割器型式:圆盘式;最小离地间隙:490mm;秸秆切碎机构型式:圆盘式;秸秆切碎机构转子直径:φ890mm;秸秆切碎机构主轴额定转速:1000r/min;抛送筒高度:4300mm;抛送筒回转角度:±180°;籽粒破碎机构型式(有籽粒破碎功能机型):揉搓风叶+风箱揉搓板式;作业速度范围:4-7km/h;	评审不通过	产品图片:不符合填报要求。

223	收获机械	饲料作物收获机械	青饲料收获机	220cm及以上悬挂双圆盘式青饲料收获机	唐山鑫实股份有限公司	青饲料收获机	9QX-2200	形式:悬挂双圆盘式;割幅:220cm;	动力连接方式:悬挂式;切割器结构形式:双圆盘式;割幅(m):2.2	评审不通过	产品图片:不符合填报要求。
224	收获机械	饲料作物收获机械	青饲料收获机	200-260cm自走圆盘式青饲料收获机	喀什旺达机械制造有限公司	自走式青(黄)贮饲料收获机	4QSZ-2400	形式:自走圆盘式;割幅:235cm;	结构型式:自走式;割台有效收获宽度,mm:2350;割台切割器型式:圆盘式;配套发动机额定功率,kw:154;秸秆切碎机构型式:盘刀式;抛送筒高度,mm:4450;轴距,mm:2650;轮胎规格:导向轮:10.0-75-15.3;驱动轮:13.6-24;导向轮轮距,mm:1650;驱动轮轮距,mm:1730;	评审不通过	产品图片:不符合填报要求。 无后侧照片
225	收获机械	饲料作物收获机械	青饲料收获机	180-220cm自走其他式青饲料收获机	甘肃金科峰农业装备有限责任公司	现:自走式青饲料联合收获机(原:自走式青贮饲料联合收获机)	现:9QZL-1.8(原:4QZY-30)	形式:自走其他式;割幅:180cm;	自走其他式,180cm≤割幅<220cm	评审不通过	铭牌照片:不符合填报要求。无地址 产品图片:不符合填报要求。
226	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	1.5-2m秸秆粉碎还田机	石家庄金牛机械制造有限公司	秸秆切碎还田机	4JQ-150	作业幅宽:1.5m;	工作幅宽:1.5m 结构型式:单轴悬挂式	评审不通过	推广鉴定报告(全页):不符合填报要求。 推广鉴定报告或检验报告(参数页):不符合填报要求。 上传的报告有误,应上传推广鉴定证书续展报告及参数页。

227	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	1.5-2m 秸秆粉碎还田机	石家庄金牛农机制造有限公司	秸秆切碎还田机	4JQ-165	作业幅宽: 1.65m;	工作幅宽: 1.65m 结构型式: 单轴悬挂式	评审不通过	推广鉴定报告(全页): 不符合填报要求。 推广鉴定报告或检验报告(参数页): 不符合填报要求。 上传的报告及参数页有误, 应上传推广鉴定证书续展报告及参数页。
228	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	1.5-2m 秸秆粉碎还田机	石家庄金牛农机制造有限公司	秸秆切碎还田机	4JQ-180	作业幅宽: 1.8m;	工作幅宽: 1.5m 结构型式: 单轴悬挂	评审不通过	推广鉴定报告(全页): 不符合填报要求。 推广鉴定报告或检验报告(参数页): 不符合填报要求。 上传的报告及参数页有误, 应上传推广鉴定证书续展报告及参数页。

229	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	2-2.5m 秸秆粉碎还田机	石家庄金牛农机制造有限公司	秸秆切碎还田机	4JQ-200	作业幅宽: 2.0m;	工作幅宽: 2.0m 结构型式: 单轴悬挂式	评审不通过	推广鉴定报告(全页): 不符合填报要求。 推广鉴定报告或检验报告(参数页): 不符合填报要求。 上传的报告及参数页有误, 应上传推广鉴定证书续展报告及参数页。
230	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	2-2.5m 秸秆粉碎还田机	石家庄金牛农机制造有限公司	秸秆切碎还田机	4JQ-220	作业幅宽: 2.2m;	工作幅宽: 2.2m 结构型式: 单轴悬挂式	评审不通过	推广鉴定报告(全页): 不符合填报要求。 推广鉴定报告或检验报告(参数页): 不符合填报要求。 上传的报告及参数页有误, 应上传推广鉴定证书续展报告及参数页。

231	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	160cm及以上悬挂甩刀(锤爪)式青饲料收获机	四平市万德机械设备有限公司	秸秆切碎饲料收集机	4JH-220	形式:悬挂甩刀式;割幅:220cm;	外形尺寸(mm)3080×3050×3580,作业幅宽(m)2.2,配套动力≥88,配套动力输出轴转(r/min)760,结构型号牵引式,回收率≥85,作业速度(m/s)0.6-1.1,收集器型式甩刀,甩刀个数84,运输器型式螺旋输送机,抛送器型式叶片式风机,运输间隙(mm)≥250,刀轴转速(r/min)2400,作业速度(km/h)2-4,	评审不通过	产品分类:不符合填报要求。投档技术参数:不符合填报要求。产品配置参数:不符合填报要求。申报的机型结构型式为牵引式。
232	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	160cm及以上悬挂甩刀(锤爪)式青饲料收获机	四平市万德机械设备有限公司	秸秆切碎饲料收集机	4JH-180	形式:悬挂甩刀式;割幅:180cm;	工作状态外形尺寸(长×宽×高)mm 2980×2550×3550 配套动力及功率kW≥66 配套动力输出轴转速r/min760 结构型号/牵引式 作业速度m/s0.6-1.1 作业幅度m1.8 收集器形式/甩刀 地轮规格/245/70-17 输送机型式/螺旋输送机 抛送器型式/叶片式风机 运输间隙mm≥250	评审不通过	产品分类:不符合填报要求。投档技术参数:不符合填报要求。产品配置参数:不符合填报要求。申报的机型结构型式为牵引式。
233	收获后处理机械	脱粒机械	花生摘果机	花生摘果机,配套动力7-11kW	郑州市双丰机械制造有限公司	花生摘果机	5HZ-700H	配套动力:7.5kW;	结构形式:半喂入式,外形尺寸:1850x1100x1400mm整机重量:140kg,配套动力:7.5kW,生产率:≥1300kg/h[滚筒类型:轴流式钉齿滚筒,滚筒直径:300mm,滚筒长度:690mm,滚筒转速:500-600r/min,风扇形式:叶片式,风扇直径:360mm,风扇转速:1670-2000r/min,生产率:≥1300kg/h	评审不通过	铭牌照片:不符合填报要求。厂址与执照不符。

234	收获后处理机械	干燥机械	谷物烘干机	批处理量4-10t循环式谷物烘干机	合肥麦星机械有限公司	批式循环谷物干燥机	5HGM-4	结构型式:循环式;批处理量:4t;	结构形式:循环式;批处理量:4T;干燥机机体外形尺寸(长×宽×高):2086*1886*4540mm(不含提升机、扶梯、围栏等);电机总功率:7.55kW;整机质量:1490kg;加热方式:间接加热;装机容量:10.34m³;安全装置:温控装置、故障报警装置、满粮报警装置、电气过载保护装置、漏电保护装置	评审不通过	铭牌照片:不符合填报要求。厂址与执照注册地址不符。推广鉴定证书:不符合填报要求。应是地址变更后的证书。
235	收获后处理机械	干燥机械	谷物烘干机	批处理量10-20t循环式谷物烘干机	合肥麦星机械有限公司	批式循环谷物干燥机	5HGM-10	结构型式:循环式;批处理量:10t;	10T循环式(下本体干燥部储留部提升机风机水分仪控制柜)结构形式:固定式;处理方式:批式循环;批处理量:10T;外形尺寸(长×宽×高):4750*2472*8460mm;;电机总功率:7.55kW;整机质量:2150kg;加热方式:间接加热;安全装置:温控装置、故障报警装置、满粮报警装置、电气过载保护装置、漏电保护装置;箱体内尺寸(长×宽×高):2086*1886*6030MM	评审不通过	铭牌照片:不符合填报要求。厂址与执照注册地址不符。推广鉴定证书:不符合填报要求。应是地址变更后的证书。
236	收获后处理机械	干燥机械	谷物烘干机	批处理量10-20t循环式谷物烘干机	合肥麦星机械有限公司	批式循环谷物干燥机	5HGM-12	结构型式:循环式;批处理量:12t;	12T循环式(下本体干燥部储留部提升机风机水分仪控制柜)结构形式:固定式;批式循环;批处理量:12T;外形尺寸(长×宽×高):4750×2472×9460mm;热源方式:燃烧机;燃料:柴油;电机总功率:7.55KW;整机质量:2370kg;加热方式:间接加热;安全装置:温控装置、故障报警装置、满粮报警装置、电气过载保护装置、漏电保护装置;箱体内尺寸(长×宽×高):2086*1886*7030MM	评审不通过	铭牌照片:不符合填报要求。厂址与执照注册地址不符。推广鉴定证书:不符合填报要求。应是地址变更后的证书。

237	收获后处理机械	干燥机械	谷物烘干机	批处理量10-20t循环式谷物烘干机	合肥麦星机械有限公司	批式循环谷物干燥机	5HGM-15	结构型式:循环式;批处理量:15t;	15T 循环式 (下本体 干燥部 储留部 提升机 风机 水分仪 控制柜) 结构形式: 批式循环; 批处理量: 15T; 外形尺寸(长×宽×高): 4750×2672×10662mm; 热源方式: 燃烧机/热风炉; 燃料: 柴油/无烟煤、柴、秸秆、稻壳; 电机总功率: 7.55KW; 整机质量: 2570kg; 加热方式: 间接加热; 安全装置: 温控装置、故障报警装置、满粮报警装置、电气过载保护装置、漏电保护装置; 箱体尺寸(长×宽×高): 2086*2086*8232MM	评审不通过	铭牌照片: 不符合填报要求。厂址与执照注册地址不符。推广鉴定证书: 不符合填报要求。应是地址变更后的证书。
238	收获后处理机械	干燥机械	谷物烘干机	批处理量20-30t循环式谷物烘干机	合肥麦星机械有限公司	批式循环谷物干燥机	5HGM-20	结构型式:循环式;批处理量:20t;	20T 循环式 (下本体 干燥部 储留部 提升机 风机 水分仪 控制柜) 结构形式: 批式循环; 批处理量: 20T; 外形尺寸(长×宽×高): 5650*3199*10994mm; 整机质量: 5550kg; 电机总功率: 11.62KW; 加热方式: 间接加热; 安全装置: 温控装置、故障报警装置、满粮报警装置、电气过载保护装置、漏电保护装置; 箱体尺寸(长×宽×高): 2384*2584*7232MM	评审不通过	铭牌照片: 不符合填报要求。厂址与执照注册地址不符。推广鉴定证书: 不符合填报要求。应是地址变更后的证书。
239	收获后处理机械	干燥机械	谷物烘干机	批处理量20-30t循环式谷物烘干机	合肥麦星机械有限公司	批式循环谷物干燥机	5HGM-25	结构型式:循环式;批处理量:25t;	25T: 循环式 (下本体 干燥部 储留部 提升机 风机 水分仪 控制柜) 结构形式: 固定式; 处理方式: 批式循环; 批处理量: 25T; 外形尺寸(长×宽×高): 5650×3199×12694mm; ; 电机总功率: 11.62kW; 整机质量: 5850kg; 加热方式: 间接加热; 安全装置: 自动水分仪、自动点火、自动停机、温控装置、故障报警装置、满粮报警装置、电气过载保护装置、漏电保护装置; 箱体尺寸: 2300*2500*10330mm	评审不通过	铭牌照片: 不符合填报要求。厂址与执照注册地址不符。推广鉴定证书: 不符合填报要求。应是地址变更后的证书。

240	收获后处理机械	干燥机械	谷物烘干机	批处理量20-30t循环式谷物烘干机	合肥麦稻之星机械有限公司	批式循环谷物干燥机	SHGM-20D	结构型式:循环式;批处理量:20t;	20D 结构形式:循环式;批处理量:20T;干燥机机体外形尺寸(长×宽×高):2086*2586*10250mm(不含提升机、扶梯、围栏等);电机总功率:11.1kW;整机质量:4050kg;加热方式:间接加热;装机容量:40.38m ³ ;安全装置:温控装置、故障报警装置、满粮报警装置、电气过载保护装置、漏电保护装置	评审不通过	铭牌照片:不符合填报要求。厂址与执照注册地址不符。推广鉴定证书:不符合填报要求。应是地址变更后的证书。
241	收获后处理机械	干燥机械	谷物烘干机	批处理量20-30t循环式谷物烘干机	合肥强宇机械有限公司	批式循环谷物干燥机	5HQY-2-22	结构型式:循环式;批处理量:22t;	型号规格:5HQY-2-22;干燥方式:间接加热;干燥机机体外形尺寸(长*宽*高):2060*2450*10875mm;批次处理量:22t;干燥速率:0.4~0.8%/h;干燥段数量/每段高度:1/1250个/mm;装机容量:39.4m ³ ;缓苏段数量/每段高度:1/8175个/mm;热风温度范围:40~80℃;热风机数量:1;型号名称:5L-22;转速:1440r/min;风压:1250Pa;流量:14500m ³ /h;电机功率:5.5KW;排粮电机功率:0.4KW;提升机生产率:20t/h;提升机电机功率:2.2KW;干燥机机体外形尺寸是指缓苏层、烘干层、排粮层及底座的机体尺寸,不含热风管、扶梯、提升机、围栏等。	评审不通过	铭牌照片:不符合填报要求。不清晰。
242	收获后处理机械	干燥机械	谷物烘干机	批处理量30t及以上循环式谷物烘干机	合肥麦稻之星机械有限公司	批式循环谷物干燥机	SHGM-30	结构型式:循环式;批处理量:30t;	30 结构形式:循环式;批处理量:30T;干燥机机体外形尺寸(长×宽×高):2386*3426*9530mm(不含提升机、扶梯、围栏等);电机总功率:20.15kW;整机质量:6350kg;加热方式:间接加热;装机容量:56.67m ³ ;安全装置:温控装置、故障报警装置、满粮报警装置、电气过载保护装置、漏电保护装置	评审不通过	铭牌照片:不符合填报要求。厂址与执照注册地址不符。推广鉴定证书:不符合填报要求。应是地址变更后的证书。

243	收获后处理机械	干燥机械	谷物烘干机	批处理量30t及以上循环式谷物烘干机	合肥麦稻之星机械有限公司	批式循环谷物干燥机	5HGM-35	结构型式:循环式;批处理量:35t;	结构形式:循环式;批处理量:35T;干燥机机体外形尺寸(长×宽×高):3064*3128*9540mm(不含提升机、扶梯、围栏等);电机总功率:17.8kW;整机质量:11500kg;加热方式:间接加热;装机容量:63.87m³;安全装置:温控装置、故障报警装置、满粮报警装置、电气过载保护装置、漏电保护装置	评审不通过	铭牌照片:不符合填报要求。厂址与执照注册地址不符。推广鉴定证书:不符合填报要求。应是地址变更后的证书。
244	收获后处理机械	干燥机械	谷物烘干机	批处理量30t及以上循环式谷物烘干机	合肥麦稻之星机械有限公司	批式循环谷物干燥机	5HGM-30D	结构型式:循环式;批处理量:30t;	30d:循环式(下本体干燥部储留部提升机风机水分仪控制柜)结构形式:固定式;处理方式:批式循环;批处理量:30T;外形尺寸(长×宽×高):5650×3199×14194mm;;电机总功率:15.12kW;整机质量:6150kg;加热方式:间接加热;安全装置:自动水分仪、自动点火、自动停机、温控装置、故障报警装置、满粮报警装置、电气过载保护装置、漏电保护装置;箱体内尺寸:2300*2500*11830mm	评审不通过	铭牌照片:不符合填报要求。厂址与执照注册地址不符。推广鉴定证书:不符合填报要求。应是地址变更后的证书。
245	收获后处理机械	干燥机械	谷物烘干机	批处理量30t及以上循环式谷物烘干机	合肥麦稻之星机械有限公司	批式循环谷物干燥机	5HGM-30H	结构型式:循环式;批处理量:30t;	30h:循环式(下本体干燥部储留部提升机风机水分仪控制柜)结构形式:固定式;处理方式:批式循环;批处理量:30T;外形尺寸(长×宽×高)7350×3436×14844mm;;电机总功率:15.12kW;整机质量:6450kg;加热方式:间接加热;安全装置:自动水分仪、自动点火、自动停机、温控装置、故障报警装置、满粮报警装置、电气过载保护装置、漏电保护装置;箱体内尺寸:2300*2500*12480mm	评审不通过	铭牌照片:不符合填报要求。厂址与执照注册地址不符。推广鉴定证书:不符合填报要求。应是地址变更后的证书。

246	收获后处理机械	干燥机械	谷物烘干机	批处理量30t及以上循环式谷物烘干机	合肥麦稻之星机械有限公司	批式循环谷物干燥机	5HGM-50	结构型式:循环式;批处理量:50t;	50T 循环式 (下本体 干燥部 储留部 提升机 风机 水分仪 控制柜 满量报警器) 结构形式: 批式循环; 批处理量: 50T; 外形尺寸(长×宽×高): 7653×4724×18918mm; 加热方式: 间接加热; 热源方式: 燃烧机/热风炉; 燃料: 柴油/无烟煤、柴、秸秆、稻壳; 电机总功率: 28.25KW; 整机质量: 13890kg; 箱体尺寸: 3064*3128*12734mm	评审不通过	铭牌照片: 不符合填报要求。厂址与执照注册地址不符。推广鉴定证书: 不符合填报要求。应是地址变更后的证书。
247	收获后处理机械	干燥机械	谷物烘干机	批处理量30t及以上循环式谷物烘干机	合肥麦稻之星机械有限公司	批式循环谷物干燥机	5HGM-60	结构型式:循环式;批处理量:60t;	60t: 循环式 (下本体 干燥部 储留部 提升机 风机 水分仪 控制柜 满量报警器) 结构形式: 固定式; 处理方式: 批式循环; 批处理量: 60T; 外形尺寸(长×宽×高): 7653×4724×20958mm; ; 电机总功率: 28.25kW; 整机质量: 14190kg; 加热方式: 间接加热; 安全装置:自动水分仪、自动点火、自动停机、温控装置、故障报警装置、满粮报警装置、电气过载保护装置、漏电保护装置; 箱体尺寸: 2984*3048*15412mm	评审不通过	铭牌照片: 不符合填报要求。厂址与执照注册地址不符。推广鉴定证书: 不符合填报要求。应是地址变更后的证书。

248	收获后处理机械	干燥机	谷物烘干机	批处理量30t及以上循环式谷物烘干机	江苏谷田机械有限公司	谷物干燥机	5H-35	结构型式:循环式;批处理量:35t;	<p>2.3谷物干燥机技术参数表</p> <p>序号项目单位设计值</p> <p>1型号名称/5H-35型谷物干燥机</p> <p>2结构型式/循环式</p> <p>3干燥方式/间接加热/直接加热</p> <p>4干燥机机体外形尺寸(长×宽×高)mm 2565×3304×13400</p> <p>5批处理量t35</p> <p>6干燥速率%/h0.4~1.2</p> <p>7干燥段高度mm2652(数量1段)</p> <p>8缓苏段高度mm7000(数量1段)</p> <p>9有效容积m³63.57</p> <p>10热风温度范围℃40~75</p> <p>11排粮电机功率kW0.4</p> <p>12提升机生产率t/h35</p> <p>13提升机电机功率kW3.7</p> <p>14热风机数量/2</p> <p>15热风机型号名称/LSHG-6A型离心风机</p> <p>16热风机转速r/min1450</p> <p>17热风机风压Pa706~1020</p> <p>18热风机流量m³/h7890~15320</p> <p>19热风机电机功率kW5.5</p> <p>20烘干机电机总功率kW15.7</p> <p>21热风炉型号名称/5LS-75型生物质热风炉</p> <p>22热风炉燃料种类/生物质颗粒</p> <p>23热风炉引烟风机型号名称/LSHG4-72型离心风机</p> <p>24热风炉引烟风机电机功率kW3/2.4</p> <p>25热风炉热功率(输出热量)kJ/h3.14×106 kcal/h75万</p> <p>26燃烧器型号名称/RS 44 MZ燃气燃烧器</p> <p>27燃烧器燃料种类/天然气、柴油</p> <p>28燃烧器喷头数量个1</p>	评审不通过	未提供参数页。
-----	---------	-----	-------	--------------------	------------	-------	-------	--------------------	--	-------	---------

249	收获后处理机械	干燥机械	谷物烘干机	处理量100t/d及以上连续式谷物烘干机	河南中农福安农业装备有限公司	连续式粮食干燥机	5HNL-500	结构型式:连续式;处理量:500t/d;	结构型式:连续式处理量(t/d):500干燥机机体外形尺寸(mm):6400*3500*25500干燥方式:间接加热冷却段高度(mm):3792缓苏段高度(mm):3795降水幅度:0.16干燥段数量/每段高度(个/mm):6/1896干燥机净容积(m ³):242冷却段高度(mm):3792热风温度范围(°C):100~140热风机转速(r/min):1450热风机风压(Pa):2263热风机流量(m ³ /h):63998鼓风机功率(kW):15排粮电机功率(kW):3	评审不通过	铭牌照片:不符合填报要求。产品名称不符。
250	收获后处理机械	干燥机械	谷物烘干机	处理量100t/d及以上连续式谷物烘干机	河南中农福安农业装备有限公司	连续式粮食干燥机	5HNL-200	结构型式:连续式;处理量:200t/d;	结构型式:连续式处理量(t/d):200干燥机机体外形尺寸(mm):3500*3300*17500干燥方式:间接加热冷却段高度(mm):2000缓苏段高度(mm):1500降水幅度:15%干燥段数量/每段高度(个/mm):10/1000干燥机净容积(m ³):83冷却段高度(mm):2000热风温度范围(°C):100~140热风机转速(r/min):1450鼓风机功率(kW):5.5排粮电机功率(kW):1.5	评审不通过	铭牌照片:不符合填报要求。名称与证书、报告不符。
251	收获后处理机械	干燥机械	谷物烘干机	处理量100t/d及以上连续式谷物烘干机	辽宁金谷干燥设备有限公司	粮食烘干机	5HSH-300	结构型式:连续式;处理量:300t/d;	结构形式:连续式 处理量≥360t/d(5%≤降水幅度<10%); ≥300t/d(10%≤降水幅度≤15%)	评审不通过	铭牌照片:不符合填报要求。厂址与执照不符合。
252	收获后处理机械	干燥机械	果蔬烘干机	容积5M ³ 以下果蔬烘干机(整体脱水)	汉中市合力机械有限公司	果蔬烘干机	5HGR-0.32	容积:0.32m ³ ;烘干方式:整体脱水;	结构型式为槽式;烘干机机体外形尺寸:980×980×1270mm;烘干机总功率2.3kW;有效烘干容积为0.32m ³ ;物料盘材质:塑料;电加热总功率1kW;电加热管数量1个;热泵总功率1.3kW;热泵数量1个;热泵额定功率1.3kW;热泵制热量2100kJ	评审不通过	铭牌照片:不符合填报要求。厂址与执照注册地址不符。
253	收获后处理机械	干燥机械	果蔬烘干机	容积5-15M ³ 果蔬烘干机(整体脱水)	汉中市合力机械有限公司	果蔬烘干机	5HGS-6.6	容积:6.6m ³ ;烘干方式:整体脱水;	结构型式为厢式;烘干机机体外形尺寸:2070×2880×2020mm;烘干机总功率2.75kW;有效烘干容积为6.6m ³ ;物料盘内廓尺寸:930×730×5mm;物料盘材质:竹笆;有效烘干面积41m ² ;热风风机电机总功率2.6kW;热风风机2个;助燃风机电机总功率0.15kW;助燃风机数量1个;热风炉燃料种类:生物质颗粒;热风炉热功率18kW;	评审不通过	铭牌照片:不符合填报要求。厂址与执照注册地址不符。

254	收获后处理机械	干燥机械	果蔬烘干机	容积5-15M3果蔬烘干机(整体脱水)	汉中市合力机械有限公司	果蔬烘干机	5HGD-6.6	容积:6.6m ³ ; 烘干方式:整体脱水;	结构型式为厢式;烘干机机体外形尺寸:2070×2880×2020mm;烘干机总功率24.6kW;有效烘干容积为6.6m ³ ;物料盘内廓尺寸:930×730×5mm;物料盘材质:竹笆;有效烘干面积41m ² ;热风风机电机总功率2.6kW;热风风机2个;电加热管总功率22kW;电加热管数量22个;	评审不通过	铭牌照片:不符合填报要求。厂址与执照注册地址不符。
255	收获后处理机械	干燥机械	果蔬烘干机	容积15M3及以上果蔬烘干机(整体脱水)	汉中市合力机械有限公司	果蔬烘干机	5HGS-63	容积:63m ³ ; 烘干方式:整体脱水;	结构型式为厢式;烘干机机体外形尺寸:8600×2800×2800mm;烘干机总功率1.3kW;有效烘干容积为63m ³ ;物料盘内廓尺寸:930×730×5mm;物料盘材质:竹笆;有效烘干面积153m ² ;热风风机电机总功率1.1kW;热风风机1个;助燃风机电机总功率0.2kW;助燃风机数量1个;热风炉燃料种类:生物质颗粒;热风炉热功率100kW;	评审不通过	铭牌照片:不符合填报要求。厂址与执照注册地址不符。
256	收获后处理机械	干燥机械	果蔬烘干机	容积15M3及以上果蔬烘干机(整体脱水)	汉中市合力机械有限公司	果蔬烘干机	5HGD-63	容积:63m ³ ; 烘干方式:整体脱水;	结构型式为厢式;烘干机机体外形尺寸:8600×2800×2800mm;烘干机总功率58.1kW;有效烘干容积为63m ³ ;物料盘内廓尺寸:930×730×5mm;物料盘材质:竹笆;有效烘干面积153m ² ;热风风机电机总功率1.1kW;热风风机1个;电加热管总功率57kW;电加热管数量57个;	评审不通过	铭牌照片:不符合填报要求。厂址与执照注册地址不符。
257	收获后处理机械	干燥机械	果蔬烘干机	容积15M3及以上果蔬烘干机(整体脱水)	汉中市合力机械有限公司	果蔬烘干机	5HGS-22	容积:22m ³ ; 烘干方式:整体脱水;	结构型式为厢式;烘干机机体外形尺寸:3630×2330×2900mm;烘干机总功率2.75kW;有效烘干容积为22m ³ ;物料盘内廓尺寸:930×730×5mm;物料盘材质:竹笆;有效烘干面积61m ² ;热风风机电机总功率1.1kW;热风风机1个;助燃风机电机总功率0.15kW;助燃风机数量1个;热风炉燃料种类:生物质颗粒;热风炉热功率50kW;	评审不通过	铭牌照片:不符合填报要求。厂址与执照注册地址不符。
258	收获后处理机械	干燥机械	果蔬烘干机	容积15M3及以上果蔬烘干机(整体脱水)	汉中市合力机械有限公司	果蔬烘干机	5HGD-22	容积:22m ³ ; 烘干方式:整体脱水;	结构型式为厢式;烘干机机体外形尺寸:3630×2830×2900mm;烘干机总功率28.1kW;有效烘干容积为22m ³ ;物料盘内廓尺寸:930×730×5mm;物料盘材质:竹笆;有效烘干面积61m ² ;热风风机电机总功率1.1kW;热风风机1个;电加热总功率27kW;电加热管数量27个;	评审不通过	铭牌照片:不符合填报要求。厂址与执照注册地址不符。

259	收获后处理机械	干燥机械	果蔬烘干机	容积15M3及以上果蔬烘干机(整体脱水)	郑州智能化设备有限公司	果蔬烘干机	5HSG-75/198	容积:75m ³ ; 烘干方式:整体脱水;	1型号名称 5HSG-75/198型果蔬烘干机 2外形尺寸(长×宽×高)9950×3200×3575m 3烘干室有效容积375m 4烘干室结构形式 箱体式 5物料盘架数量12个 6物料盘架上架物料盘数量768个 7总摊料面积 198m ² 8气流循环方式 上下循环式 9热风炉型号/ZL-10 供热能力 320000 kJ/h 数量1个 安装位置 后方 10热源/生物质 11热 泵型号// 额定输入功率kW/ 额定制热量W/ 数量个/ 12循环风机功率2.2kW 供风量21800~15000m ³ /h 数量 1个 13排湿风机功率kW/ 供风量m ³ /h/ 数量个/ 14温湿度控制设备控制方式 自动	评审不通过	铭牌照片: 无执行标准,厂址与营业执照不符。
260	收获后处理机械	干燥机械	果蔬烘干机	容积15M3及以上果蔬烘干机(整体脱水)	郑州智能化设备有限公司	果蔬烘干机	5HRG-75/198	容积:75m ³ ; 烘干方式:整体脱水;	1型号名称 5HRG-75/198型 果蔬烘干机 2外形尺寸(长×宽×高) 10250×3200×3575m 3烘干室有效容积75m ³ 4烘干室结构形式箱体式 5物料盘架数量12个 6物料盘架上架物料盘数量 768个 7总摊料面积 198m ² 8气流循环方式 上下循环式 9热风炉型号// 供热能力kJ/h/ 数量个/ 安装位置// 10热 泵型号/PAXRW 120S-U-PS 额定输入功率10.2kW 额定制热量36W 数量1个 11循环风机 功率2.2kW 供风量 20500~13000m ³ /h 数量1个 12排湿风机 功率kW/ 供风量m ³ /h/ 数量个/ 13温湿度控制设备控制方式 自动	评审不通过	铭牌照片: 无执行标准,厂址与营业执照不符。

261	收获后处理机械	干燥机械	果蔬烘干机	容积15M3及以上果蔬烘干机(整体脱水)	郑州智能化设备有限公司	果蔬烘干机	5HRG-52/165	容积:52m ³ ; 烘干方式:整体脱水;	1型号名称 5HRG-52/165 型果蔬烘干机 2外形尺寸(长×宽×高)8480×4340×2465m 3烘干室有效容积 52m ³ 4 烘干室结构形式 箱体式 5 物料盘架数量 10个 6物料盘架上架物料盘数量 640个 7总摊料面积165m ² 8气流循环方式 平移式 9热风炉型号// 供热能力kJ/h/ 数量个/ 安装位置/ 10热 泵型号/PAXRW 120 S-U-PS 额定输入功率 10.2kW 额定制热量36W 数量1个 11循环风机功率 2.2kW 供风量20500~13000m ³ /h 数量1个 12排湿风机功率kW/ 供风量m ³ /h/ 数量个/ 13温湿度控制设备控制方式 自动	评审不通过	铭牌照片: 无执行标,厂址与营业执照不符。
262	收获后处理机械	干燥机械	果蔬烘干机	容积15M3及以上果蔬烘干机(整体脱水)	郑州智能化设备有限公司	智能果蔬烘干设备	5HRG-30/100	容积:30m ³ ; 烘干方式:整体脱水;	1型号名称 5HRG-30/100型果蔬烘干机 2外形尺寸(长×宽×高)5700×3300×2475m 3烘干室有效容积30m ³ 4烘干室结构形式箱体式 5物料盘架数量6个 6物料盘架上架物料盘数量384个 7总摊料面积 100m ² 8气流循环方式平移式 9热风炉型号// 供热能力kJ/h/ 数量个/ 安装位置// 10热 泵型号 PAXRW 060 S-PS 额定输入功率 4.8kW 额定制热量 18KW 数量1个 11循环风机 功率0.75 kW 供风量9000~6000m ³ /h数量1个 12排湿风机 功率kW/ 供风量m ³ /h/ 数量个/ 13温湿度控制设备控制方式 自动	评审不通过	铭牌照片: 无执行标准,厂址与营业执照不符。
263	排灌机械	喷灌机械	喷灌机	管径65mm以下卷盘式喷灌机	江苏华源节水股份有限公司	轻型卷盘式喷灌机	JP50-150	管径:50mm;	PE管外径50mm,PE管长度135m,工作压力0.40~0.76MPa,喷嘴直径9~16mm,流量5.5~19.7m ³ /h,喷水射程18.5~30.0m,喷灌条幅宽31.5~51.2m,有效喷洒长度≥150m,外形尺寸3100×1580×1500mm	评审不通过	铭牌照片: 不符合填报要求。名称与证书不一致

264	排灌机械	喷灌机械	喷灌机	管径65mm以下卷盘式喷灌机	江苏德源制泵有限公司	绞盘式喷灌机	JP50/180	管径:50mm;	卷盘式;管径<65mm;整机尺寸(mm):3100×1600×1500;整机质量(kg):420;PE管规格(mm×m):Ø50×180;有效喷洒长度(m):≥180;入机流量(m ³ /h):8.5-19.8;入机压力(MPa):0.45-0.76;喷嘴直径(mm)Ø10-14;水涡轮型号:TX10。	评审不通过	铭牌照片:不符合填报要求。
265	排灌机械	喷灌机械	喷灌机	管径65mm以下卷盘式喷灌机	江苏中排泵业有限公司	绞盘式喷灌机	JP50/180	管径:50mm;	配置参数:整机尺寸(长*宽*高mm):3100×1580×1500,整机质量(kg):430,PE管规格(mm*m):Φ50×180,有效喷洒长度(m):≥180,入机压力(MPa):0.35-0.78,入机流量(m ³ /h):5.5-19.7.喷嘴直径:Φ9-Φ16水涡轮:TX10	评审不通过	铭牌照片:不符合填报要求。
266	排灌机械	喷灌机械	喷灌机	管径65mm以下卷盘式喷灌机	江苏西美灌排设备有限公司	卷盘式喷灌机	JP50/150	管径:50mm;	卷盘式;管径=50mm;有效喷洒长度≥150m	评审不通过	铭牌照片:不符合填报要求。 推广鉴定证书:不符合填报要求。 地址不符
267	排灌机械	喷灌机械	喷灌机	管径65mm以下卷盘式喷灌机	江苏精工泵业有限公司	卷盘式喷灌机	JP50/150	管径:50mm;	卷盘式;管径=50mm;有效喷洒长度≥150m	评审不通过	铭牌照片:不符合填报要求。无地址
268	排灌机械	喷灌机械	喷灌机	管径75-85mm卷盘式喷灌机	江苏精工泵业有限公司	卷盘式喷灌机	JP75/300	管径:75mm;	卷盘式;管径=75mm;有效喷洒长度≥300m	评审不通过	铭牌照片:不符合填报要求。无地址
269	排灌机械	喷灌机械	喷灌机	管径75-85mm卷盘式喷灌机	江苏西美灌排设备有限公司	卷盘式喷灌机	JP75/300	管径:75mm;	卷盘式;管径=75mm;有效喷洒长度≥300m	评审不通过	铭牌照片:不符合填报要求。 推广鉴定证书:不符合填报要求。 地址与营业执照不符

270	排灌机械	喷灌机械设备	喷灌机	管径75-85mm卷盘式喷灌机	黑龙江节水设备有限公司	卷盘式喷灌机	JP75-300	管径:75mm;	卷盘式;管径:75mm	评审不通过	铭牌照片:不符合填报要求。无执行标准
271	排灌机械	喷灌机械设备	喷灌机	管径75-85mm卷盘式喷灌机	江苏中排泵业有限公司	绞盘式喷灌机	JP75/300	管径:75mm;	配置参数: 整机尺寸(长*宽*高mm): 3490×2010×2620, 整机质量(kg):1550, PE管规格(mm*m):75×300, 有效喷洒长度(m):≥300, 入机压力(MPa):0.55-1.0, 入机流量(m ³ /h):13-45. 喷嘴直径: Φ14-Φ20水涡轮: TX20	评审不通过	铭牌照片:不符合填报要求。
272	排灌机械	喷灌机械设备	喷灌机	管径75-85mm卷盘式喷灌机	江苏旺达喷灌机有限公司	绞盘式喷灌机	JP75-350	管径:75mm;	配置参数(企业依据推广鉴定报告填报) 卷盘式;管径:75mm 配置参数(企业填报) PE管直径75mm,有效喷洒长度370m,喷灌机质量(不含水)1760kg,结构尺寸5000×2100×2670mm,喷嘴直径14~22mm,水涡轮型号:75轴流式,入机压力0.55~1.00MPa,入机流量15~37M ³ /h,组合喷洒均匀度CU≥85%,组合喷洒强度>7mm/h,喷头车移动速度均匀性系数≤20%	评审不通过	铭牌照片:不符合填报要求。
273	排灌机械	喷灌机械设备	喷灌机	管径85mm及以上卷盘式喷灌机	江苏中排泵业有限公司	绞盘式喷灌机	JP90/300	管径:90mm;	配置参数: 整机尺寸(长*宽*高mm): 3780×2110×3210, 整机质量(kg):2430, PE管规格(mm*m):Φ90×300,有效喷洒长度(m):≥338, 入机压力(MPa):0.7-1.0, 入机流量(m ³ /h):17-65. 喷嘴直径: Φ20-Φ26水涡轮: TX20	评审不通过	铭牌照片:不符合填报要求。
274	排灌机械	喷灌机械设备	喷灌机	管径85mm及以上卷盘式喷灌机	江苏德源制泵有限公司	绞盘式喷灌机	JP90/300	管径:90mm;	卷盘式;管径≥85mm; 整机尺寸(mm):3780×2110×3210; 整机质量(kg):2140; PE管规格(mmxm):Ø90x300; 有效喷洒长度(m):≥300; 入机流量(m ³ /h):25-54; 入机压力(MPa):0.70-1.0; 喷嘴直径(mm)Ø16-26; 水涡轮型号: TX20。	评审不通过	铭牌照片:不符合填报要求。

275	排灌机械	喷灌机械	喷灌机	管径85mm及以上卷盘式喷灌机	江苏西美排灌设备有限公司	卷盘式喷灌机	JP90/300	管径:90mm;	卷盘式;管径=90mm;有效喷洒长度≥300m	评审不通过	铭牌照片:不符合填报要求。推广鉴定证书:不符合填报要求。地址不符
276	排灌机械	喷灌机械	喷灌机	管径85mm及以上卷盘式喷灌机	江苏精工泵业有限公司	卷盘式喷灌机	JP90/300	管径:90mm;	卷盘式;管径=90mm;有效喷洒长度≥300m	评审不通过	铭牌照片:不符合填报要求。无地址
277	排灌机械	喷灌机械	喷灌机	大型喷灌机	内蒙古禹农牧机械有限公司	电动圆形喷灌机	8DYP-315	形式:中心支轴式喷灌机;每跨:60m;	结构形式:中心支轴式	评审不通过	铭牌照片:不符合填报要求。无执行标准
278	排灌机械	喷灌机械	喷灌机	大型喷灌机	中国农业机械化科学研究院呼和浩特分院有限公司	电动圆形喷灌机	8DYP-315	形式:中心支轴式喷灌机;每跨:60m;	结构形式:中心支轴式塔架数量(跨数):5	评审不通过	铭牌照片:不符合填报要求。
279	畜牧机械	饲料(草)加工机械	揉丝机	2-4t/h揉丝机	沧州盛承祥机械制造有限公司	秸秆揉丝机	9R-2.0A	生产率:2t/h;	外形尺寸(长×宽×高):1220×860×1300MM;配套动力:4.0KW;生产效率:2000KG/H;结构质量:70KG;主轴转速:3500R/MIN;转子直径:300MM.	评审不通过	推广鉴定报告或检验报告(参数页)无法加载。
280	畜牧机械	饲养机械	孵化机	10000-50000枚孵化机	青岛兴仪电子设备有限责任公司	孵化机	EIF(C)DMHI-Y12096	蛋容量:12096枚;	容蛋量:12096枚。	评审不通过	产品配置参数不全。

281	畜牧机械	饲养机械	孵化机	10000-50000枚孵化机	青岛兴仪电子设备有限责任公司	孵化机	EIF(C)D MHI-19200	蛋容量: 19200枚;	容蛋量: 19200枚。	评审不通过	产品配置参数不全。
282	畜牧机械	饲养机械	孵化机	10000-50000枚孵化机	青岛兴仪电子设备有限责任公司	孵化机	EIF(C)T PC-40320	蛋容量: 40320枚;	容蛋量: 40320枚。	评审不通过	产品配置参数不全: 铭牌照片: 无厂址
283	畜牧机械	饲养机械	孵化机	10000-50000枚孵化机	青岛兴仪电子设备有限责任公司	箱体式孵化机	EIF(C) DMS-12096	蛋容量: 12096枚;	容蛋量: 12096枚。	评审不通过	产品配置参数不全, 铭牌无厂址。
284	畜牧机械	饲养机械	孵化机	10000-50000枚孵化机	青岛兴仪电子设备有限责任公司	箱体式孵化机	EIF(C) DMS-19200	蛋容量: 19200枚;	容蛋量: 19200枚。	评审不通过	产品配置参数不全: 铭牌无厂址。
285	畜牧机械	饲养机械	孵化机	10000-50000枚孵化机	青岛兴仪电子设备有限责任公司	孵化机	EICXDH-15120	蛋容量: 15120枚;	容蛋量: 15120枚。	评审不通过	产品配置参数不全, 铭牌无厂址。
286	畜牧机械	饲养机械	孵化机	10000-50000枚孵化机	青岛兴仪电子设备有限责任公司	孵化机	EIFTPC-Y34560	蛋容量: 34560枚;	容蛋量: 34560, 枚。	评审不通过	产品配置参数不全, 铭牌无厂址
287	畜牧机械	饲养机械	孵化机	10000-50000枚孵化机	青岛兴仪电子设备有限责任公司	孵化机	EIFXDT-Y43200	蛋容量: 43200枚;	容蛋量: 43200枚。	评审不通过	产品配置参数不全, 铭牌无厂址

288	畜牧机械	饲养机械	孵化机	10000-50000枚孵化机	青岛兴仪电子设备有限责任公司	孵化机	EIF(C)D MS-22528	蛋容量: 22528枚;	容蛋量: 22528枚。	评审不通过	未上传产品鉴定报告, 产品配置参数不全, 铭牌无厂址
289	畜牧机械	饲养机械	孵化机	10000-50000枚孵化机	青岛兴仪电子设备有限责任公司	孵化机	EICTPC-Y23040	蛋容量: 23040枚;	容蛋量: 23040枚。	评审不通过	产品配置参数不全, 铭牌无厂址。
290	畜牧机械	饲养机械	孵化机	10000-50000枚孵化机	蚌埠爱多孵化设备有限公司	孵化机	9ADF22528	蛋容量: 22528枚;	本产品详细配置参数: 容蛋量: 22528(枚)	评审不通过	产品配置参数: 不符合填报要求。
291	畜牧机械	饲养机械	孵化机	10000-50000枚孵化机	蚌埠天球电子科技有限公司	孵化机	9ADF17600	蛋容量: 17600枚;	本产品详细配置参数: 容蛋量: 17600(枚)	评审不通过	产品配置参数: 不符合填报要求。
292	畜牧机械	饲养机械	孵化机	10000-50000枚孵化机	蚌埠天球电子科技有限公司	孵化机	9ADF19448	蛋容量: 19448枚;	本产品详细配置参数: 容蛋量: 19448(枚)	评审不通过	产品配置参数: 不符合填报要求。
293	畜牧机械	饲养机械	孵化机	10000-50000枚孵化机	蚌埠市大江电子有限责任公司	孵化机	9DJF-13680	蛋容量: 13680枚;	容蛋量:13680枚; 总功率:4.00KW; 翻蛋机构形式:机械翻蛋; 加热机构形式:电加热.	评审不通过	铭牌不能与合格证结合。
294	畜牧机械	饲养机械	孵化机	50000枚及以上孵化机	青岛兴仪电子设备有限责任公司	孵化机	EIFTPC-Y69120	蛋容量: 69120枚;	容蛋量: 69120枚。	评审不通过	产品配置参数不全, 铭牌无厂址。
295	畜牧机械	饲养机械	孵化机	50000枚及以上孵化机	青岛兴仪电子设备有限责任公司	孵化机	EIFTPC-120960	蛋容量: 120960枚;	容蛋量: 120960枚。	评审不通过	产品配置参数过于简单。

296	畜牧机械	饲养机械	孵化机	50000枚及以上孵化机	青岛兴仪电子设备有限责任公司	孵化机	EIFTPC-60480	蛋容量: 60480枚;	容蛋量: 60480枚。	评审不通过	产品配置参数不全: 铭牌照片: 无厂址和执行标准
297	畜牧机械	饲养机械	孵化机	50000枚及以上孵化机	青岛兴仪电子设备有限责任公司	孵化机	EIFXDT-90720	蛋容量: 90720枚;	容蛋量: 90720枚。	评审不通过	配置参数不全
298	畜牧机械	饲养机械	孵化机	50000枚及以上孵化机	青岛兴仪电子设备有限责任公司	孵化机	EICTPC-60480	蛋容量: 60480枚;	容蛋量: 60480枚。	评审不通过	产品配置参数不全, 铭牌无厂址
299	畜牧机械	饲养机械	孵化机	50000枚及以上孵化机	蚌埠市大江电子有限责任公司	孵化机	9DJF-90720	蛋容量: 90720枚;	容蛋量: 90720枚; 总功率: 9.70kW; 翻蛋机构形式: 气动翻蛋; 加热机构形式: 电加热。	评审不通过	铭牌不能与合格证结合。
300	畜牧机械	饲养机械	粪污固液分离机	10kw及以上其他污粪固液分离机	新乡市北方散热器有限公司	固液分离机	9GY-6	电机总功率: 10.5kw;	结构型式: 螺旋挤压, 配套动力: 7.5+3kW	评审不通过	未按照面积投档, 按照功率投档高了。
301	畜牧机械	畜产品采集加工机械	挤奶机	12杯组自动脱杯中置(鱼骨)式挤奶机	利拉伐(天津)有限公司	中置式挤奶机	9JM-12M350	形式: 中置(鱼骨)式; 杯组数: 12组; 脱杯方式: 自动;	12个杯组, 电子计量, 自动脱杯, 中置式挤奶机设备	评审不通过	铭牌照片无厂址和执行标准。
302	畜牧机械	畜产品采集加工机械	挤奶机	14杯组及以上自动脱杯中置(鱼骨)式挤奶机	利拉伐(天津)有限公司	鱼骨式挤奶机	9JH-2x10M150	形式: 中置(鱼骨)式; 脱杯方式: 自动; 杯组数: 20组;	2x10/20个杯组, 自动脱杯, 电子计量, 电脉动, 鱼骨式挤奶机设备	评审不通过	铭牌照片无厂址, 无执行标准。

303	畜牧机械	畜产品采集加工机械设备	挤奶机	14杯组及以上自动脱杯中置(鱼骨)式挤奶机	利拉伐(天津)有限公司	鱼骨式挤奶机	9JYD-32	形式:中置(鱼骨)式;脱杯方式:自动;杯组数:32组;	2X16/32个杯组,电子计量,自动脱杯,鱼骨式挤奶系统	评审不通过	铭牌照片无厂址。
304	畜牧机械	畜产品采集加工机械设备	挤奶机	16杯组及以上自动脱杯并列(转盘)式挤奶机	利拉伐(天津)有限公司	并列式挤奶机	9JP-2x24	形式:并列(转盘)式;脱杯方式:自动;杯组数:48组;	48个杯组,电子计量,自动脱杯,并列式挤奶机设备	评审不通过	铭牌无厂址,无执行标准。
305	畜牧机械	畜产品采集加工机械设备	挤奶机	16杯组及以上自动脱杯并列(转盘)式挤奶机	利拉伐(天津)有限公司	并列式挤奶机	9JBD-32	形式:并列(转盘)式;脱杯方式:自动;杯组数:32组;	2x16/32位杯组,自动脱杯,电子计量,并列式挤奶设备	评审不通过	铭牌照片无厂址。
306	畜牧机械	畜产品采集加工机械设备	挤奶机	16杯组及以上自动脱杯并列(转盘)式挤奶机	利拉伐(天津)有限公司	并列式挤奶机	9JBD-24	形式:并列(转盘)式;脱杯方式:自动;杯组数:24组;	24组杯组,自动脱杯,电子计量,鱼骨式挤奶设备	评审不通过	铭牌照片无厂址。
307	畜牧机械	畜产品采集加工机械设备	挤奶机	16杯组及以上自动脱杯并列(转盘)式挤奶机	利拉伐(天津)有限公司	转盘式挤奶机	9JRP-50P2100	形式:并列(转盘)式;脱杯方式:自动;杯组数:50组;	50位杯组,电子计量,自动脱杯,转台式挤奶设备	评审不通过	铭牌照片无厂址和执行标准。

308	畜牧机械	畜产品采集加工机械设备	挤奶机	16杯组及以上自动脱杯并列(转盘)式挤奶机	利拉伐(天津)有限公司	转盘式挤奶机	9JZD-60	形式:并列(转盘)式;脱杯方式:自动;杯组数:60组;	60位杯组,电子计量,自动脱杯,转台式挤奶机设备	评审不通过	未上传推广鉴定报告,铭牌无场址。
309	畜牧机械	畜产品采集加工机械设备	贮奶(冷藏)罐	3000-6000L全自动清洗冷藏罐	利拉伐(天津)有限公司	直冷封闭式牛奶冷藏罐	9GRW-5	容量:5000L;清洗方式:全自动清洗;	5000L全自动清洗冷缸	评审不通过	铭牌无厂家地址,无执行标准。。
310	畜牧机械	畜产品采集加工机械设备	贮奶(冷藏)罐	6000L及以上全自动清洗冷藏罐	利拉伐(天津)有限公司	直冷封闭式牛奶冷藏罐	9GRW-6	容量:6000L;清洗方式:全自动清洗;	6000L全自动清洗冷缸	评审不通过	铭牌无厂址,无执行标准。
311	水产机械	水产养殖机械	增氧机	普通型增氧机	上海义民电机有限公司	水车式增氧机	YC3-0.75	增氧结构型式:普通型增氧机;	电压:380V,频率:50HZ,额定功率:0.75KW增氧能力:2.4KG/H,动力效率:1.55KG/KW.H,净浮率:125%,质量:42KG,外形尺寸:1320X1300X440(MM)。	评审不通过	铭牌照片:不符合填报要求。无地址
312	水产机械	水产养殖机械	增氧机	普通型增氧机	上海义民电机有限公司	水车式增氧机	YC5-1.5	增氧结构型式:普通型增氧机;	电压:380V,频率:50HZ,额定功率:1.5KW增氧能力:2.4KG/H,动力效率:1.55KG/KW.H,净浮率:125%,质量:62KG,外形尺寸:1650X1520X440(MM)。	评审不通过	铭牌照片:不符合填报要求。无地址
313	农业废弃物利用处理设备	废弃物处理设备	秸秆压块(粒、棒)机	1-2T/H秸秆压块机	哈尔滨重齿传动设备有限公司	秸秆压块机	11JLH-730	生产率:1.2t/h;	立式结构型式:立式环模,主电动机额定功率:75KW,外形尺寸(mm)(长X宽X高):3080X1750X1850,压模直径:730mm,压模有效宽度:78mm,压辊数量:2个,压模孔截面尺寸:30X30,压模孔数量:54,纯工作小时生产率:1200kg/h	评审不通过	铭牌无执行标准。
314	农业废弃物利用处理设备	废弃物处理设备	秸秆压块(粒、棒)机	1-2T/H秸秆压块机	哈尔滨重齿传动设备有限公司	秸秆压块机	11JLH-1040	生产率:1.8t/h;	立式结构型式:立式环模,主电动机额定功率:110KW,外形尺寸(mm)(长X宽X高):3900X2160X2200,压模直径:1040mm,压模有效宽度:78mm,压辊数量:2个,压模孔截面尺寸:30X30,压模孔数量:72,纯工作小时生产率:1800kg/h	评审不通过	铭牌无执行标准。

315	农业废弃物处理设备	废弃物处理设备	秸秆压块(粒、棒)机	2T/H及以上秸秆压块机	哈尔滨传动设备有限公司	秸秆压块机	11JLH-1370	生产率:2.2t/h;	立式结构型式:立式环模,主电动机额定功率:160KW,外形尺寸(mm)(长X宽X高):4170X2650X2120,压模直径:1370mm,压模有效宽度:78mm,压辊数量:3个,压模孔截面尺寸:30X30,压模孔数量:90,纯工作小时生产率:2200kg/h	评审不通过	铭牌无执行标准。
316	农业废弃物处理设备	废弃物处理设备	秸秆压块(粒、棒)机	2T/H及以上秸秆压块机	哈尔滨传动设备有限公司	秸秆压块机	11JLH-2200	生产率:5t/h;	立式结构型式:立式环模,主电动机额定功率:220KW,外形尺寸(mm)(长X宽X高):4850X3150X2600,压模直径:2200mm,压模有效宽度:96mm,压辊数量:3个,压模孔截面尺寸:32X50,压模孔数量:126,纯工作小时生产率:5000kg/h	评审不通过	铭牌无执行标准。
317	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	40-50马力两轮驱动拖拉机	山东时风(集团)有限责任公司	轮式拖拉机	SF400-C	功率(马力):40马力;驱动方式:两轮驱动;	江苏四达SDW3D1国III、风云机罩、前轮500-15后轮9.5-24、机械转向、单速输出,便携前配重、单层后配重、安全架	评审不通过	产品图片:不符合填报要求。产品图片中混有其他型号产品
318	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	50-60马力两轮驱动拖拉机	山东瑞泽重工有限公司	轮式拖拉机	RC500	功率(马力):50马力;驱动方式:两轮驱动;	功率:50马力 驱动方式:两轮驱动	评审不通过	提交承诺书错误
319	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	60-70马力两轮驱动拖拉机	山东瑞泽重工有限公司	轮式拖拉机	RC600	功率(马力):60马力;驱动方式:两轮驱动;	功率:60马力 驱动方式:两轮驱动	评审不通过	提交承诺书错误
320	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	40-50马力四轮驱动拖拉机	山东时风(集团)有限责任公司	轮式拖拉机	SF404-C	功率(马力):40马力;驱动方式:四轮驱动;	江苏四达动力SD4BW3D1国III、风云机罩、前轮600-16后轮9.5-24、液压转向、单速输出、便携前配重、单层后配重、安全架	评审不通过	产品图片:不符合填报要求。产品图片中混有其他型号产品

321	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	40-50马力四轮驱动拖拉机	常州东风农机集团有限公司	轮式拖拉机	DF484C	功率(马力): 48马力; 驱动方式: 四轮驱动;	整机发动机与离合器的连接方式: 直连式。整机启动方式: 电启动。	评审不通过	产品配置参数: 不符合填报要求。配置参数未体现归档配置要求。
322	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	40-50马力四轮驱动拖拉机	常州东风农机集团有限公司	轮式拖拉机	DF454	功率(马力): 45马力; 驱动方式: 四轮驱动;	驱动轮数: 四轮驱动; , 发动机与离合器联接方式: 直联式	评审不通过	产品配置参数: 不符合填报要求。配置参数未体现归档配置要求。
323	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	50-60马力四轮驱动拖拉机	山东瑞泽重工有限公司	轮式拖拉机	RC554	功率(马力): 55马力; 驱动方式: 四轮驱动;	功率: 55马力 驱动方式: 四轮驱动	评审不通过	提交承诺书错误
324	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	50-60马力四轮驱动拖拉机	山东瑞泽重工有限公司	轮式拖拉机	RD504-A	功率(马力): 50马力; 驱动方式: 四轮驱动;	功率: 50马力 驱动方式: 四轮驱动	评审不通过	提交承诺书错误
325	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	60-70马力四轮驱动拖拉机	山东瑞泽重工有限公司	轮式拖拉机	RC604	功率(马力): 60马力; 驱动方式: 四轮驱动;	功率: 60马力 驱动方式: 四轮驱动	评审不通过	提交承诺书错误
326	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	70-80马力四轮驱动拖拉机	山东瑞泽重工有限公司	轮式拖拉机	RC704	功率(马力): 70马力; 驱动方式: 四轮驱动;	功率: 70马力 驱动方式: 四轮驱动	评审不通过	提交承诺书错误

327	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	70-80马力四轮驱动拖拉机	青州市国昊机械有限公司	轮式拖拉机	704B	功率(马力): 70马力; 驱动方式: 四轮驱动; 配置驾驶室最小使用质量: /kg; 配置驾驶室K值: /; 配置安全架最小使用质量: 1980kg; 配置安全架K值: 38.45;	四轮驱动; 整机外形尺寸: 3520*1580*2350; 轴距: 1800mm; 常用轮距: 1200mm/1170mm; 最小使用质量: 1980kg; 最小使用比质量: 38.45kg/kW; 发动机型号: YN4P070-33CR; 标定功率: 51.5kW; 山东云内动力有限责任公司; 排放标准: 国三;	评审不通过	产品铭牌发动机厂家、型号(云内动力, YN4EZ070-32CR)与鉴定报告及可靠性试验报告(山东云内动力, YN4P070-33CR)不符
328	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	70-80马力四轮驱动拖拉机	宁波北野拖拉机制造有限公司	轮式拖拉机	704-3	功率(马力): 70马力; 驱动方式: 四轮驱动;	70马力 ≤ 功率 < 80马力; 驱动方式: 四轮驱动	评审不通过	产品配置参数: 不符合填报要求。配置参数未明确。
329	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	70-80马力四轮驱动拖拉机	潍坊越腾农业机械有限公司	轮式拖拉机	704-C	功率(马力): 70马力; 驱动方式: 四轮驱动;	型号、名称: 704-C轮式拖拉机; 型式: 轮式; 机架型式: 无架; 驱动型式: 四驱; 用途: 一般用途; 外廓尺寸(长×宽×高及部位): 3600mm×1650mm×2450mm安全框架顶部; 轴距: 1820mm; 轮距(mm): 1200、1300/1200、1300	评审不通过	检验报告不符合填报要求。推广鉴定报告(全页): 不符合填报要求。产品配置参数: 不符合填报要求。平台所示技术参数与鉴定报告不一致。

330	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	80-90马力四轮驱动拖拉机	宁波北拖机械制造有限公司	轮式拖拉机	804-3	功率(马力): 80马力; 驱动方式: 四轮驱动;	80马力 ≤ 功率 < 90马力; 驱动方式: 四轮驱动	评审不通过	产品配置参数: 不符合填报要求。配置参数未明确。
331	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	120-140马力四轮驱动拖拉机	常州东风农机集团有限公司	轮式拖拉机	DF1204-8	功率(马力): 120马力; 驱动方式: 四轮驱动;	整机发动机与离合器联接方式 / 直联 整机起动方式 / 电起动	评审不通过	产品配置参数: 不符合填报要求。配置参数未体现归档配置要求。
332	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	120-140马力四轮驱动拖拉机	常州东风农机集团有限公司	轮式拖拉机	DF1204-6	功率(马力): 120马力; 驱动方式: 四轮驱动;	整机发动机与离合器联接方式 / 直联 整机起动方式 / 电起动 整机动力输出轴功率 kW 76	评审不通过	产品配置参数: 不符合填报要求。配置参数未体现归档配置要求。
333	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	120-140马力四轮驱动拖拉机	常州东风农机集团有限公司	轮式拖拉机	DF1304-5	功率(马力): 130马力; 驱动方式: 四轮驱动;	发动机与离合器联接方式 / 直联式 起动方式 / 电启动	评审不通过	产品配置参数: 不符合填报要求。配置参数未体现归档配置要求。

334	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	180-200马力四轮驱动拖拉机	天津拖拉机制造有限公司	轮式拖拉机	TNE1804	功率(马力):180马力;驱动方式:四轮驱动;	1. 整机型式:4×4四轮驱动;2. 整机外廓尺寸(长×宽×高):5200mm×2200mm×3170mm;3. 整机轴距或履带接地长:2650mm;4. 整机轮距(前轮/后轮)或轨距(mm):1610、1710、1810、1950/1520~2120;5. 整机常用轮距(前轮/后轮)或轨距(mm):1810/1730;6. 发动机标定功率:132.5kW(180马力);7. 发动机标定转速:2200r/min;8. 行走系轮胎型号(前轮/后轮):14.9-26/18.4-38;<发动机信息:1. 发动机型号:WP6G180E330;2. 配套功率:132.5kW;3. 制造商:潍柴(潍坊)中型柴油机有限公司;4. 排放阶段:国三;(选装:发动机型号:LR6M3LR22/1324;2. 配套功率:132.4kW;3. 制造商:一拖(洛阳)柴油机有限公司;4. 排放阶段:国三;)>	评审不通过	选装发动机未提供确认报告
335	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	200马力及以上四轮驱动拖拉机	天津拖拉机制造有限公司	轮式拖拉机	TNG2104	功率(马力):210马力;驱动方式:四轮驱动;	1. 整机型式:4×4四轮驱动;2. 整机外廓尺寸(长×宽×高):5360mm×2230mm×3230mm;3. 整机轴距或履带接地长:2745mm;4. 整机轮距(前轮/后轮)或轨距(mm):1650、1750、1850、1950/1520~2120;5. 整机常用轮距(前轮/后轮)或轨距(mm):1750/1750;6. 发动机标定功率:154.4kW(210马力);7. 发动机标定转速:2200r/min;8. 行走系轮胎型号(前轮/后轮):14.9-28/18.4-38;<发动机信息:1. 发动机型号:WP6G220E330;2. 配套功率:154.4kW;3. 制造商:潍柴(潍坊)中型柴油机有限公司;4. 排放阶段:国三;(选装:发动机型号:LR6M3LR22/1550;2. 配套功率:155kW;3. 制造商:一拖(洛阳)柴油机有限公司;4. 排放阶段:国三;)>	评审不通过	选装发动机未提供确认报告
336	动力机械	拖拉机	履带式拖拉机	70-80马力履带式拖拉机	益阳富佳科技有限公司	履带拖拉机	FJ-752	功率(马力):75马力;驱动方式:履带式;	发动机额定净功率:55.2kW;发动机标定转速:2300r/min;驱动方式:履带式	评审不通过	可靠性试验报告:不符合填报要求。未按要求上传可靠性试验报告。

337	动力机械	拖拉机	履带式拖拉机	80-90马力履带式拖拉机	益阳富佳科技有限公司	履带拖拉机	FJ-802	功率(马力): 80马力; 驱动方式: 履带式;	发动机标定功率: 58.8kW; 发动机标定转速: 2400r/min; 驱动方式: 履带式	评审不通过	可靠性试验报告: 不符合填报要求。未按要求上传可靠性试验报告。
338	动力机械	拖拉机	履带式拖拉机	90-100马力履带式拖拉机	益阳富佳科技有限公司	履带拖拉机	FJ-902	功率(马力): 90马力; 驱动方式: 履带式;	发动机标定功率: 66.2kW; 发动机标定转速: 2300r/min; 驱动方式: 履带式。	评审不通过	可靠性试验报告: 不符合填报要求。未按要求上传可靠性试验报告
339	动力机械	拖拉机	履带式拖拉机	100-110马力履带式拖拉机	益阳富佳科技有限公司	履带拖拉机	FJ-1002	功率(马力): 100马力; 驱动方式: 履带式;	发动机标定功率: 73.5kW; 发动机标定转速: 2300r/min; 驱动方式: 履带式。	评审不通过	可靠性试验报告: 不符合填报要求。未按要求上传可靠性试验报告。
340	动力机械	拖拉机	履带式拖拉机	100-110马力履带式拖拉机	中重开诚(重庆)机器人有限公司	履带拖拉机	CRT1002	功率(马力): 100马力; 驱动方式: 履带式;	发动机生产厂家: 中国一拖控股扬动股份有限公司, 发动机型号: YD4EZ100C1, 发动机结构型式: 直列、水冷、四冲程、增压, 排放标准: GB20891-2014第三阶段排放标准, 发动机标定功率: 73.5KW, 发动机额定净功率: 73.5KW, 发动机标定转速: 2400r/min, 整机型式: 全履带式, 机架型式: 全架式, 长宽高3340X1800X2470mm, 履带接地长度1540mm, 轨距1346mm, 最小离地间隙410mm, 最小使用质量2700KG, 最小使用比质量36.7KG/KW, 档位数: 前进8档/后退8档。	评审不通过	产品分类: 不符合填报要求。可靠性试验报告: 不符合填报要求。未按要求提供可靠性报告; 最小使用比质量、接地比压等参数不符合履带拖拉机要求

341	动力机械	拖拉机	履带式拖拉机	50马力及以上履带式拖拉机	益阳富佳有限公司	轻型履带式拖拉机	FJ-752	功率(马力):78马力;驱动方式:履带式;履带形式:橡胶式履带;	发动机标定功率:57kW;发动机标定转速:2600r/min;;驱动方式:履带式。	评审不通过	可靠性试验报告:不符合填报要求。未按要求上传可靠性试验报告。
342	其他机械	其他机械	畜禽粪便发酵处理机	15m ³ 及以上罐式畜禽粪便发酵处理机	水谷(大连)工业有限公司	畜禽粪便发酵处理机	11FFG-85	盛料容器容积:85m ³ ;盛料容器型式:罐式;	型号名称:11FFG-85畜禽粪便发酵处理机 结构型式:罐式 盛料容器容积:85 m ³ 配套动力总功率:34.4 KW 处理周期:7~12 d	评审不通过	铭牌照片:不符合填报要求(未见产品执行标准)。
343	其他机械	其他机械	畜禽粪便发酵处理机	15m ³ 及以上罐式畜禽粪便发酵处理机	辽宁地知源环境工程有限公司	畜禽粪便发酵处理机	11FFG-95	盛料容器容积:95m ³ ;盛料容器型式:罐式;	型号名称:11FFG-95型畜禽粪便发酵处理机 结构型式:罐式 盛料容器容积:95m ³ 配套动力总功率:45.3kw 处理周期:7~9天	评审不通过	铭牌照片:不符合填报要求。产品铭牌未见执行标准。
344	其他机械	其他机械	畜禽粪便发酵处理机	15m ³ 及以上罐式畜禽粪便发酵处理机	鹤壁市博龙畜牧机械有限公司	畜禽粪便发酵处理机	11FFG-102	盛料容器容积:102m ³ ;盛料容器型式:罐式;	罐体直径(mm) 6000 罐体高度(mm) 7940 罐体容积高度(mm) 3900 最小占地面积(m ²) 60 罐体容积(m ³) 102 料斗容积(m ³) 1.3 下部送风机(KW) 11*2 液压站(KW) 7.5+3 引风机(KW) 3 辅助加热器(KW) 4 喷淋塔(KW) 0.75 皮带机(KW) 2.2	评审不通过	铭牌照片:不符合填报要求(未见产品执行标准)。
345	其他机械	其他机械	畜禽粪便发酵处理机	15m ³ 及以上罐式畜禽粪便发酵处理机	诸城市创联环保有限公司	畜禽粪便发酵处理机	11FFG-120	盛料容器容积:120m ³ ;盛料容器型式:罐式;	型号名称:11FFG-120型畜禽粪便发酵处理机 结构形式:罐式 盛料容器容积:120m ³ 配套总功率:53.37kw 处理周期:7-10天	评审不通过	企业承诺书不符合。
346	其他机械	其他机械	畜禽粪便发酵处理机	15m ³ 及以上罐式畜禽粪便发酵处理机	诸城市创联环保有限公司	畜禽粪便发酵处理机	11FFG-90	盛料容器容积:90m ³ ;盛料容器型式:罐式;	型号名称:11FFG-90型畜禽粪便发酵处理机 结构形式:罐式 盛料容器容积:9m ³ 配套总功率:60kw 处理周期:7-10天	评审不通过	企业承诺书不符合。